

197270

Tork Panno per lucidatura

Informazioni ambientali

Tork Panno per lucidatura Viscosa
Poliestere

Viscosa Le fibre di viscosa vengono prodotte dalla polpa di cellulosa. La cellulosa viene sciolta in una soluzione alcalina attraverso una reazione chimica con solfuro di carbonio, quindi filata in fibre in un bagno di filatura acido. Le fibre vengono lavate, asciugate e tagliate alla lunghezza prestabilita.

Poliestere La fibra di poliestere viene prodotta da acido tereftalico e glicole etilenico, che reagiscono alla resina di poliestere per condensazione. La resina fusa viene filata in fibre attraverso delle filiere e raffreddata ad aria. Le fibre vengono quindi tagliate alla lunghezza prestabilita. Questo prodotto non contiene silicone.

Certificazione ambientale Questo prodotto ha ottenuto la certificazione FSC® con il numero di certificato SA-COC-008266.

Imballaggio Ottemperanza alla direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (94/62/CE): Sì

Data di creazione e ultima revisione dell'articolo Data di pubblicazione: 04-06-2021
Data di revisione: 25-08-2022

Produzione Questo articolo viene prodotto nello stabilimento SUAMEER, NL ed è certificato sulla base di quanto confermato in ISO 9001 e ISO 14001 (Environmental management systems).

Smaltimento/Distruzione del prodotto utilizzato Questo prodotto viene utilizzato principalmente per processi industriali. Se usato in determinati processi industriali, il prodotto potrebbe venire contaminato durante l'uso da diverse sostanze. Questo determinerà la modalità di utilizzo/smaltimento/distruzione del prodotto. Il prodotto in quanto tale è idoneo all'incenerimento. Se usato in processi industriali, contattare le autorità locali prima dello smaltimento.

**Essity Italy S.p.A, Via
Salvatore Quasimodo,
1220025, Legnano (MI),
Italia**