

特点

- 最大保持 / 数据保持
- 电子偏移功能
- 热电偶珠形探针
- 单热电偶输入

RS PRO K 型数字温度计

RS 号: 123-1940



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性

这款紧凑型数字温度计使用外部 K 型热电偶珠形探针作为温度传感器，具有快速响应和实验室等级的准确度。RS41 完全可便携，提供精确的温度指示，符合美国国家标准局和 IEC584 的 K 型热电偶温度/电压表。

它配有清晰的用户友好型数字显示器，采用 3 1/2 位液晶 (LCD)，最大读数为 1999。适用环境温度范围广：0 - 50°C。这款产品随附 9 V 电池、带支架的皮套、礼盒手提箱和用户手册。

一般规格

型号	RS41
温度计类型	手持设备
探头类型	k
温度输入数	1
绝对最大温度测量: +380°C	+1300°C、+13v 2000K、+2000°F
温标	摄氏度 / 华氏度 / 开氏度
显示类型	液晶屏 / 背光
分辨率	1°C 或 1°F、0.1°C 或 0.1°F、1 k
最佳精确度	±0.5% + 1°C、±0.5% + 2°F、±1% + 2K
温度系数	0.1x(spec. 行政协调会) / °C 18 岁以下 °C, >28. °C
工作温度	0°C ° 至 50°C °
存储温度	20°C ° 至 60°C °
工作湿度	0% 至 80%
应用	食品工业 / 工业 / 医疗

电气规格

电池类型	9V
------	----

机械规格

尺寸	162mm x 76mm x 38.5mm
长度	76mm
宽度	38.5mm
高度	16mm
重量	210g

分类

ecl@ss 版本	
unspsc 版本	

认证

合规性 / 认证	IEC584
声明	rohs 合规性证书

类似产品

库存号	品牌	产品名称	温度计类型	绝对最大温度 测量: +380°C	探头类型
XXX-XXXX					
XXX-XXXX					



