



DELTA profil grün (SV) SCHUKO Betriebsanzeige, Schriftfeld 10/16A 250V 65x65mm

Ausführung	
Produkt-Markenname	DELTA
Produkt-Bezeichnung	SCHUKO-Steckdose
Ausführung des Produkts	Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)
Ausführung der Abdeckung	Zentralplatte
Ausführung der Sonderstromversorgung	ohne Sonderstromversorgung
Ausführung der Steckdose nach VDE 0620 für erschwerete Bedingungen	Nein
Ausführung des Phasenabgriffs	Nein
Allgemeine technische Daten	
Kennzeichnung der Steckdose	ohne Aufdruck
Montageart	Befestigung mit Kralle und Schraube
Oberflächenbearbeitung	sonstige
Werkstoff	Thermoplast
Versorgungsspannung	
Betriebsspannung Nennwert	250 V
Versorgungsspannungsfrequenz Bemessungswert	50 Hz
Schutzzart und Schutzklasse	
Schutzzart IP	IP20
Hauptstromkreis	
Betriebsstrom Nennwert	16 A
Erscheinungsbild	
Farbe	grün
Produktdetails	
Produktbestandteil	<ul style="list-style-type: none"><li>• Auswurfvorrichtung</li><li>• Beschriftungsfeld</li><li>• erhöhter Berührungsschutz</li><li>• Fehlerstrom-Schutzeinrichtung</li><li>• Feinsicherung</li><li>• integriert Funktionsbeleuchtung</li><li>• integriert Leuchtmittel</li><li>• integriert Orientierungsbeleuchtung</li><li>• Klappdeckel</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>Nein</li><li>Ja</li><li>Nein</li><li>Nein</li><li>Nein</li><li>Ja</li><li>Nein</li><li>Nein</li></ul>
Produkteigenschaft	
<ul style="list-style-type: none"><li>• abschließbar</li><li>• halogenfrei</li><li>• transparent</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Nein</li><li>Ja</li><li>Nein</li></ul>
Produktfunktion	
Produktfunktion	

• Steckdose schaltbar	Nein
• Überspannungsschutz	Nein
<b>Anzahl</b>	
Anzahl der Einheiten	1
Anzahl der Steckdosen schaltbar	0
<b>Anschlüsse</b>	
Anordnung der Kontakte diagonal	Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckklemme
<b>Mechanischer Aufbau</b>	
Höhe	70 mm
Breite	70 mm
Tiefe	45 mm
Befestigungsart	Unterputz
Material des Gehäuses	Kunststoff
<b>Umwelt-Fußabdruck</b>	
Umweltpunktdeklaration(EPD)	Ja
Treibhauspotential [CO2 eq] gesamt	4,77 kg
Treibhauspotential [CO2 eq] während Herstellung	0,284 kg
Treibhauspotential [CO2 eq] während Betrieb	4,48 kg
Treibhauspotential [CO2 eq] nach End of Life	7,42E-5 kg
<b>Approbationen Zertifikate</b>	

allgemeine Produktzulassung	Sonstige	Umwelt
-----------------------------	----------	--------



EG-Konf.



ÖVE



VDE



[Bestätigung](#)



## Umwelt

[Umweltbestätigung](#)

## Weitere Informationen

### Informationen zur Verpackung

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875>

### Information- und Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

### Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5UB1474>

### Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5UB1474>

### Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)


[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=5UB1474](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5UB1474)

### CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

### Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



---

**letzte Änderung:**

26.05.2025 

