

## RAD FS 80X30/40 GL INOX LENK-GH X20

### Rad Serie FS

Rad aus hitzebeständigem sonder thermoplastische Verbindung (270°C) und hohe Stossfestigkeit. Tragfähigkeit nach EN12527 und EN12532 ohne Hindernisse festgestellt. Nicht verwenden die Bremse bei > 40°C. Gleitlager.




### Gehäuse-Serie INOX20

Mittellast Gehaeuse Inox 20 aus Edelstahlblech, Lenkgabel mit Doppelkugellrunde; glaenzende Oberflae che.

### Technische Daten

|                                      |     |           |
|--------------------------------------|-----|-----------|
| Raddurchmesser                       | D   | 80 mm     |
| Laufbreite                           | E   | 30,0 mm   |
| Achsloch-Durchmesser                 | d   | 12 mm     |
| Artikelgewicht                       |     | 0,520 kg  |
| Nabenlänge                           | L   | 40 mm     |
| Gesamtbauhöhe                        | H   | 106 mm    |
| Platte-Außenmaße                     | AxB | 102x83 mm |
| Lochabstand                          | axb | 76x55 mm  |
| Lochabstand                          | axb | 80x60 mm  |
| Durchmesser der Befestigungsschraube | g   | M8        |
| Ausladung                            | F   | 33 mm     |
| Gabelbreite                          | U   | 40 mm     |
| Tragfähigkeit                        |     | 150 kg    |



### Artikel miteinander in Beziehung

Ersatzrad: [28002](#)

Ausführung mit Fuß-Festeller in Nachlauf: [28102FR](#)

### ALLGEMEINE ERWÄGUNGEN / EMPFEHLUNGEN UND HINWEISE

Die angeführten Texte und der komplette Katalog in der neusten aktualisierten Version stehen in unserem Web-Site zur Verfügung [www.lagspa.it](http://www.lagspa.it). Die aufgeführten Maße, Beschreibungen, Merkmale und Abbildungen sind rein hinweisend und können jederzeit, ohne Vorankündigung verändert werden. Die abgebildeten Produkte sind nicht unbedingt im Lager verfügbar und verpflichten uns nicht zu ihrer Lieferung. Die von uns durchgeführten Abnahmeprüfungen beziehen sich auf Originalprodukte mit Originalzubehör: das teilweise Ersetzen einer Komponente durch andersartige Teile kann die Ergebnisse beeinträchtigen und läßt jede Garantie automatisch verfallen. **Für Sonderanwendungen wenden Sie sich an unseren Technischen Kundendienst ([sales@lagspa.it](mailto:sales@lagspa.it)).**