



## Fiche de données de sécurité

Copyright,2020, Compagnie 3M Tous droits réservés. La copie et/ou le chargement de cette information dans le but d'utiliser correctement les produits 3M est autorisé à condition que (1) l'information soit copiée dans sa totalité, sans aucun changement, sauf accord écrit préalable 3M, et (2) ni la copie, ni l'original ne soit revendu ou distribué autrement avec l'intention d'en tirer un quelconque profit.

**Référence FDS:** 11-1133-5  
**Date de révision:** 21/01/2020

**Numéro de version:** 5.13  
**Annule et remplace la version du :** 20/01/2020

**Numéro de version Transport:**

Cette fiche de données de sécurité est conforme au règlement REACH n° 1907/2006 et à ses modifications.

## 1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE / DU MELANGE ET DE LA SOCIETE / ENTREPRISE

### 1.1 Identification de la substance ou du mélange:

Scotch® Glue Extra Strong

**Numéros d'identification de produit**  
FJ-9600-0212-1      FS-9100-5242-2      UU-0100-4229-7  
7000080318      7100194747      4010017785

### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées:

#### - Utilisations identifiées:

Adhésif.

### 1.3. Details du fournisseur de la fiche de données de sécurité

**ADRESSE:** 3M France 1 PARVIS DE L'INNOVATION CS 20203 95006 CERGY PONTOISE CEDEX  
**Téléphone:** 01 30 31 61 61  
**E-mail:** tfr@mmm.com  
**Site internet** <http://3m.quickfds.com>

### 1.4 Numéro d'appel d'urgence:

Téléphone ORFILA: 01.45.42.59.59

## 2. IDENTIFICATION DES DANGERS

### 2.1. Classification de la substance ou du mélange:

Règlement Européen CLP N° 1272/2008/CE

#### CLASSIFICATION:

Liquide inflammable, Catégorie 2 - Liq. Inflamm. 2; H225  
Lésions oculaires graves / irritation oculaire, catégorie 2 - H319

Toxicité spécifique pour certains organes cibles-exposition unique, catégorie 3 - STOT SE 3; H336

Pour le texte intégral des phrases H, voir section 16.

## **Scotch® Glue Extra Strong**

### **2.2. Eléments de l'étiquette**

Règlement Européen CLP N° 1272/2008/CE

#### **MENTION D'AVERTISSEMENT:**

DANGER.

#### **Symboles::**

SGH02 (Flamme) | SGH07 (Point d'exclamation)

#### **Pictogrammes**



#### **Ingrédients :**

| Ingrédient | Numéro CAS | EC No.    | % par poids |
|------------|------------|-----------|-------------|
| Butanone   | 78-93-3    | 201-159-0 | 40 - 70     |

#### **MENTIONS DE DANGER:**

|      |   |
|------|---|
| H225 | Liquide et vapeurs très inflammables.   |
| H319 | Provoque une sévère irritation des yeux |
| H336 | Peut provoquer somnolence ou vertiges   |

#### **MENTIONS DE MISE EN GARDE**

##### **Générale:**

P102 Tenir hors de portée des enfants.

##### **Prévention:**

P210A Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.  
P261A Eviter de respirer les vapeurs.  
P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

##### **Intervention::**

P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

##### **Elimination:**

P501 Éliminer le contenu/ récipient conformément à la réglementation locale/ régionale/nationale/internationale.

#### **Pour les conditionnements <= 125 ml, les mentions de danger et d'avertissement suivantes doivent être utilisées :**

##### **<= 125 ml mention de danger**

H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges

##### **<= 125 ml mention d'avertissement**

Générale:  
P102 Tenir hors de portée des enfants.

## Scotch® Glue Extra Strong

### Prévention:

P261A  
P271

Eviter de respirer les vapeurs.  
Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

### Elimination:

P501  
Éliminer le contenu/ récipient conformément à la réglementation locale/ régionale/nationale/internationale.

### AUTRES INFORMATIONS:

#### Dangers supplémentaires (statements):

EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.  
EUH208 Contient Produit de réaction de: bisphénol-A-(épichlorhydrine). Peut produire une réaction allergique.

8% du mélange consiste en composants de toxicité aigue par voie orale inconnue.

Contient 8% de composants dont la toxicité pour le milieu aquatique est inconnue.

### 2.3 .Autres dangers

Inconnu

## 3. COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

| Ingédient  | Numéro CAS | EC No.    | REACH Registration No. | % par poids | Classification   |
|--|------------|-----------|------------------------|-------------|--|
| Butanone   | 78-93-3    | 201-159-0 |                        | 40 - 70     | Liq. inflam. 2, H225; Irr. des yeux 2, H319; STOT SE 3, H336; EUH066   |
| Acide de 2-butènedioïque, polymère avec chloroéthène et éthylacétate | 9005-09-8  |           |                        | 25 - 35     | Substance non classée comme dangereuse   |
| Résine polyuréthane  | Aucun      |           |                        | 5 - 10      | Substance non classée comme dangereuse   |
| Produit de réaction de: bisphénol-A-(épichlorhydrine)                | 25068-38-6 | 500-033-5 |                        | 0,1 - 0,5   | Irr. de la peau 2, H315; Irr. des yeux 2, H319; Sens. cutanée 1, H317; Tox. aquatique chronique 2, H411              |
| Ingrédients non-dangereux  | Mélange    |           |                        | 0 - 1       | Substance non classée comme dangereuse   |
| Acétate de vinyle  | 108-05-4   | 203-545-4 |                        | 0,1 - 0,5   | Liq. inflam. 2, H225; Tox. aigüe 4, H332; Carc. 2, H351; STOT SE 3, H335 - Nota D<br>Tox.aquatique chronique 3, H412 |

Voir en section 16 pour le texte complet des phrases H de cette section.

Pour les informations relatives aux valeurs limites d'exposition des ingrédients ou au statut PBT ou vPvB, consulter les sections 8 et 12 de cette Fiche de Données de Sécurité.

## 4. PREMIERS SOINS

## **Scotch® Glue Extra Strong**

### **4.1. Description des premiers secours:**

#### **Inhalation:**

Transporter la personne à l'air frais. En cas de malaise, consulter un médecin.

#### **Contact avec la peau:**

Laver immédiatement avec de l'eau et du savon. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant de les réutiliser. Si les signes et les symptômes se développent, consulter un médecin.

#### **Contact avec les yeux:**

Rincer immédiatement avec beaucoup d'eau. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Consulter un médecin.

#### **En cas d'ingestion:**

Rincer la bouche. En cas de malaise, consulter un médecin.

### **4.2. Symptômes et effets principaux, aigus et différés:**

Voir en section 11.1: information sur les effets toxicologiques.

### **4.3. Indication des soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires:**

Non applicable

## **5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE**

### **5.1. Moyens d'extinction:**

En cas d'incendie: utiliser un agent d'extinction approprié pour les liquides inflammables tels que le dioxyde de carbone ou un produit chimique sec pour l'extinction

### **5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange:**

Les conteneurs exposés au feu peuvent accumuler une pression et exploser.

### **5.3. Conseils aux pompiers:**

L'eau n'est pas un moyen d'extinction efficace. Cependant, on peut l'utiliser pour éviter l'échauffement des récipients et surfaces exposés au feu et éviter les ruptures par explosion. Portez un vêtement de protection intégral comprenant : casque, système de protection respiratoire autonome avec adduction d'air créant une pression positive à l'intérieur du casque, tablier et pantalon et manches resserrées autour des bras et des jambes, masque facial et chasuble pour protéger la tête.

## **6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle**

### **6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence:**

Évacuer la zone. Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. — Ne pas fumer. Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles. Ventiler la zone. En cas déversement important dans des zones confinées, apporter une ventilation mécanique pour disperser ou extraire les vapeurs selon les bonnes pratiques HSE. Attention! Un moteur peut être une source d'ignition et pourrait provoquer des gaz ou vapeurs inflammables, dans la zone de déversement, et brûler ou exploser. Reportez-vous aux autres sections de cette FDS pour l'information concernant les risques physiques et de la santé, de protection respiratoire, ventilation et équipement de protection individuelle.

### **6.2. Précautions pour la protection de l'environnement:**

Eviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions En cas de renversements importants, couvrir les évacuations et construire des digues pour éviter l'écoulement du produit dans les égouts ou les cours d'eau.

### **6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:**

Contenir le renversement. Couvrir la zone de déversement avec une mousse d'extinction d'incendie. Un film de mousse approprié aqueuse (AFFF) est recommandé. Couvrir avec un matériau absorbant inorganique. N'oubliez pas, ajouter un

## **Scotch® Glue Extra Strong**

matériau absorbant ne supprime pas le danger physique, la santé ou le danger pour l'environnement. Ramasser en utilisant des outils anti-déflagrants. Mettre dans un récipient métallique. Nettoyer les résidus avec un solvant approprié sélectionné par des personnes compétentes. Ventiler la zone. Lire et suivre les précautions d'emploi sur l'étiquette et la fiche de sécurité du solvant. Fermer le récipient. Éliminer le produit collecté dès que possible conformément aux réglementations locales / régionales / nationales / internationales applicables

### **6.4. Références à d'autres sections:**

Se référer à la section 8 et à la section 13 pour plus d'informations

## **7. Manipulation et stockage**

### **7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger:**

Ne pas utiliser en espace confiné ou insuffisamment aéré. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. — Ne pas fumer. Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles. Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques Eviter de respirer les poussières/ fumées/ gaz/brouillards/ vapeurs/aérosols Eviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation Se laver soigneusement après manipulation Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. Eviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions Nettoyer les vêtements souillés avant réemploi Éviter tout contact avec des agents oxydants (par exemple: Chlore, l'acide chromique, etc) Porter des chaussures anti-statiques ou correctement mises à la terre. Utiliser l'équipement de protection individuel requis (p.e. des gants, des masques de respiration,...) Pour diminuer le risque d'ignition, déterminer les classifications électriques applicables pour le procédé utilisant ce produit et sélectionner un équipement de ventilation extractive locale spécifique pour éviter l'accumulation de vapeurs inflammables. Mise à la terre/liaison équivalente du récipient et du matériel de réception si le produit a une volatilité telle qu'il puisse se former une atmosphère dangereuse.

### **7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités:**

Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Stocker à l'écart de la chaleur. Stocker à l'écart des acides. Stocker à l'écart des agents oxydants.

### **7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s):**

Pour plus d'informations: voir section 7.1 et 7.2 pour des recommandations de manutention et de stockage. Voir section 8 pour les contrôles d'exposition et les recommandations de protection individuelle.

## **8. Contrôles de l'exposition/protection individuelle**

### **8.1. Valeurs limites d'exposition:**

#### **Limites d'exposition professionnelle**

Si un composant est divulgué à l'article 3, mais n'apparaît pas dans le tableau ci-dessous, une limite d'exposition professionnelle n'est pas disponible pour le composant.

| Ingédient         | Numéro<br>CAS | Agence:      | Type de limite   | Informations<br>complémentaires: |
|-------------------|---------------|--------------|--|----------------------------------|
| Acétate de vinyle | 108-05-4      | VLEPs France | VLEP(8 hours):17.6 mg/m <sup>3</sup> (5 ppm); VLCT(15 minutes):35.2 mg/m <sup>3</sup> (10 ppm)   |                                  |
| Butanone          | 78-93-3       | VLEPs France | VLEP (8 heures) contraignante: la peau 600 mg/m <sup>3</sup> (200ppm); VLCT (15 minutes) contraignante: 900 mg/m <sup>3</sup> (300 ppm). |                                  |

VLEPs France : France. Valeurs Limites d'Exposition Professionnelle (VLEP) aux agents chimiques en France (INRS, ED 984)

VLEP

Valeurs limites de moyenne d'exposition

/

### **Valeurs limites biologiques**

## **Scotch® Glue Extra Strong**

| Ingrédient  | Numéro Agence:<br>CAS | Paramètre | Milieu | Moment de<br>prélevement | Valeur | Mentions<br>additionnelles |
|---|-----------------------|-----------|--------|--------------------------|--------|----------------------------|
| Butanone<br>IBE France : France: Indicateurs Biologiques d'Exposition (IBE) , INRS (ND 2065)<br>EOS : En fin de poste | 78-93-3 IBE France    | Butanone  | Urine  | EOS                      | 2 mg/l |                            |

**Les procédures de surveillance recommandées:** Les informations sur les procédures de surveillance recommandées peuvent être obtenues auprès de l’Institut National de Recherche et de Sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS).

### **8.2. Contrôles de l'exposition:**

#### **8.2.1. Contrôles techniques appropriés**

Utiliser une ventilation générale et/ou une ventilation extractive locale pour maintenir les expositions à l'air en dessous des valeurs limites d'exposition et/ou contrôler la poussière / fumées /gaz / brouillards / vapeurs / aérosols. Si la ventilation n'est pas appropriée, utiliser une protection respiratoire. Utiliser un équipement de ventilation anti-explosion.

#### **8.2.2. Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle (EPI)**

##### **Protection des yeux/du visage:**

Sur la base des résultats d'évaluation de l'exposition, sélectionner et utiliser une protection des yeux / du visage pour éviter tout contact. La protection des yeux / du visage suivante est recommandée:

Lunettes de protection ouvertes.

##### *Normes applicables / Standards*

Utiliser une protection oculaire conforme à l'EN 166.

##### **Protection de la peau/la main**

Sur la base des résultats d'évaluation de l'exposition, sélectionner et utiliser des gants et/ou des habits de protection pour éviter le contact avec la peau. Consulter le fabricant de gants et/ou d'habits de protection pour sélectionner les matériaux appropriés. Les de gants en nitrile peuvent être portés par-dessus des gants de stratifié polymère pour améliorer la dextérité. Des gants constitués du/des matériaux suivants sont recommandés:

| Matériel        | Epaisseur (mm)             | Temps de pénétration       |
|-----------------|----------------------------|----------------------------|
| Polymère laminé | Pas de données disponibles | Pas de données disponibles |

##### *Normes applicables / Standards*

Utiliser des gants testés conformément à l'EN 374.

Si le produit est utilisé dans des conditions de forte exposition (exemple pulvérisations, risque élevé d'éclaboussures, etc etc), l'utilisation d'une combinaison de protection peut s'avérer nécessaire. Choisissez et utilisez une protection du corps pour éviter le contact basé sur les résultats d'une évaluation de l'exposition. Le matériau de vêtements de protection suivant(s) est recommandé: Tablier - polymère stratifié

##### **Protection respiratoire:**

Une évaluation de l'exposition peut être nécessaire pour décider si un appareil de protection respiratoire est demandé. Si un appareil de protection respiratoire est nécessaire, utiliser des masques dans le cadre d'un programme de protection respiratoire complet. Sur la base des résultats de l'évaluation de l'exposition, sélectionnez le type de respirateur suivants afin de réduire l'exposition par inhalation:

Demi-masque respiratoire ou masque complet pour des vapeurs organiques et particules

Pour des questions concernant une utilisation spécifique, consulter le fabricant de votre appareil respiratoire.

## Scotch® Glue Extra Strong

### Normes applicables / Standards

Utiliser un appareil respiratoire conforme à la norme EN 140 ou EN 136: Filtres types A &P

## 9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles:

#### Apparence

Etat physique:

Liquide

Couleur

Incolore transparent

#### Odeur

#### Valeur de seuil d'odeur

#### pH

#### Point/intervalle d'ébullition:

#### Point de fusion:

#### Inflammabilité (solide, gaz):

#### Dangers d'explosion:

#### Propriétés comburantes:

#### Point d'éclair:

#### Température d'inflammation spontanée

#### Limites d'inflammabilité (LEL)

#### Limites d'inflammabilité (UEL)

#### Pression de vapeur

#### Densité relative

#### Hydrosolubilité

#### Solubilité (non-eau)

#### Coefficient de partage n-octanol / eau

#### Taux d'évaporation:

#### Densité de vapeur

#### Température de décomposition

#### Viscosité

#### Densité

Cétones.

*Pas de données de tests disponibles.*

*Pas de données de tests disponibles.*

80 °C

*Pas de données de tests disponibles.*

Non applicable.

Non classifié

Non classifié

-6 °C [Méthode de test:Coupe fermée]

*Pas de données de tests disponibles.*

*Pas de données de tests disponibles.*

*Pas de données de tests disponibles.*

[Conditions:Conditions: à 20C 80MM]*Pas de données de tests disponibles.*

0,936 [Réf. Standard :Eau = 1]

[Conditions:conditions: très léger]*Pas de données de tests disponibles.*

*Pas de données de tests disponibles.*

*Pas de données de tests disponibles.*

*Pas de données de tests disponibles.*

2,5 [Réf. Standard :Air=1]

*Pas de données de tests disponibles.*

*Pas de données de tests disponibles.*

0,936 g/ml

### 9.2. Autres informations:

#### Composés Organiques Volatils

*Pas de données de tests disponibles.*

#### Masse moléculaire:

*Pas de données de tests disponibles.*

#### Teneur en matières volatiles:

Environ 63 %

## 10. STABILITE ET REACTIVITE

### 10.1 Réactivité:

Ce produit est considéré comme non réactif dans des conditions normales d'utilisation.

### 10.2 Stabilité chimique:

Stable.

### 10.3. Possibilité de réactions dangereuses:

Une polymérisation dangereuse ne se produira pas.

### 10.4. Conditions à éviter:

Non applicable

## **Scotch® Glue Extra Strong**

### **10.5 Matériaux à éviter:**

Non applicable

### **10.6. Produits de décomposition dangereux:**

| <b>Substance</b>                | <b>Condition</b> |
|---------------------------------|------------------|
| Aldéhydes                       | Non spécifié     |
| Hydrocarbures                   | Non spécifié     |
| Monoxyde de carbone             | Non spécifié     |
| Dioxyde de carbone              | Non spécifié     |
| Chlorure d'hydrogène            | Non spécifié     |
| Cyanure d'hydrogène             | Non spécifié     |
| Cétones.                        | Non spécifié     |
| Oxydes d'azote.                 | Non spécifié     |
| Vapeur toxique, gaz, particule. | Non spécifié     |

## **11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES**

**Il est possible que les informations suivantes ne correspondent pas à la classification de documents de l'UE dans la section 2 et / ou les classifications de certains ingrédients dans la section 3 si les classifications de certains ingrédients sont attribuées par une autorité compétente. En outre, les données dans le section 11 sont fondées sur les règles de classifications selon SGH UN et selon les classifications dérivées d'avis 3M.**

### **11.1. Informations sur les effets toxicologiques:**

#### **Les signes et symptômes d'exposition**

**Sur la base de données de tests et/ou d'informations sur les composants, ce produit peut provoquer les effets suivants sur la santé:**

#### **Inhalation:**

Irritation de l'appareil respiratoire : les signes et symptômes peuvent inclure toux, écoulement nasal, maux de tête, éternuements, douleur nasale et maux de gorge. Peut provoquer des effets additionnels sur la santé (voir ci-dessous).

#### **Contact avec la peau:**

Une irritation significative de la peau est peu probable en cas de contact, pendant l'utilisation du produit. Sensibilisation de contact (autre que photosensibilisation) : les symptômes peuvent inclure rougeurs, enflures, cloques et démangeaisons.

#### **Contact avec les yeux:**

Irritation oculaire grave: les symptômes peuvent inclure rougeurs, gonflements, douleurs, larmes, opacité cornéenne, diminution de la vision avec risque d'altération permanente.

#### **Ingestion:**

Peut être nocif en cas d'ingestion Irritation gastro-intestinale : les signes et symptômes peuvent inclure douleur abdominale, troubles de l'estomac, nausées, vomissements et diarrhée. Peut provoquer des effets additionnels sur la santé (voir ci-dessous).

#### **Autres effets de santé:**

#### **Une exposition unique peut provoquer des effets sur l'organe cible:**

Dépression du système nerveux central: les symptômes peuvent inclure maux de tête, vertiges, somnolence, manque de coordination, nausées, ralentissement des réflexes, troubles de la parole, étourdissements et évanouissement.

#### **Cancérogénicité:**

Contient une substance chimique / des substances chimiques qui peut/peuvent causer du cancer.

## Scotch® Glue Extra Strong

### **Données toxicologiques**

Si un composant est listé en section 3 mais n'apparaît pas dans une table ci-dessous, soit aucune donnée n'est disponible pour ce danger, soit les données ne sont pas suffisantes pour établir une classification.

### **Toxicité aigue**

| Nom  | Route                          | Organismes | Valeur  |
|--|--------------------------------|------------|---|
| Produit  | Ingestion                      |            | Pas de données disponibles. Calculé.2 000 - 5 000 mg/kg |
| Butanone   | cutané                         | Lapin      | LD50 > 8 050 mg/kg                                      |
| Butanone   | Inhalation - Vapeur (4 heures) | Rat        | LC50 34,5 mg/l  |
| Butanone   | Ingestion                      | Rat        | LD50 2 737 mg/kg  |
| Acide de 2-butènedioïque, polymère avec chloroéthène et éthylacétate | cutané                         | Lapin      | LD50 > 8 000 mg/kg                                      |
| Acide de 2-butènedioïque, polymère avec chloroéthène et éthylacétate | Ingestion                      | Rat        | LD50 > 8 000 mg/kg                                      |
| Produit de réaction de: bisphénol-A-(épichlorhydrine)                | cutané                         | Rat        | LD50 > 1 600 mg/kg                                      |
| Produit de réaction de: bisphénol-A-(épichlorhydrine)                | Ingestion                      | Rat        | LD50 > 1 000 mg/kg                                      |
| Acétate de vinyle  | cutané                         | Lapin      | LD50 2 320 mg/kg  |
| Acétate de vinyle  | Inhalation - Vapeur (4 heures) | Rat        | LC50 11,3 mg/l  |
| Acétate de vinyle  | Ingestion                      | Rat        | LD50 2 920 mg/kg  |

TAE = Toxicité Aigue Estimée

### **Corrosion / irritation cutanée**

| Nom   | Organismes | Valeur               |
|---|------------|----------------------|
| Butanone  | Lapin      | Irritation minimale. |
| Produit de réaction de: bisphénol-A-(épichlorhydrine) | Lapin      | Moyennement irritant |
| Acétate de vinyle                                     | Lapin      | Irritation minimale. |

### **Lésions oculaires graves / irritation oculaire**

| Nom   | Organismes | Valeur               |
|---|------------|----------------------|
| Butanone  | Lapin      | Irritant sévère      |
| Produit de réaction de: bisphénol-A-(épichlorhydrine) | Lapin      | Irritant modéré      |
| Acétate de vinyle                                     | Lapin      | Moyennement irritant |

### **Sensibilisation de la peau**

| Nom   | Organismes       | Valeur        |
|---|------------------|---------------|
| Produit de réaction de: bisphénol-A-(épichlorhydrine) | Hommet et animal | Sensibilisant |
| Acétate de vinyle                                     | Cochon d'Inde    | Non-classifié |

### **Sensibilisation des voies respiratoires**

| Nom   | Organismes | Valeur        |
|---|------------|---------------|
| Produit de réaction de: bisphénol-A-(épichlorhydrine) | Humain     | Non-classifié |

### **Mutagénérité cellules germinales**

| Nom   | Route    | Valeur  |
|---|----------|---|
| Butanone  | In vitro | Non mutagène  |
| Produit de réaction de: bisphénol-A-(épichlorhydrine) | In vivo  | Non mutagène  |
| Produit de réaction de: bisphénol-A-(épichlorhydrine) | In vitro | Certaines données positives existent, mais ces données ne sont pas suffisantes pour justifier une |

## Scotch® Glue Extra Strong

|                   |          |  |
|-------------------|----------|--|
| Acétate de vinyle | In vitro | classification.<br>Certaines données positives existent, mais ces données ne sont pas suffisantes pour justifier une classification. |
| Acétate de vinyle | In vivo  | Certaines données positives existent, mais ces données ne sont pas suffisantes pour justifier une classification.                    |

### Cancérogénicité

| Nom   | Route      | Organismes                 | Valeur  |
|---|------------|----------------------------|---|
| Butanone  | Inhalation | Humain                     | Non-cancérogène   |
| Produit de réaction de: bisphénol-A-(épichlorhydrine) | cutané     | Souris                     | Certaines données positives existent, mais ces données ne sont pas suffisantes pour justifier une classification. |
| Acétate de vinyle                                     | Ingestion  | Multiple espèces animales. | Cancérogène   |
| Acétate de vinyle                                     | Inhalation | Rat                        | Cancérogène   |

### Toxicité pour la reproduction

#### Effets sur la reproduction et / ou sur le développement

| Nom   | Route      | Valeur   | Organismes | Test résultat       | Durée d'exposition     |
|---|------------|--|------------|---------------------|------------------------|
| Butanone  | Inhalation | Non classifié pour les effets sur le développement       | Rat        | LOAEL 8,8 mg/l      | pendant la grossesse   |
| Produit de réaction de: bisphénol-A-(épichlorhydrine) | Ingestion  | Non classifié pour les effets sur la fertilité féminine  | Rat        | NOAEL 750 mg/kg/day | 2 génération           |
| Produit de réaction de: bisphénol-A-(épichlorhydrine) | Ingestion  | Non classifié pour les effets sur la fertilité masculine | Rat        | NOAEL 750 mg/kg/day | 2 génération           |
| Produit de réaction de: bisphénol-A-(épichlorhydrine) | cutané     | Non classifié pour les effets sur le développement       | Lapin      | NOAEL 300 mg/kg/day | pendant l'organogenèse |
| Produit de réaction de: bisphénol-A-(épichlorhydrine) | Ingestion  | Non classifié pour les effets sur le développement       | Rat        | NOAEL 750 mg/kg/day | 2 génération           |
| Acétate de vinyle                                     | Ingestion  | Non classifié pour les effets sur la fertilité féminine  | Rat        | NOAEL 140 mg/kg/day | 2 génération           |
| Acétate de vinyle                                     | Ingestion  | Non classifié pour les effets sur la fertilité masculine | Rat        | NOAEL 140 mg/kg/day | 2 génération           |
| Acétate de vinyle                                     | Ingestion  | Non classifié pour les effets sur le développement       | Rat        | NOAEL 700 mg/kg/day | 2 génération           |
| Acétate de vinyle                                     | Inhalation | Non classifié pour les effets sur le développement       | Rat        | NOAEL 0,7 mg/l      | pendant l'organogenèse |

### Organe(s) cible(s)

#### Toxicité pour certains organes cibles - exposition unique

| Nom      | Route      | Organe(s) cible(s)                    | Valeur  | Organismes                | Test résultat        | Durée d'exposition |
|----------|------------|---------------------------------------|---|---------------------------|----------------------|--------------------|
| Butanone | Inhalation | dépression du système nerveux central | Peut provoquer somnolence ou vertiges   | classification officielle | NOAEL Non disponible |                    |
| Butanone | Inhalation | irritation des voies respiratoires    | Certaines données positives existent, mais ces données ne sont pas suffisantes pour justifier une classification. | Humain                    | NOAEL Non disponible |                    |
| Butanone | Ingestion  | dépression du système nerveux central | Peut provoquer somnolence ou vertiges   | Jugement professionnel    | NOAEL Non disponible |                    |
| Butanone | Ingestion  | Foie                                  | Non-classifié   | Rat                       | NOAEL Non disponible | non applicable     |
| Butanone | Ingestion  | rénale et / ou de la vessie           | Non-classifié   | Rat                       | LOAEL 1 080 mg/kg    | non applicable     |

**Scotch® Glue Extra Strong**

|                   |            |                                       |   |                  |                      |  |
|-------------------|------------|---------------------------------------|---|------------------|----------------------|--|
| Acétate de vinyle | Inhalation | irritation des voies respiratoires    | Peut provoquer une irritation respiratoire.   | Hommet et animal | NOAEL Non disponible |  |
| Acétate de vinyle | Inhalation | dépression du système nerveux central | Certaines données positives existent, mais ces données ne sont pas suffisantes pour justifier une classification. |                  | NOAEL Non disponible |  |

**Toxicité pour certains organes cibles - exposition répétée**

| Nom   | Route      | Organes(s) cible(s)  | Valeur  | Organismes                 | Test résultat         | Durée d'exposition |
|---|------------|--|---|----------------------------|-----------------------|--------------------|
| Butanone  | cutané     | Système nerveux  | Non-classifié   | Cochon d'Inde              | NOAEL Non disponible  | 31 semaines        |
| Butanone  | Inhalation | Foie   rénale et / ou de la vessie   Coeur   Système endocrine   tractus gastro-intestinal   os, dents, ongles et / ou les cheveux   système hématopoïétique   système immunitaire   muscles | Non-classifié   | Rat                        | NOAEL 14,7 mg/l       | 90 jours           |
| Butanone  | Ingestion  | Foie   | Non-classifié   | Rat                        | NOAEL Non disponible  | 7 jours            |
| Butanone  | Ingestion  | Système nerveux  | Non-classifié   | Rat                        | NOAEL 173 mg/kg/day   | 90 jours           |
| Produit de réaction de: bisphénol-A-(épichlorhydrine) | cutané     | Foie   | Non-classifié   | Rat                        | NOAEL 1 000 mg/kg/day | 2 années           |
| Produit de réaction de: bisphénol-A-(épichlorhydrine) | cutané     | Système nerveux  | Non-classifié   | Rat                        | NOAEL 1 000 mg/kg/day | 13 semaines        |
| Produit de réaction de: bisphénol-A-(épichlorhydrine) | Ingestion  | système auditif   Coeur   Système endocrine   système hématopoïétique   Foie   des yeux   rénale et / ou de la vessie  | Non-classifié   | Rat                        | NOAEL 1 000 mg/kg/day | 28 jours           |
| Acétate de vinyle                                     | Inhalation | système respiratoire   | Certaines données positives existent, mais ces données ne sont pas suffisantes pour justifier une classification. | Multiple espèces animales. | NOAEL 0,2 mg/l        | 104 semaines       |
| Acétate de vinyle                                     | Inhalation | Coeur   système hématopoïétique   Foie   rénale et / ou de la vessie   | Non-classifié   | Rat                        | NOAEL 2,1 mg/l        | 104 semaines       |
| Acétate de vinyle                                     | Inhalation | Système endocrine  | Non-classifié   | Rat                        | NOAEL 0,07 mg/l       | 120 jours          |
| Acétate de vinyle                                     | Inhalation | système immunitaire  | Non-classifié   | Multiple espèces animales. | NOAEL 3,5 mg/l        | 3 Mois             |
| Acétate de vinyle                                     | Inhalation | Système nerveux  | Non-classifié   | Multiple espèces animales. | NOAEL 2,1 mg/l        | 104 semaines       |
| Acétate de vinyle                                     | Inhalation | tractus gastro-intestinal  | Non-classifié   | Souris                     | NOAEL 3,5 mg/l        | 3 Mois             |
| Acétate de vinyle                                     | Ingestion  | Foie   | Non-classifié   | Rat                        | LOAEL 684 mg/kg/day   | 3 Mois             |
| Acétate de vinyle                                     | Ingestion  | système hématopoïétique   Système nerveux   rénale et / ou de la vessie  | Non-classifié   | Rat                        | NOAEL 235 mg/kg/day   | 104 semaines       |
| Acétate de vinyle                                     | Ingestion  | système immunitaire   système respiratoire   | Non-classifié   | Souris                     | NOAEL 950 mg/kg/day   | 3 Mois             |

## Scotch® Glue Extra Strong

|                   |           |       |               |     |                     |              |
|-------------------|-----------|-------|---------------|-----|---------------------|--------------|
| Acétate de vinyle | Ingestion | Coeur | Non-classifié | Rat | NOAEL 235 mg/kg/day | 104 semaines |
|-------------------|-----------|-------|---------------|-----|---------------------|--------------|

### Danger par aspiration

Pour le composant/les composants, soit aucune donnée n'est disponible pour ce danger, soit les données ne sont pas suffisantes pour établir une classification.

**Contacter l'adresse ou le numéro de téléphone indiqué sur la première page de la FDS pour informations toxicologiques sur cette matière et / ou de ses composants.**

## 12. INFORMATIONS ECOLOGIQUES

**Il est possible que les informations suivantes ne correspondent pas à la classification de documents de l'UE dans le section 2 et / ou les classifications de certains ingrédients dans le section 3 si les classifications de certains ingrédients sont attribuées par une autorité compétente. En outre, les données dans le section 12 sont fondées sur les règles de classification selon SGH UN et selon les classifications dérivées d'avis 3M.**

### 12.1 Toxicité:

Aucun test sur le produit disponible

| Matériel   | N° CAS     | Organisme                        | type  | Exposition | Test point final                        | Test résultat |
|--|------------|----------------------------------|---|------------|---|---------------|
| Butanone   | 78-93-3    | Vairon de Fathead                | expérimental  | 96 heures  | Concentration léthale 50%               | 2 993 mg/l    |
| Butanone   | 78-93-3    | Algues vertes                    | expérimental  | 96 heures  | Effet concentration 50%                 | 2 029 mg/l    |
| Butanone   | 78-93-3    | puce d'eau                       | expérimental  | 48 heures  | Effet concentration 50%                 | 308 mg/l      |
| Butanone   | 78-93-3    | Algues vertes                    | expérimental  | 96 heures  | Effet concentration 10%                 | 1 289 mg/l    |
| Butanone   | 78-93-3    | puce d'eau                       | expérimental  | 21 jours   | Concentration sans effet observé (NOEC) | 100 mg/l      |
| Acide de 2-butènedioïque, polymère avec chloroéthène et éthylacétate | 9005-09-8  |                                  | Données non disponibles ou insuffisantes pour la classification |            |   |               |
| Produit de réaction de: bisphénol-A-(épichlorhydrine)                | 25068-38-6 | Truite arc-en-ciel               | Estimé  | 96 heures  | Concentration léthale 50%               | 2 mg/l        |
| Produit de réaction de: bisphénol-A-(épichlorhydrine)                | 25068-38-6 | puce d'eau                       | Estimé  | 48 heures  | Concentration léthale 50%               | 1,8 mg/l      |
| Produit de réaction de: bisphénol-A-(épichlorhydrine)                | 25068-38-6 | Algues vertes                    | expérimental  | 72 heures  | Effet concentration 50%                 | >11 mg/l      |
| Produit de réaction de: bisphénol-A-(épichlorhydrine)                | 25068-38-6 | Algues vertes                    | expérimental  | 72 heures  | Concentration sans effet observé (NOEC) | 4,2 mg/l      |
| Produit de réaction de: bisphénol-A-(épichlorhydrine)                | 25068-38-6 | puce d'eau                       | expérimental  | 21 jours   | Concentration sans effet observé (NOEC) | 0,3 mg/l      |
| Acétate de vinyle  | 108-05-4   | Algues vertes                    | expérimental  | 72 heures  | Effet concentration 50%                 | 8,9 mg/l      |
| Acétate de vinyle  | 108-05-4   | Poisson Medaka (Oryzias latipes) | expérimental  | 96 heures  | Concentration léthale 50%               | 2,4 mg/l      |
| Acétate de vinyle  | 108-05-4   | puce d'eau                       | expérimental  | 48 heures  | Effet concentration 50%                 | 9,2 mg/l      |
| Acétate de vinyle  | 108-05-4   | Vairon de Fathead                | expérimental  | 34 jours   | Concentration sans effet observé (NOEC) | 0,551 mg/l    |

**Scotch® Glue Extra Strong**

|                   |          |               |              |           |   |           |
|-------------------|----------|---------------|--------------|-----------|---|-----------|
| Acétate de vinyle | 108-05-4 | Algues vertes | expérimental | 72 heures | Concentration sans effet observé (NOEC) | 0,2 mg/l  |
| Acétate de vinyle | 108-05-4 | puce d'eau    | expérimental | 21 jours  | Concentration sans effet observé (NOEC) | 0,32 mg/l |

**12.2 Persistance et dégradabilité:**

| Matériel   | N° CAS     | Type de test                             | Durée    | Type d'étude                  | Test résultat   | Protocole                      |
|--|------------|--|----------|-------------------------------|---|--------------------------------|
| Butanone   | 78-93-3    | expérimental<br>Biodégradation           | 28 jours | Demande biologique en oxygène | 98 % Demande biologique en oxygène<br>DBO/Demande biologique en oxygène théorique DBThO | OCDE 301D                      |
| Acide de 2-butènedioïque, polymère avec chloroéthène et éthylacétate | 9005-09-8  | Données non disponibles ou insuffisantes |          |                               | N/A   |                                |
| Produit de réaction de: bisphénol-A-(épichlorhydrine)                | 25068-38-6 | expérimental<br>Hydrolyse                |          | Demi-vie hydrolytique         | 117 heures (t 1/2)  | Autres méthodes                |
| Produit de réaction de: bisphénol-A-(épichlorhydrine)                | 25068-38-6 | expérimental<br>Biodégradation           | 28 jours | Demande biologique en oxygène | 5 % Demande biologique en oxygène<br>DBO/Demande chimique en oxygène                    | OECD 301F - Manometric Respiro |
| Acétate de vinyle  | 108-05-4   | expérimental<br>Biodégradation           | 14 jours | Demande biologique en oxygène | 90 % Demande biologique en oxygène<br>DBO/Demande biologique en oxygène théorique DBThO | OCDE 301C                      |

**12.3. Potentiel de bioaccumulation:**

| Matériel   | CAS N°     | Type de test  | Durée | Type d'étude                              | Test résultat | Protocole       |
|--|------------|---|-------|---|---------------|-----------------|
| Butanone   | 78-93-3    | expérimental<br>Bioconcentratie                                 |       | Lod du Coefficient de partage octanol/eau | 0.29          | Autres méthodes |
| Acide de 2-butènedioïque, polymère avec chloroéthène et éthylacétate | 9005-09-8  | Données non disponibles ou insuffisantes pour la classification | N/A   | N/A                                       | N/A           | N/A             |
| Produit de réaction de: bisphénol-A-(épichlorhydrine)                | 25068-38-6 | expérimental<br>Bioconcentratie                                 |       | Lod du Coefficient de partage octanol/eau | 3.242         | Autres méthodes |
| Acétate de vinyle  | 108-05-4   | expérimental<br>Bioconcentratie                                 |       | Lod du Coefficient de partage octanol/eau | 0.73          | Autres méthodes |

**12.4. Mobilité dans le sol:**

Contacter le fournisseur pour plus d'informations.

**12.5. Résultats de l'évaluation PBT et vPvB:**

Ce produit ne contient aucune substance considérée comme PBT ou vPvB.

## **Scotch® Glue Extra Strong**

### **12.6. Autres effets néfastes:**

Pas d'information disponible.

## **13. CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION**

### **13.1. Méthode de traitement des déchets:**

Éliminer le contenu / récipient conformément à la réglementation locale.

Incinérer dans une installation d'incinération de déchets autorisée. Comme une alternative de disposition, utiliser une installation autorisée acceptable à éliminer les déchets. Les produits de combustion comprendront l'acide halogénique (HCl / HF / HBr). L'installation doit être capable de traiter les matériaux halogénés. Les conteneurs vides et utilisés pour le transport et la manutention des produits chimiques dangereux (substances chimiques / mélanges / préparations classées comme dangereuses conformément à la réglementation applicable) doivent être considérés, stockés, traités et éliminés comme des déchets dangereux à moins d'indication définie par la réglementation des déchets applicables. Consulter les autorités de régulation respectives afin de déterminer les traitements disponibles et les installations d'élimination.

Le code déchets est basé sur l'application du produit par le client. Puisque cet aspect est hors de contrôle 3M, aucun code déchets pour les produits après utilisation ne sera fourni. Merci de vous référer au Code Déchets Européen (EWC-2000/532/CE et ses amendements) pour attribuer le code déchets correct à votre propre résidu. Assurez-vous d'être en conformité avec les réglementations nationales et/ou locales applicables et utilisez toujours un opérateur de traitement des déchets agréé.

### **Code déchets EU (produit tel que vendu)**

20 01 27\* Peintures, encres, colles et résines contenant des substances dangereuses.

## **14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT**

FJ-9600-0212-1

FS-9100-5242-2

**ADR/RID:** UN1133, Adhesifs, QUANTITE LIMITEE, 3., II , (E), Classification code ADR : F1.

**CODE IMDG:** UN1133, ADHESIVES, 3., II , IMDG-Code segregation code: NONE, LIMITED QUANTITY, EMS: FE,SD.

**ICAO/IATA:** UN1133, ADHESIVES, 3., II .

UU-0100-4229-7

**ADR/RID:** UN1133, Adhesifs, QUANTITE LIMITEE, 3., II , (E), Classification code ADR : F1.

**CODE IMDG:** UN1133, ADHESIVES, 3., II , IMDG-Code segregation code: NONE, LIMITED QUANTITY, EMS: FE,SD.

**ICAO/IATA:** UN1133, ADHESIVES, 3., II .

## **15. INFORMATIONS REGLEMENTAIRES**

### **15.1. Législations spécifiques relatives à la sécurité, santé et réglementations environnementales de la substance ou du mélange**

#### **Cancérogénicité**

##### **Ingredient**

Acétate de vinyle

##### **Numéro CAS**

108-05-4

##### **Classification**

Carc. 2

##### **Réglementation**

Règlement (CE) N° 1272/2008, table 3.1

Acétate de vinyle

108-05-4

Grp. 2B: Possibilité carc.

Centre International de

## Scotch® Glue Extra Strong

des hommes

Recherche sur le  
Cancer (CIRC)

### Tableau des maladies professionnelles

- 51 Maladies professionnelles provoquées par les résines époxydiques et leurs constituants  
84 Affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel : hydrocarbures liquides aliphatiques ou cycliques saturés ou insaturés et leurs mélanges ; hydrocarbures halogénés liquides ; dérivés nitrés des hydrocarbures aliphatiques ; alcools ; glycols, éthers ; diméthylformamide et diméthylacétamine ; acetonitrile et propionitrile ; pyridine ; diméthylsulfone et diméthylsulfoxyde.

### 15.2. Evaluation de la Sécurité Chimique

Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée pour cette substance / ce mélange conformément au règlement (CE) n° 1907/2006, tel que modifié.

## 16. AUTRES INFORMATIONS

### Liste des codes des mentions de dangers H

- EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.  
H225 Liquide et vapeurs très inflammables.  
H315 Provoque une irritation cutanée.  
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.  
H319 Provoque une sévère irritation des yeux  
H332 Nocif par inhalation.  
H335 Peut irriter les voies respiratoires.  
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges  
H351 Susceptible de provoquer le cancer.  
H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.  
H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

### Raison de la révision:

12. INFORMATIONS ECOLOGIQUES - L'information a été modifiée.  
12.3 Persistance et dégradation - L'information a été modifiée.  
12.4 Potentiel de bioaccumulation - L'information a été modifiée.  
Etiquette: Précaution CLP - Eliminage - L'information a été modifiée.  
Liste des sensibilisants. - L'information a été modifiée.  
Numéros d'identification - L'information a été modifiée.  
Section 01: N° d'identification SAP - L'information a été modifiée.  
Section 1 : Adresse - L'information a été modifiée.  
Section 11: Tableau cancérogénicité - L'information a été modifiée.  
Section 11: Tableau Corrosion cutanée / irritation - L'information a été modifiée.  
Section 11: Tableau Lésions oculaires graves/ irritant - L'information a été modifiée.  
Section 11: Tableau mutagénicité - L'information a été modifiée.  
Section 11: Tableau Organes Cibles - exposition répétée - L'information a été modifiée.  
Section 11: Tableau Sensibilisation de la peau - L'information a été modifiée.  
Section 11: Tableau Sensibilisation des voies respiratoires - L'information a été modifiée.  
Section 11: Tableau Toxicité pour la reproduction - L'information a été modifiée.  
Section 11: Toxicité acute (Tableau) - L'information a été modifiée.  
Section 15: Régulations - Inventaires - L'information a été supprimée.  
Section 16: Disclaimer UK - L'information a été supprimée.  
Section 2 : < 125ml Récaution - Elimination - L'information a été modifiée.  
Section 3 : Composition / Information des ingrédients - L'information a été modifiée.

**Scotch® Glue Extra Strong**

Section 9: Apparence / odeur modification - L'information a été supprimée.

Section 9: Couleur - L'information a été ajoutée.

Section 9: Odeur - L'information a été ajoutée.

Les renseignements contenus dans cette fiche de données de sécurité sont basés sur l'état actuel de nos connaissances relatives au produit concerné , à la date indiquée. Ils sont donnés de bonne foi. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementaires applicables à son activité. Nous ne sommes pas responsables pour quelconque dommage (matériel et immatériel aussi bien que direct et indirect) qui est la conséquence d'un usage qui n'est pas en accord avec les notices d'utilisation et les recommandations qui se trouvent dans la fiche de données de sécurité. De plus, cette FDS est fournie pour transmettre des informations sur la santé et sécurité. Si vous êtes l'importateur officiel de ce produit dans l'Union Européenne, vous êtes responsables de toutes les exigences réglementaires, y compris, sans toutefois vous y limiter, en ce qui concerne les enregistrements/notifications des produits, le suivi des volume des substances et l'enregistrement éventuel de substance.

**Les FDS de 3M en France sont disponibles sur le site [www.3m.fr](http://www.3m.fr)**