



Similar a la ilustración

Datos técnicos:

Ejecución de la función de maniobra		contacto inversor
Tipo de fijación		Perfil DIN
Tipo de tensión / de la tensión de alimentación		AC
Grado de protección IP		IP20
Profundidad	mm	70
Altura	mm	83
Anchura	mm	36
Precisión de marcha/al día	s	0,1
Mínimo intervalo de conmutación/del canal 1	s	1
Equipamiento del producto/entrada de pulsador externa		
•		No
•		Sí
Función del producto/programa horario de 24 h		
•		Sí

•		Sí
•		Sí
•		No
•		Sí
•		Sí
•		No
•		Sí
•		Sí
•		Sí
• Mando directo		Sí
Funcionamiento/sincronizado con red		
•		No
•		Sí
•		No
Tensión de alimentación/valor final		
•	V	230
•	V	230
Frecuencia de tensión de alimentación	Hz	50 ... 60
Número de subdivisiones para ancho		2
Número de canales		1
Número de espacios de memoria		56
Poder de corte corriente/a 250 V/para AC/valor nominal	A	16
Número de referencia del material		
• según DIN EN 61346-2		K
• según DIN EN 81346-2		K

Certificados/Homologaciones:

General Product Approval other



GOST

[other](#)

Otras informaciones:

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/mall>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<http://support.automation.siemens.com/WWW/view/es/7LF4521-0/all>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=7LF4521-0

último cambio:

12-ago-2013