Fiche produit
Caractéristiques

LAEN11
Auxiliary contact block, EasyPact TVS, 1NO +1NC



Principales

Gamme	EasyPact
Nom de l'appareil	LAEN
Type de produit ou équipement	Bloc de contact auxiliaire
Application	Signalisation
Couleur	Gris (RAL 7011)

Complémentaires

Compatibilité de gamme	EasyPact (EasyPact TVS) LC1E
Emplacement de montage	Façade
Manœuvre des contacts auxiliaires	Instantané
Composition des pôles	1F+1O
[Ui] tension assignée d'isolement	690 V - pour télécommande se conformer à CEI 60947-5-1
[Ue] tension assignée d'emploi	<= 690 V
[Ith] courant thermique conventionnel	8 A à <60 °C)
Pouvoir nominal d'enclenchement Irms	140 A CA se conformer à CEI 60947-5-1
[Icw] courant assigné de courte durée admissible	100 A - 1s 120 A - 500 ms 140 A - 100 ms
Type de protection	Fusible gG 10 A
Endurance mécanique	10 Mcycles
Courant commuté minimum	5 mA
Minimum switching voltage	17 V
Temps de non-chevauchement	1,5 Ms sur excitation non-chevauchement entre contact NC et NO 1,5 ms sur désexcitation non-chevauchement entre contact NC et NO
Résistance d'isolement	> 10 MΩ
Mode de raccordement	Télécommande: borniers à vis-étrier 1 1 mm² - diamètre externe: 6 mm - rigidité du câble: rigide ou flexible avec embout Télécommande: borniers à vis-étrier 1 1 mm² - diamètre externe: 6 mm - rigidité du câble: rigide ou flexible sans embout Télécommande: borniers à vis-étrier 2 2,5 mm² - diamètre externe: 6 mm - rigidité du câble: rigide ou flexible avec embout Télécommande: borniers à vis-étrier 2 2,5 mm² - diamètre externe: 6 mm - rigidité du câble: rigide ou flexible sans embout
Poids du produit	0,035 kg

Environnement

Caractéristique d'environnement	Standard
Normes	CEI 60947-5-1
Certifications du produit	GOST
Degré de protection IP	IP20 se conformer à CEI 60529
Traitement de protection	TH se conformer à CEI 60068
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-5…55 °C
Température ambiante de stockage	-60…80 °C
Altitude de fonctionnement	3000 m sans déclassement

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,1 cm
Largeur de l'emballage 1	4,8 cm
Longueur de l'emballage 1	7,1 cm
Poids de l'emballage 1	34,0 g
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	100
Hauteur de l'emballage 2	15,0 cm
Largeur de l'emballage 2	30,0 cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	3,751 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 months