Fiche produit
Caractéristiques

A9S61220
Acti9, iSW interrupteur de commande à voyant lumineux 230V 2P 20A 250VCA

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produits	ISW 20…32
Gamme	Acti 9
Nom du produit	Acti 9 iSW
Fonction produit	Interrupteur-sectionneur
Nom abrégé de l'appareil	ISW
Fonction de l'appareil	Contrôle
Description des pôles	2P
Catégorie d'emploi	AC-22A

Complémentaires

[Ie] courant assigné d'emploi	20 A 250 V CA 50/60 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi	415 V CA 50/60 Hz
[Ui] tension assignée d'isolement	250 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC EN 60669-1
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	4 kV
Type de commande	Par maneton
Signalisation locale	Indication on/off et lampe
Tension circuit de signalisation	AC : 230 V 50/60 Hz
Mode d'installation	Fixe
Support de montage	Rail DIN
Pas de raccordement	9 mm : Entre phases
Pas de 9 mm	4
Hauteur	77 mm
Largeur	36 mm
Profondeur	75,5 mm
Couleur	Blanc
Durée de vie mécanique	300000 cycle
Durée de vie électrique	30000 cycle
Mode de raccordement	Bornes type tunnel: rigide Bornes type tunnel: souple Bornes type tunnel: flexible avec virole
Longueur de dénudage des fils	9 mm
Couple de serrage	1.2 N.m
Segment de marché	Petit commerce Résidentiel
Code de comptabilité	ISW

Environnement

Normes	IEC EN 60669-1
Degré de protection IP	IP4
Degré de pollution	2
Tropicalisation	2
Humidité relative	95 % à 55 °C
Température de fonctionnement	-20…50 °C
Température ambiante pour le stockage	-40…70 °C

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Conforme - depuis 1001 - Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric
REACh	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible Profil Environnemental Produit
Instructions de fin de vie du produit	Disponible Manuel De Fin De Vie

Garantie contractuelle

Période	18 mois