

Serie TNC

Series TNC

Die HF-Steckverbindung der Serie TNC gleicht in ihren Abmessungen der Serie BNC, besitzt jedoch eine Überwurfmutter anstelle des Bajonetts.

Eingesetzt wird TNC dort, wo vibrationsfeste Verbindungen benötigt werden.

*The RF-Connector Series TNC has the same dimensions as the Series BNC, but uses a screw instead of a bayonet coupling.
Series TNC is used where vibration withstanding coupling is needed.*

Mechanische Eigenschaften

- Lebensdauer (Steckungen)

≥ 500

- Werkstoffe

Federnde Kontaktteile

CuBe2;

CuPb1.15Ni1(97)

Außenleiter

CuZn39Pb3

Mechanical Characteristics

- Durability (mating cycles)

- Materials

Spring contacts

Sonstige Metallteile

CuZn39Pb3

Outer conductor

Dichtungen

Silicon

Other metal parts

Isolierteile

PTFE

Gaskets

● Oberflächen

Cu1Ni2Au0.8

Insulators

Innenleiter

Cu2Ni5

● Finish

Außenleiter

Inner conductor

Sonstige Metallteile

Cu2Ni5

Outer conductor

Other metal parts

Thermische und klimatische Eigenschaften

- Prüfkategorie nach DIN IEC 68 Teil 1

40/155/21

Climatic Characteristics

- Climatic category acc. to IEC 68 - 1

Elektrische Eigenschaften

- Durchgangswiderstand

≤ 20 mΩ

Innenleiter

≤ 5 mΩ

Außenleiter

≥ 5 GΩ

- Isolationswiderstand

1.5 kVeff/50 Hz

- Spannungsfestigkeit

50 Ω/(75 Ω)

- Wellenwiderstand

≤ 0.1/3 GHz

- Reflexionsfaktor

≤ 0.13/3 GHz

Gerade Ausführung

≤ 500 Veff/50 Hz

Winkel Ausführung

11 GHz

- Betriebsspannung

Electrical Characteristics

- Contact resistance

Inner conductor

Outer conductor

- Insulation resistance

- Voltage proof

- Impedance



- Reflection factor

Straight style

Angle style

- Working voltage

- Frequency range up to



| Bestell-Nr. | Art-Nr. | Bezeichnung | Abmessungen | Material |
|-------------|---------|--|-------------|-----------------------------|
| RS 193-8041 | - | G10 (RG-402/U) | A15/Z04 | MIL-Verschraubung/MIL-clamp |
| RS 193-8063 | 50 | G11 (RG-405/U) | A15/Z04 | MIL-Verschraubung/MIL-clamp |
| RS 193-8057 | 50 | G1 (RG-58C/U); G5 (RG-223/U); RG-141A/U; RG-142B/U | A11/Z04 | MIL-Verschraubung/MIL-clamp |
| RS 193-8079 | 50 | G3 (RG-178B/U) | A04/Z04 | |
| | 50 | G7 (RG-316/U) | A04/Z04 | |
| | 75 | G2 (RG-59B/U) | A11/Z04 | MIL-Verschraubung/MIL-clamp |

passende Isolierscheiben für isolierten Einbau/suitable insulation washers for insulated mounting