



Doublure alimentaire lavable anticoupures F pour une dextérité et une protection élevées lors de la manipulation des aliments.

## ■ TEGERA® 916



Pour en savoir plus

## DOUBLURE ANTICOUPIRES F POUR CONTACT ALIMENTAIRE

Cette doublure anticoupures F, homologuée pour un contact alimentaire, offre une excellente sensibilité au bout des doigts, une grande flexibilité et une protection anticoupures durable grâce à la technologie TEGERA® CRF®. Le gant est doux, lavable à 90 °C jusqu'à cinq fois et convient à un usage répété. Idéal pour l'industrie alimentaire où un gant jetable est porté sur une doublure de protection.

## CARACTÉRISTIQUES

- Bonne sensibilité du bout des doigts
- Flexible
- Confortable

## CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- Approuvé pour la manipulation de produits alimentaires
- Extra long
- Doux
- Lavable en machine à 90° C



**PRÉVIENT DES RISQUES DE**

Coupures, Égratignures/Lacérations

**PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION**

Environnements à risques de coupures, Espaces secs

**PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION**

Travail dans l'industrie piscicole, Manipulation de nourriture, Hôtellerie-restauration, Travail en cuisine

**PRINCIPALES INDUSTRIES D'UTILISATION**

Food processing

**TYPE DE TRAVAUX**

Manutention lourde

**SPÉCIFICATIONS**

TYPE Protection contre les coupures

CATÉGORIE Cat. II

JAUGE DU TRICOT (GG) 13

MATÉRIAU DE DOUBLURE Technologie CRF®, HPPE, Polyester, Spandex, Fibre fil inox

LONGUEUR 212-306 mm

DEXTÉRITÉ 5

COLORIS Bleu

PAIRES PAR : LOT/CARTON 10/60

CONDITIONNEMENT Conditionnement en vrac

TYPE DE POIGNET Manchette longue tricotée

MATÉRIAU DU POIGNET Textile

RÉSISTANCE À LA COUPURE (EN ISO 13997) Résistance à la coupure de niveau F

RÉSISTANCE À LA COUPURE (EN ISO 13997) TDM: 35 N

SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU EXTÉRIEUR HPPE (High performance polyethylene), Polyester, Fibre fil inox, Elasthanne


**CONFORMITÉ**



EN ISO 21420:2020



TP TC 019:2011



Laver une fois avant utilisation pour un ajustement optimal  
Maximum 5 cycles de lavage à 90 °C

**CARACTÉRISTIQUES**



Protection contre les coupures



Lavable en machine à 90°C

POINTURE	RÉF.	EAN
10	916-10	7333506015548
11	916-11	7333506015692
12	916-12	7333506015845
5	916-5	7333506014794
6	916-6	7333506014947
7	916-7	7333506015098
8	916-8	7333506015241
9	916-9	7333506015395

**ejendals**

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com