Fiche produit
Caractéristiques

TM1SHC4
Humidity sensor, 4-20 mA Humidity sensor, 4-20 mA

Code stock: Not on Stock



Principales

Gamme de produit	Modicon M171/M172
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire pour mesure
Type d'accessoires / pièces séparées	Sonde

Complémentaires

Montage de l'appareil	Mural
Support de montage	Boîte de montage
[Us] tension d'alimentation	9...28 V CC
Consommation moyenne en mA	20 MA
Type de sortie	Courant 4...20 mA +/- 3 % RH
Application spécifique du produit	Contrôle de l'humidité
Raccordement électrique	Borniers à vis-étrier
Mode de fixation	2 points de fixation
Largeur	100 Mm
Hauteur	122 Mm
Profondeur	50,5 Mm
Poids du produit	0,14 Kg

Environnement

Degré de protection IP	IP65
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-40…60 °C
Température de l'air ambiant pour le stockage	-40…70 °C
Humidité relative	0…100 %
Degré de pollution	2
Catégorie de surtension	I
Certifications du produit	CE[RETURN]cULus[RETURN]EAC[RETURN]UKCA

Détails concernant la commande et l'expédition

Catégorie	US1PC1222537
Programme promotionnel	PC12
GTIN	3606481390141
Rentabilité	Non
Pays d'origine	CN

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	6,500 Cm
Largeur de l'emballage 1	11,500 Cm
Longueur de l'emballage 1	14,500 Cm
Poids de l'emballage (Kg)	244,000 G
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	24
Hauteur de l'emballage 2	30,000 Cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 Cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 Cm
Poids de l'emballage 2	6,055 Kg

Durabilité de l'offre

Proposition 65 de Californie	WARNING: This product can expose you to chemicals including: Lead and lead compounds, which is k
Empreinte carbone du cycle de vie total	20 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la fabrication	20.1828144137
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	20 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la distribution	0.0309655128
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de l'installation	0.0002398247
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'usage	0
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Sans mercure	Oui
Sustainable packaging	Oui
Empreinte carbone de la fin de vie	0.1901115194
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	0.2 kg CO2 eq.
Empreinte carbone du cycle de vie total	20
Emballage avec carton recyclé	Oui
Numéro SCIP	2c365b3a-5b0a-48fd-acc7-751c89a723a2
Règlementation REACh	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil
Directive UE RoHS	Conforme Par Exemption
Reprise	Non
Label DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18

Product Life Status : Commercialisé