

EML (51X25)R SR - ラベル



0817002

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/0817002>

このPDF文書に表示されているデータは当社のオンラインカタログから作成されたものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの一般利用規約は有効です。



ラベル、ロール、銀、ラベリングなし、ラベリング可能：THERMOMARK E.300 (D)/600 (D)、THERMOMARK ROLL 2.0、THERMOMARK ROLL、THERMOMARK ROLL X1、THERMOMARK ROLLMaster 300/600、THERMOMARK X1.2、取付けタイプ: 粘着剤、個別ラベル数: 1000、テキストフィールドの高さ: 25 mm、テキストフィールドの幅: 51 mm

特長

- シール式機器用マーキングEML ...は、制御、システム、制御盤製造の各種機器のマーキングに特に適しています
- 適切なインクリボンと組み合わせると、マーキングは溶剤や機械的影響に対して高い耐性を発揮します
- EML ... の材質はUL-listed
- 幅広いマーキングサイズと色でカスタム指定に対応
- ラベリングサービス：フエニクス・コンタクトでは要件に応じてすべての EM ...をカスタムマーキング可能

販売用データ

アイテム番号	0817002
梱包単位	1 pc
最低注文数	1 pc
セールスキー	*****
プロダクトキー	BG2411
カタログのページ	ページ 325 (C-3-2019)
GTIN	4046356107846
1個あたりの重量（梱包を含む）	353.1 g
1個あたりの重量（梱包を含まない）	353.1 g
関税率	39269097
生産国	PL

技術データ

製品特性

製品ライン	デバイスマーキング
マーキング	
個別ラベル数	1000
一列あたりの個別ラベル数	1
識別テクノロジー	ロール用熱転写

取付け

取付けタイプ	粘着剤
--------	-----

材料仕様

RoHS準拠	あり
フォイル強度	50 µm
粘着力	24 µm
シール式	アクリル性
色	銀
部材	ポリエステル
コンポーネント	シリコンおよびハロゲンフリー

環境条件と実際の条件

塗料やニスによるコーティングを妨げる物質の試験

試験結果	試験合格
------	------

抗紫外線

仕様	ISO 4892-2:2013-03 (に準拠)
試験結果	試験合格
試験期間	96 h

印字の拭取り耐性

仕様	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (一部)
イソプロピル [CAS No. 67-63-0]	試験合格
nヘキサン [CAS No. 110-54-3]	試験合格
水 + 石油エーテル [CAS No. 64742-82-1]	試験合格

二硫化硫黄を含む凝集変化型気候での試験

仕様	DIN 50018:2013-05
試験結果	試験合格
気候レベル	AHT 1.0 S
サイクル	2

EML (51X25)R SR - ラベル



0817002

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/0817002>

塩水噴霧試験

仕様	ISO 9227:2012-05
試験結果	試験合格

周囲条件

使用周囲温度	-40 °C ... 150 °C
周囲温度（配線時）	> 5 °C
保管推奨条件	23°C / 相対湿度50%
推奨周囲温度（保管時 / 輸送時）	22 °C
推奨湿度（保管時 / 輸送時）	50 %
貯蔵期間	2 年

寸法

幅	51 mm
高さ	25 mm
奥行き	0.08 mm

テキストフィールド

テキストフィールドの幅	51 mm
テキストフィールドの高さ	25 mm

規格と基準

拭取り抵抗	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------	-----------------------------

EML (51X25)R SR - ラベル

0817002

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/0817002>



認証

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/jp/products/0817002>



CSA

認証ID: 70191766



cULus認証済み

認証ID: MH48542

EML (51X25)R SR - ラベル



0817002

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/0817002>

分類

ECLASS

ECLASS-13.0	27281103
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC001288
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

EML (51X25)R SR - ラベル



0817002

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/0817002>

Environmental product compliance

EU RoHS

既知の範囲で免責が生じます

はい, 免除なし

EU REACH SVHC

REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)

0.1 wt% を超える物質なし

Phoenix Contact 2025 © - all rights reserved

<https://www.phoenixcontact.com>

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9 友泉新横浜一丁目ビル6階

info@phoenixcontact.co.jp