



主要

产品系列	PowerPact B
产品类型	断路器
产品短名	CVS100F
产品应用	电动机保护
极数	3P
保护极说明	3d
漏电流保护	无漏电保护
额定电流 [In]	100 A (65 °C)
断路器型号	F
网络类型	AC
分断能力	36 kA Icu 符合 IEC 60947-2 在...上 440 V AC 50/60 Hz 36 kA Icu 符合 IEC 60947-2 在...上 380/415 V AC 50/60 Hz 70 kA Icu 符合 IEC 60947-2 在...上 220/240 V AC 50/60 Hz
使用类别	AC类
脱扣器名称	MA
脱扣器类型	磁性
脱扣器额定值	50 A (65 °C)
保护类型	短路保护 (磁保护)

补充信息

网络频率	50/60 Hz
控制类型	手柄
安装模式	固定式
安装方式	底板安装
连接方式-上端	前连接
连接方式-下端	前连接
额定冲击耐受电压 [Uimp]	8 kV 符合 EN/IEC 60947-2
使用分断能力 [Ics]	18 kA 符合 IEC 60947-2 440 V AC 50/60 Hz 36 kA 符合 IEC 60947-2 380/415 V AC 50/60 Hz 70 kA 符合 IEC 60947-2 220/240 V AC 50/60 Hz
机械寿命	30000 次
电气寿命	12000 次 符合 IEC 60947-2 415 V In
相间距	35 mm
触点位置指示	有
短延时电流整定类型	可调
短延时电流整定值 [I _{sd}]	6...14 x In
瞬时保护电流整定类型	可调
瞬时保护整定值 [I _i]	6...14 x In
高度	161 mm
宽度	105 mm
深度	86 mm

环境

电击保护级别	Class II
符合标准	EN 60947-2



	IEC 60947-2
产品认证	GOST IEC
运行温度	-25...70 °C
贮存环境温度	-50...85 °C

可持续性

产品类型	绿色产品认证标志 产品
RoHS法规（日期代码：YYWW）	符合 - 自从 1041 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH法规	有毒有害物质含量均在REACH规定的范围之内
环保符合性	提供支持
回收利用指南	有