



Presentazione

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| Tensione rete | 400 V CA 50 Hz 415 V CA 50 Hz |
| Potenza reattiva | 350 kvar |
| Modalità operativa | Automatico |
| Gamma | PowerLogic |
| Nome dispositivo | automatic capacitor bank |
| Tipo prodotto | Capacitor bank |

Caratteristiche tecniche

| | |
|---|--|
| Network pollution level | Low polluted |
| [Gh/Sn] harmonic pollution rate | 15...25 % |
| [THDU] total harmonic distortion of voltage | 3...4 % |
| Alimentazione per fase | 50 kvar |
| Step composition | 50 + 3x100 |
| Posizione del collegamento | Parte superiore |
| Controller type | PowerLogic PFC Controller VPL6 |
| Capacitor technology | PowerLogic PFC Capacitor |
| Numero di poli | 3P |
| Tolleranza capacità | Da - 5 % a 10 % |
| Tensione nominale di isolamento [ui] | 690 V |
| Tensione nominale di tenuta agli impulsi [uimp] | 8 kV |
| Massima tensione ammessa | 1,1 x Un (8 ore ogni 24 ore) conforme a IEC 60831 |
| Corrente permanente massima [Imp] | Capacitor: 1.8 x In a 480 V conforme a IEC 60831 Battery: 1.43 x In a 400 V conforme a IEC 61439-2 Battery: 1.19 x In a 415 V conforme a IEC 61439-2 |
| Main incomer protection | Senza protezione |
| Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw] | 35 kA a 1 s (Icw) |
| Step protection type | Sovraccarico: harmonic control from PowerLogic PFC Controller Cortocircuito: fuse |
| Accessibilità per uso | Anteriore |
| Colore | Grigio (RAL 7035) |
| Maximum weight | 434 kg |
| Altezza | 2200 mm |
| Larghezza | 800 mm |
| Profondità | 600 mm |
| Apparecchiatura fornita | Auxiliary transformer |
| Rapporto trasformatore tensione interna | 400/230 V - 630 VA |
| Funzione disponibile | Alarm contact GenSet shedding contact |

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Ambiente

| | |
|---|---|
| Norme di riferimento | IEC 61439-2 IEC 61921 IEC 61439-1 |
| Certificazioni prodotto | CE[RETURN]ASEFA[RETURN]EAC |
| Installazione | Interno |
| Grado di protezione IP | Environment: IP31 Sicurezza: IPxx B |
| Grado di protezione IK | IK10 |
| Umidità relativa | 0...95 % |
| Altitudine di funzionamento | <= 2000 m |
| Temperatura ambiente | -5...45 °C |
| Average ambient air temperature for operation | 35 °C (annuale) 45 °C (nelle 24 ore) |

Sostenibilità dell'offerta

| | |
|-----------------------------|---|
| Stato offerta sostenibile | Prodotto Green Premium |
| Regolamento REACH | Dichiarazione REACH |
| Direttiva RoHS UE | Conforme alle esenzioni |
| Mercury free | Sì |
| RoHS exemption information | Sì |
| Regolamento RoHS della Cina | Dichiarazione RoHS Della Cina |
| Informazioni ambientali | Profilo Ambientale Del Prodotto |
| Profilo di circolarità | Informazioni Sulla Fine Della Vita |
| WEEE | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |