Fiche produit
Caractéristiques

SLPSLXX
SpaceLogic SLP series, sonde d'ambiance, température, LCD, sorties BACnet MSTP/ Modbus avec boîtier blanc mat

Principales

Type de produit ou équipement	Prise de capteur
Type de mesure	Température
Application	HVAC Régulation de la température Contrôleur de vitesse du ventilateur
Taille de l'affichage	2 pouces
Emplacement	Espace vital
Support de montage	Montage mural
Profondeur	24 Mm
Hauteur	85 Mm
Largeur	115 Mm
Fréquence du réseau	50 Hz 60 Hz
Normes	UL 916 FCC partie 15 classe B
Couleur	Blanc
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement	0…50 °C
Humidité relative	0…95 %
Type de capteur	Émetteur
Finition de la surface	Mat
Nom du produit	Unité d'ambiance SpaceLogic
Fonction disponible	Avec capteur de température
Gamme	SpaceLogic

Complémentaires

Informations affichées	Température Point de réglage de la température Interface utilisateur guidée par menus
Présentation du produit	Produit complet
Mode de raccordement	Borne à vis - 2 câble(s) (AWG 24 à AWG 18)
Compatibilité de gamme	EcoStruxure Building Operation contrôleur d'objectif de pièce SmartX contrôleurs-programmables
Type de commande	+ bouton - bouton Flèche bouton
Matière	ABS (acrylonitrile butadiène styrène)
[Us] tension d'alimentation	24 V CA 50...60 Hz 20...30 V CC
Type d'afficheur	Afficheur LCD

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Protocole de port de communication	BACnet Modbus
Support port de communication	RS485
Précision de mesure	Typique +/- 0,2 %

Environnement

Plage de réglage de la température	10…35 °C 0…50 °C
Plage de mesure	Température 0...50 °C
Certifications du produit	CE conforme à EN 61000-6-2[RETURN]CE conforme à EN 61000-6-3[RETURN]CE conforme à EN 61326-1[RETURN]RCM[RETURN]EAC[RETURN]ICES-003[RETURN]CULus

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	14 Cm
Largeur de l'emballage 1	9,8 Cm
Longueur de l'emballage 1	5 Cm
Poids de l'emballage 1	180 G

Durabilité de l'offre

Emballage sans plastique	Non
Emballage avec carton recyclé	Non
Numéro SCIP	19018439-8feb-4046-94d2-802967081030
Règlementation REACh	Déclaration REACh
Directive UE RoHS	Conforme aux exemptions Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Informations d'exemption RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil Économie Circulaire	Informations De Fin De Vie
DEEE	Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles
Reprise	No
Global warming ; Total life cycle	137 kg CO2 eq.
Empreinte carbone (kg CO2 eq.)	137

Product Life Status : Commercialisé