



SPECIFICHE TECNICHE RTD COMPOUND

Lubrificante per taglio metalli ad applicazione manuale

Descrizione

ROCOL RTD Compound è una pasta molle per alesatura, maschiatura, foratura e altre operazioni di taglio su metalli. ROCOL RTD Compound può essere utilizzato per tutti i metalli, compresi gli acciai temperati, il titanio e il nichel tipo Nimonic. Contenendo additivi EP (estrema pressione), ROCOL RTD Compound riduce notevolmente l'attrito, creando ottimali condizioni di taglio, con eccellenti risultati.

Caratteristiche distintive

Prolunga la vita utile degli strumenti

Migliora la finitura della superficie

Permette di aumentare le percentuali di rimozione

Riduce i costi di produzione

Istruzioni per l'uso

Applicare direttamente alla macchina utensile o al pezzo con una spazzola o per immersione del pezzo nel composto.

Specifiche tecniche (valori standard)

Aspetto: Pasta di colore marrone

Odore: Leggero odore di pino silvestre

Test Shell 4 sfere

Carico di saldatura (non diluito): >800 kg

Carico di saldatura (5% in olio): 315 kg

Conservazione: conservare a temperatura ambiente (da 5 a 30°C)

Dimensioni confezione e codici parte

50 g	codice parte 53020
500 g	codice parte 53023
5 kg	codice parte 53026

Lubrificanti ROCOL

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, Inghilterra.

Tel: 0113 232 2600 Fax: 0113 232 2760

ROCOL è un'azienda certificata BS EN ISO 9001.

ROCOL è un marchio registrato di ITW Inc.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si basano sull'esperienza Rocol e sui resoconti dei clienti. Data l'esistenza di molti fattori non controllabili o non noti al produttore, in grado di influire sulle prestazioni dei prodotti, Rocol declina ogni responsabilità rispetto alle informazioni fornite in questa pubblicazione

S
P
E
C
I
F
I
C
H
E

RTD COMPOUND

18 kg codice parte 53028
185 kg codice parte 53029

Informazioni per la salute e la sicurezza

La scheda dei dati di sicurezza è disponibile presso il Reparto assistenza clienti, Lubrificanti ROCOL, ROCOL House, Swillington, Leeds, LS26 8BS, Inghilterra.

Telefono: 0113 232 2700, (fuori del Regno Unito: 44 113 232 2700).

Fax: 0113 232 2760, (fuori del Regno Unito: 44 113 232 2760).

Publicazione: RTD Compound TDS 5302

Data: gennaio 04

S
P
E
C
I
F
I
C
H
E

Lubrificanti ROCOL

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, Inghilterra.

Tel: 0113 232 2600 Fax: 0113 232 2760

ROCOL è un'azienda certificata BS EN ISO 9001.

ROCOL è un marchio registrato di ITW Inc.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si basano sull'esperienza Rocol e sui resoconti dei clienti.
Data l'esistenza di molti fattori non controllabili o non noti al produttore, in grado di influire sulle prestazioni dei prodotti,
ROCOL declina ogni responsabilità rispetto alle informazioni fornite in questa pubblicazione