ベーストリップ - IPC 5/ 3-G-7,62 - 1708394

このPDF文書に表示されているデータはフエニックス・コンタクトのオンラインカタログから作成したものです。 全データはユーザーマニュアルに記載されています。 ダウンロードの規定は有効です
(http://phoenixcontact.ja/download)



図は5極仕様

ソケット, 定格電流: 41 A, 定格電圧 (III/2) : 630 V, 極数: 3, ピッチ: 7.62 mm, 色: 緑, コンタクト表面: すず, 取付け方法: ハンダ接続

特長

- シールド接続板PCB-SHIELDでEMCシールド接続
- ダブルスプリングの組込みで最大の接触信頼性
- 逆ソケット仕様縦型IPC 5でプリント基板のフィンガーセーフ出力またはプリント基板間接続を実行 (PC 5ベーストリップと組合せ)

基本情報

梱包	50 pc
GTIN	4 046356 089173
1個あたりの重量 (梱包を含まない)	8.327 g
関税	85366990
生産国	ドイツ
注意	受注生産 (返品不可)

技術データ

寸法

長さ	30.1 mm
ピッチ	7.62 mm
寸法a	15.24 mm
高さ	12.8 mm
はんだピンの長さ	5 mm
ピン寸法	1,2x0,8
ピンピッチ	7.62 mm
穴径	1.3 mm

その他

製品範囲	IPC 5/..-G

ベーストリップ - IPC 5/ 3-G-7,62 - 1708394

技術データ

その他

絶縁材質グループ	I
定格サージ電圧 (III/3)	6 kV
定格サージ電圧 (III/2)	6 kV
定格サージ電圧 (II/2)	6 kV
定格電圧 (III/3)	630 V
定格電圧 (III/2)	630 V
定格電圧 (II/2)	1000 V
準拠規格	EN-VDE
標準規格 I_N	41 A
最大負荷電流	41 A
絶縁材質	PA
UL94難燃性クラス	V0
色	緑
極数	3

分類

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260704
eCl@ss 7.0	27440402
eCl@ss 8.0	27440402

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002637
ETIM 5.0	EC002637

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121409

認証

認証

ベーストリップ - IPC 5/ 3-G-7,62 - 1708394

認証

認証

UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

防爆認証

提出した認証

認証の詳細

UL Recognized

		B	C	D
標準規格 IN	41 A	41 A	5 A	
定格電圧UN	300 V	300 V	600 V	

cUL Recognized


		B	C	D
標準規格 IN	41 A	41 A	5 A	
定格電圧UN	300 V	300 V	600 V	

EAC


cULus Recognized

図面

穴あけ加工図



外形寸法



Phoenix Contact 2015 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com