



# 805371 - TACKY GREASE

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878  
Ausgabedatum: 07/07/2025 Version: 1.0

### ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

#### 1.1. Produktidentifikator

Produktform : Gemisch  
Produktname : 805371 - TACKY GREASE  
UFI : X4VF-60D9-8004-17JE  
Produktcode : 805371  
Produktart : Aerosol, Schmiere, Schmiermittel.  
Zerstäuber : Aerosol

#### 1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

##### Relevante identifizierte Verwendungen

Hauptverwendungskategorie : Gewerbliche Nutzung  
Spezifikation für den industriellen/professionellen : Industriell  
Gebrauch : Nur für gewerbliche Verwendungen

#### 1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

ITW Spraytec  
42, rue Gallieni  
F-92600 Asnières sur Seine  
France  
T +33(0)1.40.80.32.32, F +33(0)1.40.80.32.30  
[infofds@itwpc.com](mailto:infofds@itwpc.com), [www.itwpc.com](http://www.itwpc.com)

#### 1.4. Notrufnummer

Notrufnummer : FRANCE :+ 33 (0)1 45 42 59 59

| Land/Region | Organisation/Firma                                                                                                                  | Anschrift                                              | Notrufnummer                       | Anmerkung                                                                                                                                                      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Belgien     | Centre Anti-Poisons/Antigifocentrum<br>c/o Hôpital Militaire Reine Astrid                                                           | Rue Bruyn 1<br>1120 Brüssel                            | +32 70 245 245                     | Bitte rufen Sie bei<br>dringenden Fragen zu<br>Intoxikation 070 245<br>245 an (kostenlos<br>24/7). Wenn nicht<br>erreichbar: 02 264 96<br>30 (Standard-Gebühr) |
| Bulgarien   | Национален токсикологичен<br>информационен център<br>Многопрофилна болница за активно<br>лечение и спешна медицина<br>"Н.И.Пирогов" | бул. Ген. Едуард И.<br>Тотлебен 21<br>1606 Sofia       | +359 2 9154 233                    | Das Telefon ist rund<br>um die Uhr aktiv und<br>Anrufe sind kostenlos                                                                                          |
| Dänemark    | Gifflinjen<br>Bispebjerg Hospital                                                                                                   | Bispebjerg Bakke 23E<br>Opgang 20 C<br>2400 Kopenhagen | +45 82 12 12 12                    |                                                                                                                                                                |
| Deutschland | BfR Bundesinstitut für Risikobewertung /<br>German Federal Institute for Risk<br>Assessment                                         | Max-Dohrn-Str. 8-10<br>10589 Berlin                    | +49-30-18412-0                     |                                                                                                                                                                |
| Estland     | Mürgistusteabekeskus<br>Terviseamet                                                                                                 | Paldiski mnt 81<br>10614                               | 16662<br>+372 7943 794             | Das Anrufen der<br>Hotline ist anonym<br>und kostet soviel wie<br>ein Ortsgespräch.                                                                            |
| Finnland    | Myrkytystietokeskus                                                                                                                 | Stenbäckinkatu 9<br>PO BOX 100<br>00029 Helsinki       | +358 800 147 111<br>+358 9 471 977 | 24 Stunden am Tag<br>geöffnet 0800 147<br>111 (gebührenfrei) 09<br>471 977 (Normaltarif)                                                                       |

# 805371 - TACKY GREASE

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

| Land/Region | Organisation/Firma                                                                                                                                    | Anschrift                                                    | Notrufnummer                           | Anmerkung                                                                                                                                                                                          |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kroatien    | Centar za kontrolu otrovanja<br>Institut za medicinska istraživanja i<br>medicinu rada                                                                | Ksaverska Cesta 2<br>p.p. 291<br>10000 Zagreb                | +385 1 234 8342                        | Informationen sind<br>rund um die Uhr in<br>kroatischer und<br>englischer Sprache<br>verfügbar                                                                                                     |
| Lettland    | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas<br>dienests<br>Toksikoloģijas un sepses klīnikas<br>Saindēšanās un zāļu informācijas centrs                         | Hipokrāta 2<br>1038 Riga                                     | 112<br>+371 67 04 24 73                | arbeitet 24 Stunden<br>am Tag                                                                                                                                                                      |
| Litauen     | Apsinuodijimų informacijos biuras                                                                                                                     | Šiltnamių g. 29<br>04130 Vilnius                             | +370 (5) 236 20 52                     |                                                                                                                                                                                                    |
| Luxemburg   | Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum<br>c/o Hôpital Militaire Reine Astrid                                                                              | Rue Bruyn 1<br>1120 Brüssel                                  | +352 8002 5500                         | Kostenlose<br>Telefonnummer, rund<br>um die Uhr erreichbar<br>Experten beantworten<br>alle dringenden<br>Fragen zu<br>gefährlichen<br>Produkten auf<br>Französisch,<br>Holländisch und<br>Englisch |
| Niederlande | Nationaal Vergiftigingen Informatie<br>Centrum (NVIC)                                                                                                 | Huispostnummer Q03.2.315<br>Postbus 85500<br>3508 GA Utrecht | +31 88 755 80 00                       | Nur zur Information<br>des medizinischen<br>Personals bei akuten<br>Vergiftungen (rund<br>um die Uhr, 7 Tage<br>die Woche)                                                                         |
| Norwegen    | Giftinformasjonen                                                                                                                                     | Folkehelseinstituttet<br>Postboks 222 Skøyen<br>0213 Oslo    | +47 22 59 13 00                        | Betriebszeiten 24<br>Stunden, 7 Tage pro<br>Woche                                                                                                                                                  |
| Österreich  | Vergiftungsinformationszentrale                                                                                                                       | Stubenring 6<br>1010 Wien                                    | +43 1 406 43 43                        |                                                                                                                                                                                                    |
| Polen       | Szpital Praski p.w. Przemienienia<br>Pańskiego Sp. z o.o.                                                                                             | Aleja Solidarności 67<br>03-401 Warschau                     | +48 22 619 66 54<br>+48 22 619 08 97   |                                                                                                                                                                                                    |
| Portugal    | Centro de Informação Antivenenos<br>Instituto Nacional de Emergência Médica                                                                           | Rua Almirante Barroso, 36<br>1000-013 Lissabon               | +351 800 250 250                       |                                                                                                                                                                                                    |
| Rumänien    | TOXAPEL<br>Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii<br>„Grigore Alexandrescu”                                                                          | Boulevardul Iancu de<br>Hunedoara 30-32<br>Bukarest          | +40 2121 06282<br>+40 2121 06183       |                                                                                                                                                                                                    |
| Schweden    | Giftinformationscentralen                                                                                                                             | Solna Strandväg 21<br>171 54 Solna                           | 112 – begär<br>Giftinformation         |                                                                                                                                                                                                    |
| Schweiz     | Tox Info Suisse                                                                                                                                       | Freiestrasse 16<br>8032 Zürich                               | 145<br>+41 44 251 51 51                | (aus dem Ausland:<br>+41 44 251 51 51)<br>Auskunft: +41 44 251<br>66 66                                                                                                                            |
| Slowakei    | Národné toxikologické informačné<br>centrum<br>Univerzitná nemocnica Bratislava,<br>pracovisko Kramáre, Klinika pracovného<br>lekárstva a toxikológie | Limbová 5<br>833 05 Bratislava                               | +421 2 54 77 41 66<br>+421 911 166 066 |                                                                                                                                                                                                    |

# 805371 - TACKY GREASE

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

| Land/Region            | Organisation/Firma                                                                                                    | Anschrift                                                 | Notrufnummer                                                         | Anmerkung                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Slowenien              | Center za klinično toksikologijo in farmakologijo<br>Univerzitetni klinični, Center Ljubljana                         | Zaloška 7<br>1000 Ljubljana                               | 112                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Spanien                | Servicio de Información Toxicológica<br>Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, Departamento de Madrid | C/José Echegaray nº4<br>28232 Las Rozas de Madrid         | +34 91 562 04 20<br>+34 91 411 26 76<br>(teléfono solo para médicos) | (Nur Notfälle bei Vergiftungen).<br>Informationen in spanischer Sprache (24/7)                                                                                                                                                                                |
| Tschechische Republik  | Toxikologické informační středisko<br>Klinika pracovního lékařství VFN a 1. LF UK                                     | Na Bojišti 1<br>120 00 Prag                               | +420 224 919 293<br>+420 224 915 402                                 | und nur im Falle einer Fehlfunktion, Telefon 725 103 658 (sonst ist möglicherweise kein Toxikologe an diesem Telefon!) Fragen zur AKUTEN INTOXIKATION von Menschen und Tieren werden rund um die Uhr ausschließlich über TIS-Direkttelefonleitungen behandelt |
| Vereinigtes Königreich | National Poisons Information Service (Newcastle Centre)<br>Regional Drugs and Therapeutics Centre                     | 16/17 Framlington Place<br>Newcastle-upon-Tyne<br>NE2 4AB | 0344 892 0111                                                        | Nur für medizinisches Fachpersonal                                                                                                                                                                                                                            |
| Vereinigtes Königreich | NHS 111/NHS 24/NHS Direct                                                                                             |                                                           | 111<br>0845 4647                                                     | oder rufen Sie einen Arzt                                                                                                                                                                                                                                     |
| Zypern                 | Κέντρου Δηλητηριάσεων<br>Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας                                                                   | P.O. Box 24855 Nikosia                                    | 1401                                                                 | Betriebszeiten 24 Stunden, 7 Tage pro Woche                                                                                                                                                                                                                   |

## ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

### 2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

#### Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Aerosol, Kategorie 1 H222;H229  
Verätzung/Reizung der Haut, Kategorie 2 H315  
Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kategorie 2 H319  
Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition), Kategorie 3, betäubende Wirkungen H336  
Chronisch gewässergefährdend, Kategorie 2 H411  
Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16

#### Schädliche physikalisch-chemische, gesundheitliche und Umwelt-Wirkungen

Keine weiteren Informationen verfügbar

### 2.2. Kennzeichnungselemente

#### Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gefahrenpiktogramme (CLP)



Signalwort (CLP)

: Gefahr

# 805371 - TACKY GREASE

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enthält                   | : Aceton; Hydrocarbons, C6, isoalkanes, <5% n-hexane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Gefahrenhinweise (CLP)    | : H222 - Extrem entzündbares Aerosol.<br>H229 - Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.<br>H315 - Verursacht Hautreizungen.<br>H319 - Verursacht schwere Augenreizung.<br>H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.<br>H411 - Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sicherheitshinweise (CLP) | : P210 - Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.<br>P211 - Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.<br>P251 - Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.<br>P261 - Einatmen von Dampf, Aerosol, Nebel vermeiden.<br>P271 - Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.<br>P280 - Schutzhandschuhe, Augenschutz, Gesichtsschutz tragen.<br>P302+P352 - BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.<br>P410+P412 - Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 122 °F, 50 °C aussetzen. |

### 2.3. Sonstige Gefahren

Enthält keine PBT und/oder vPvB-Stoffe  $\geq 0,1\%$ , bewertet gemäß REACH Anhang XIII

Das Gemisch enthält keine Stoffe mit endokrinschädlichen Eigenschaften (gemäß REACH Artikel 59 Absatz 1 oder Verordnung 2017/2100 oder Verordnung 2018/605) in einer Konzentration von  $\geq 0,1\%$

## ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

### 3.2. Gemische

| Name                                                                                                    | Produktidentifikator                                                                                  | %       | Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| butane (containing < 0,1 % butadiene (203-450-8))<br>(Treibgas (Aerosol))<br>(Anmerkung C)(Anmerkung U) | CAS-Nr.: 106-97-8<br>EG-Nr.: 203-448-7<br>EG Index-Nr.: 601-004-00-0<br>REACH-Nr.: 01-2119474691-32   | 10 – 30 | Flam. Gas 1, H220<br>Aerosol 1, H222;H229<br>Press. Gas (Diss.), H280                                        |
| Aceton                                                                                                  | CAS-Nr.: 67-64-1<br>EG-Nr.: 200-662-2<br>EG Index-Nr.: 606-001-00-8<br>REACH-Nr.: 01-2119471330-49    | < 20    | Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H336<br>EUH066                                        |
| Hydrocarbons, C6, isoalkanes, <5% n-hexane<br>(Anmerkung P)                                             | CAS-Nr.: 64742-49-0<br>EG-Nr.: 931-254-9<br>EG Index-Nr.: 649-328-00-1<br>REACH-Nr.: 01-2119484651-34 | < 20    | Flam. Liq. 2, H225<br>Skin Irrit. 2, H315<br>STOT SE 3, H336<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411 |
| Propan<br>(Treibgas (Aerosol))<br>(Anmerkung U)                                                         | CAS-Nr.: 74-98-6<br>EG-Nr.: 200-827-9<br>EG Index-Nr.: 601-003-00-5<br>REACH-Nr.: 01-2119486944-21    | < 20    | Flam. Gas 1A, H220<br>Press. Gas (Liq.), H280                                                                |

Anmerkung C: Manche organischen Stoffe können entweder in einer genau definierten isomeren Form oder als Gemisch mehrerer Isomere in Verkehr gebracht werden. In diesem Fall muss der Lieferant auf dem Kennzeichnungsetikett angeben, ob es sich um ein bestimmtes Isomer oder um ein Isomergemisch handelt.

# 805371 - TACKY GREASE

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

- Anmerkung P: Anmerkung P : Die Einstufung als karzinogen oder keimzellmutagen ist nicht zwingend, wenn nachgewiesen werden kann, dass der Stoff weniger als 0,1 Gewichtsprozent Benzol (Einecs-Nr. 200-753-7) enthält. Ist der Stoff nicht als karzinogen eingestuft, so sind zumindest die Sicherheitshinweise (P102-)P260-P262- P301 + P310-P331 anzuwenden. Diese Anmerkung gilt nur für bestimmte komplexe Ölderivate in Teil 3.
- Anmerkung U: Beim Inverkehrbringen müssen die Gase als „Gase unter Druck“ in eine der Gruppen der verdichteten Gase, der verflüssigten Gase, der tiefgekühlten Gase oder der gelösten Gase eingestuft werden. Die Zuordnung zu einer Gruppe hängt vom Aggregatzustand ab, in dem das Gas verpackt wird, und muss deshalb von Fall zu Fall entschieden werden. Folgende Kodierungen werden zugewiesen: Press. Gas (Comp.), Press. Gas (Liq.), Press. Gas (Ref. Liq.), Press. Gas (Diss.). Aerosole dürfen nicht als Gase unter Druck eingestuft werden (vgl. Anhang I Teil 2 Abschnitt 2.3.2.1 Anmerkung 2).
- Produkt unterliegt CLP-Anhang I, Artikel 1.1.3.7. Die Offenlegungsregeln der Komponenten werden in diesem Fall geändert.
- Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16

## ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

### 4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

- Erste-Hilfe-Maßnahmen allgemein : Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. Bewusstlosen Menschen niemals oral etwas zuführen. Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen (wenn möglich dieses Etikett vorzeigen).
- Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Einatmen : Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
- Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Hautkontakt : Haut mit viel Wasser abwaschen. Kontaminierte Kleidung ausziehen. Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Mit viel Wasser/.../waschen. Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen. Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Sonderbehandlung (siehe ergänzende Erste-Hilfe-Anweisungen auf diesem Etikett). Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
- Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Augenkontakt : Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Verschlucken : Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Notärztliche Hilfe herbeirufen.

### 4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

- Symptome/Wirkungen : Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- Symptome/Wirkungen nach Einatmen : Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- Symptome/Wirkungen nach Hautkontakt : Reizung. Verursacht Hautreizungen.
- Symptome/Wirkungen nach Augenkontakt : Augenreizung. Verursacht schwere Augenreizung.

### 4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomatisch behandeln.

## ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

### 5.1. Löschmittel

- Geeignete Löschmittel : Kohlendioxid. Wasserdampf. Schaum. Trockenlöschpulver. Wassersprühstrahl. Sand.
- Ungeeignete Löschmittel : Keinen starken Wasserstrahl benutzen.

### 5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

- Brandgefahr : Extrem entzündbares Aerosol.
- Explosionsgefahr : Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
- Gefährliche Zerfallsprodukte im Brandfall : Bei thermischer Zersetzung entsteht: Rauch. Kohlendioxid. Kohlenmonoxid.

# 805371 - TACKY GREASE

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

### 5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

- Löschanweisungen : Zur Kühlung exponierter Behälter einen Wassersprühstrahl oder -nebel benutzen. Beim Bekämpfen von Chemikalienbränden Vorsicht walten lassen. Eindringen von Löschwasser in die Umwelt vermeiden (verhindern).
- Schutz bei der Brandbekämpfung : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausrüstung tätig zu werden. Umgebungsluft-unabhängiges Atemschutzgerät. Vollständige Schutzkleidung. Brandabschnitt nicht ohne ausreichende Schutzausrüstung, einschließlich Atemschutz betreten.

## ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

### 6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

#### Nicht für Notfälle geschultes Personal

- Notfallmaßnahmen : Unbeteiligte Personen evakuieren.

#### Einsatzkräfte

- Schutzausrüstung : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausrüstung tätig zu werden. Weitere Angaben: siehe Abschnitt 8 "Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstung". Reinigungspersonal mit geeignetem Schutz ausstatten. Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
- Notfallmaßnahmen : Umgebung belüften.

### 6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Eindringen in Kanalisation und öffentliche Gewässer verhindern. Falls die Flüssigkeit in die Kanalisation oder öffentliche Gewässer gelangt, sind die Behörden zu benachrichtigen.

### 6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

- Reinigungsverfahren : Das Produkt mechanisch aufnehmen. Verschüttete Mengen so bald wie möglich mit inerten Feststoffen wie Tonerde oder Kieselgur aufsaugen. Verschüttete Mengen aufnehmen. Von anderen Materialien entfernt aufbewahren.
- Sonstige Angaben : Stoffe oder Restmengen in fester Form einer zugelassenen Anlage zuführen.

### 6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Weitere Angaben siehe Abschnitt 13. Siehe Abschnitt 8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung.

## ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

### 7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

- Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung : Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Persönliche Schutzausrüstung tragen. Vor dem Essen, Trinken oder Rauchen und beim Verlassen des Arbeitsplatzes die Hände und andere exponierte Körperstellen mit milder Seife und Wasser waschen. Prozessbereich mit guter Be- und Entlüftung ausstatten um die Bildung von Dämpfen zu vermeiden.
- Hygienemaßnahmen : Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Nach Handhabung des Produkts immer die Hände waschen. Nach Gebrauch Hände, Unterarme und Gesicht gründlich waschen.

### 7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

- Lagerbedingungen : Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen. Unter Verschluss aufbewahren. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten. Kühl halten. Nur im Originalbehälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren, entfernt von:
- Unverträgliche Produkte : Starke Basen. Starke Säuren.
- Unverträgliche Materialien : Direkte Sonnenbestrahlung. Wärmequellen. Zündquellen.

# 805371 - TACKY GREASE

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

Lagertemperatur : < 50 °C

### 7.3. Spezifische Endanwendungen

Keine weiteren Informationen verfügbar

## ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

### 8.1. Zu überwachende Parameter

#### Nationale Grenzwerte für die berufsbedingte Exposition und biologische Grenzwerte

| butane (containing < 0,1 % butadiene (203-450-8)) (106-97-8)       |                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frankreich - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz             |                                                                                                                                                             |
| Lokale Bezeichnung                                                 | n-Butane                                                                                                                                                    |
| VME (OEL TWA)                                                      | 1900 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                      |
|                                                                    | 800 ppm                                                                                                                                                     |
| Anmerkung                                                          | Valeurs recommandées/admises                                                                                                                                |
| Rechtlicher Bezug                                                  | Circulaire du Ministère du travail (réf.: INRS ED 6443, 2022; Outil65)                                                                                      |
| Vereinigtes Königreich - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz |                                                                                                                                                             |
| Lokale Bezeichnung                                                 | Butane                                                                                                                                                      |
| WEL TWA (OEL TWA)                                                  | 1450 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                      |
|                                                                    | 600 ppm                                                                                                                                                     |
| WEL STEL (OEL STEL)                                                | 1810 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                      |
|                                                                    | 750 ppm                                                                                                                                                     |
| Anmerkung                                                          | Carc, (only applies if Butane contains more than 0.1% of buta-1,3-diene)                                                                                    |
| Rechtlicher Bezug                                                  | EH40/2005 (Fourth edition, 2020). HSE                                                                                                                       |
| Aceton (67-64-1)                                                   |                                                                                                                                                             |
| Frankreich - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz             |                                                                                                                                                             |
| Lokale Bezeichnung                                                 | Acétone                                                                                                                                                     |
| VME (OEL TWA)                                                      | 1210 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                      |
|                                                                    | 500 ppm                                                                                                                                                     |
| VLE (OEL C/STEL)                                                   | 2420 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                      |
|                                                                    | 1000 ppm                                                                                                                                                    |
| Anmerkung                                                          | Valeurs réglementaires contraignantes                                                                                                                       |
| Rechtlicher Bezug                                                  | Article R4412-149 du Code du travail (réf.: INRS ED 6443, 2022; Outil65; Décret n° 2019-1487; Décret n° 2020-1546; Décret n° 2021-434; Décret n° 2021-1849) |
| Vereinigtes Königreich - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz |                                                                                                                                                             |
| Lokale Bezeichnung                                                 | Acetone                                                                                                                                                     |
| WEL TWA (OEL TWA)                                                  | 1210 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                      |
|                                                                    | 500 ppm                                                                                                                                                     |
| WEL STEL (OEL STEL)                                                | 3620 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                      |
|                                                                    | 1500 ppm                                                                                                                                                    |
| Rechtlicher Bezug                                                  | EH40/2005 (Fourth edition, 2020). HSE                                                                                                                       |

# 805371 - TACKY GREASE

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

### 8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

#### Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

##### Geeignete technische Steuerungseinrichtungen:


Für eine gute Belüftung des Arbeitsplatzes sorgen.

#### Persönliche Schutzausrüstung

##### Persönliche Schutzausrüstung:

Unnötige Exposition vermeiden.

##### Persönliche Schutzausrüstung - Symbol(e):



#### Augen- und Gesichtsschutz

##### Augenschutz:

Sicherheitsbrille. Schutzbrille oder Sicherheitsgläser

#### Hautschutz

##### Haut- und Körperschutz:

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen

##### Handschutz:

Handschuhe tragen. Chemikalienfeste Handschuhe (gemäß NF ISO 374-1 oder entsprechender Norm). Die Auswahl geeigneter Handschuhe ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren Qualitätsmerkmalen abhängig und kann von Hersteller zu Hersteller variieren. Da das Produkt aus mehreren Substanzen besteht, kann die Widerstandskraft des Materials der Handschuhe nicht im Voraus berechnet werden und muss vor der Verwendung kontrolliert werden. Die exakte Penetrationszeit des Materials der Handschuhe ist vom Hersteller der Schutzhandschuhe zu bestimmen und zu berücksichtigen. Schutzhandschuhe tragen.

##### Sonstigen Hautschutz

##### Materialien für Schutzkleidung:

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen

#### Atemschutz

##### Atemschutz:

Bei unzureichender Belüftung geeignete Atemschutzausrüstung tragen. Wenn bei der Verwendung inhalative Exposition möglich ist, wird Atemschutzausrüstung empfohlen

### Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition

##### Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition:

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

##### Sonstige Angaben:

Während der Verwendung nicht essen, trinken oder rauchen.

## ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

### 9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

|                         |                                                           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Aggregatzustand         | : Flüssig                                                 |
| Farbe                   | : Grün.                                                   |
| Geruch                  | : Organisches Lösemittel.                                 |
| Geruchsschwelle         | : Nicht verfügbar                                         |
| Schmelzpunkt            | : Nicht verfügbar                                         |
| Gefrierpunkt            | : Nicht verfügbar                                         |
| Siedepunkt              | : < 0 °C                                                  |
| Entzündbarkeit          | : Extrem entzündbares Aerosol, Nicht brennbar.            |
| Explosive Eigenschaften | : Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. |
| Untere Explosionsgrenze | : Nicht verfügbar                                         |
| Obere Explosionsgrenze  | : Nicht verfügbar                                         |
| Flammpunkt              | : < 0 °C                                                  |
| Zündtemperatur          | : Nicht verfügbar                                         |



# 805371 - TACKY GREASE

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

|                                                   |                                                                    |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Zersetzungstemperatur                             | : Nicht verfügbar                                                  |
| pH-Wert                                           | : Nicht verfügbar                                                  |
| Viskosität, kinematisch                           | : Nicht verfügbar                                                  |
| Löslichkeit                                       | : löslich in den meisten organischen Lösemitteln. wasserunlöslich. |
| Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Kow) | : Nicht verfügbar                                                  |
| Dampfdruck                                        | : Nicht verfügbar                                                  |
| Dampfdruck bei 50°C                               | : Nicht verfügbar                                                  |
| Dichte                                            | : 0.792 g/cm <sup>3</sup>                                          |
| Relative Dichte                                   | : Nicht verfügbar                                                  |
| Relative Dampfdichte bei 20°C                     | : Nicht verfügbar                                                  |
| Partikeleigenschaften                             | : Nicht anwendbar                                                  |

### 9.2. Sonstige Angaben

#### Angaben über physikalische Gefahrenklassen

% entzündbare Bestandteile : 76.47 %

## ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

### 10.1. Reaktivität

Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.

### 10.2. Chemische Stabilität

Stabil unter normalen Bedingungen. Extrem entzündbares Aerosol. Erwärmung kann Brand oder Explosion verursachen. Nicht festgelegt.

### 10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Unter normalen Umständen keine. Nicht festgelegt.

### 10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Kontakt mit heißen Oberflächen vermeiden. Wärme. Kein offenes Feuer, keine Funken. Alle Zündquellen entfernen. Direkte Sonnenbestrahlung. Extrem hohe oder niedrige Temperaturen.

### 10.5. Unverträgliche Materialien

Starke Säuren. Starke Basen.

### 10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Bei thermischer Zersetzung entsteht: Kohlendioxid. Rauch. Kohlenmonoxid.

## ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

### 11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Akute Toxizität (Oral)      | : Nicht eingestuft |
| Akute Toxizität (Dermal)    | : Nicht eingestuft |
| Akute Toxizität (inhalativ) | : Nicht eingestuft |

#### Aceton (67-64-1)

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| LD50 (oral, Ratte)             | 5800 mg/kg           |
| LD50 (dermal, Kaninchen)       | > 15800 mg/kg        |
| LC50 inhalativ - Ratte         | ≈ 76 mg/l/4h         |
| LC50 inhalativ - Ratte (Dampf) | 76 mg/l Source: ECHA |

#### Hydrocarbons, C6, isoalkanes, <5% n-hexane (64742-49-0)

|                      |                                             |
|----------------------|---------------------------------------------|
| LD50 (oral, Ratte)   | > 36750 mg/kg                               |
| LD50 (dermal, Ratte) | 2800 – 3100 mg/kg Körpergewicht Animal: rat |

# 805371 - TACKY GREASE

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

|                                                                        |                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hydrocarbons, C6, isoalkanes, &lt;5% n-hexane (64742-49-0)</b>      |                                                                                                                                  |
| LD50 (dermal, Kaninchen)                                               | > 3350 ml/kg                                                                                                                     |
| LC50 inhalativ - Ratte                                                 | 259354 mg/l/4h                                                                                                                   |
| LC50 inhalativ - Ratte [ppm]                                           | 73680 ppm Source: IUCLID                                                                                                         |
| Ätz-/Reizwirkung auf die Haut                                          | : Verursacht Hautreizungen.                                                                                                      |
| Zusätzliche Hinweise                                                   | : Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.                                                                |
| <b>Aceton (67-64-1)</b>                                                |                                                                                                                                  |
| pH-Wert                                                                | 5 Source: ECHA                                                                                                                   |
| Schwere Augenschädigung/-reizung                                       | : Verursacht schwere Augenreizung.                                                                                               |
| <b>Aceton (67-64-1)</b>                                                |                                                                                                                                  |
| pH-Wert                                                                | 5 Source: ECHA                                                                                                                   |
| Sensibilisierung der Atemwege/Haut                                     | : Nicht eingestuft                                                                                                               |
| Zusätzliche Hinweise                                                   | : Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt                                                     |
| Keimzellmutagenität                                                    | : Nicht eingestuft                                                                                                               |
| Zusätzliche Hinweise                                                   | : Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt                                                     |
| Karzinogenität                                                         | : Nicht eingestuft                                                                                                               |
| Zusätzliche Hinweise                                                   | : Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt                                                     |
| Reproduktionstoxizität                                                 | : Nicht eingestuft                                                                                                               |
| Zusätzliche Hinweise                                                   | : Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt                                                     |
| <b>Aceton (67-64-1)</b>                                                |                                                                                                                                  |
| LOAEL (Tier, weiblich, F0/P)                                           | 11298 mg/kg Körpergewicht Animal: mouse, Animal sex: female                                                                      |
| NOAEL (Tier, männlich, F0/P)                                           | 900 mg/kg Körpergewicht Animal: rat, Animal sex: male, Remarks on results: other:Generation not specified (migrated information) |
| Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition              | : Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.                                                                               |
| <b>Aceton (67-64-1)</b>                                                |                                                                                                                                  |
| Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition              | Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.                                                                                 |
| <b>Hydrocarbons, C6, isoalkanes, &lt;5% n-hexane (64742-49-0)</b>      |                                                                                                                                  |
| Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition              | Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.                                                                                 |
| Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition            | : Nicht eingestuft                                                                                                               |
| Zusätzliche Hinweise                                                   | : Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt                                                     |
| <b>Hydrocarbons, C6, isoalkanes, &lt;5% n-hexane (64742-49-0)</b>      |                                                                                                                                  |
| LOAEC (inhalativ, Ratte, Dampf, 90 Tage)                               | 16.6 mg/l air Animal: rat, Animal sex: male                                                                                      |
| NOAEC (inhalativ, Ratte, Dampf, 90 Tage)                               | 3.3 mg/l air Animal: rat, Animal sex: male                                                                                       |
| Aspirationsgefahr                                                      | : Nicht eingestuft                                                                                                               |
| Zusätzliche Hinweise                                                   | : Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt                                                     |
| <b>805371 - TACKY GREASE</b>                                           |                                                                                                                                  |
| Zerstäuber                                                             | Aerosol                                                                                                                          |
| <b>butane (containing &lt; 0,1 % butadiene (203-450-8)) (106-97-8)</b> |                                                                                                                                  |
| Zerstäuber                                                             | Aerosol                                                                                                                          |
| <b>Aceton (67-64-1)</b>                                                |                                                                                                                                  |
| Viskosität, kinematisch                                                | 0.417 mm²/s                                                                                                                      |

# 805371 - TACKY GREASE

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

### Hydrocarbons, C6, isoalkanes, <5% n-hexane (64742-49-0)

|                         |                                                                      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Viskosität, kinematisch | 0.46 mm²/s Temp.: '20°C' Parameter: 'kinematic viscosity (in mm²/s)' |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|

### 11.2. Angaben über sonstige Gefahren

#### Sonstige Angaben

Mögliche schädliche Wirkungen auf den Menschen : Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt und mögliche Symptome

## ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

### 12.1. Toxizität

|                                              |                                                              |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Ökologie - Allgemein                         | : Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
| Ökologie - Wasser                            | : Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
| Gewässergefährdend, kurzfristige (akut)      | : Nicht eingestuft                                           |
| Gewässergefährdend, langfristige (chronisch) | : Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.    |

#### Aceton (67-64-1)

|                       |                                                                    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| LC50 - Fisch [1]      | 5540 – 11000 mg/l                                                  |
| EC50 - Krebstiere [1] | 8800 mg/l                                                          |
| LOEC (chronisch)      | > 79 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d' |
| NOEC (chronisch)      | ≥ 79 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d' |
| NOEC chronisch Algen  | 430 mg/l                                                           |

#### Hydrocarbons, C6, isoalkanes, <5% n-hexane (64742-49-0)

|                                    |                                                                    |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| LC50 - Fisch [1]                   | > 1 mg/l                                                           |
| LC50 - Andere Wasserorganismen [1] | 2.6 mg/l Source: IUCLID                                            |
| EC50 - Krebstiere [1]              | 3.87 mg/l                                                          |
| ErC50 Algen                        | 30 mg/l                                                            |
| LOEC (chronisch)                   | 0.32 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d' |
| NOEC (chronisch)                   | 0.17 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d' |

### 12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

#### 805371 - TACKY GREASE

|                             |                                                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Persistenz und Abbaubarkeit | Kann längerfristig schädliche Wirkungen auf die Umwelt haben. |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|

#### butane (containing < 0,1 % butadiene (203-450-8)) (106-97-8)

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Persistenz und Abbaubarkeit | Schnell abbaubar |
|-----------------------------|------------------|

#### Aceton (67-64-1)

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Persistenz und Abbaubarkeit | Nicht festgelegt. |
|-----------------------------|-------------------|

#### Hydrocarbons, C6, isoalkanes, <5% n-hexane (64742-49-0)

|                             |                                                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Persistenz und Abbaubarkeit | Kann längerfristig schädliche Wirkungen auf die Umwelt haben. |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|

#### Propan (74-98-6)

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Persistenz und Abbaubarkeit | Schnell abbaubar |
|-----------------------------|------------------|

# 805371 - TACKY GREASE

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

### 12.3. Bioakkumulationspotenzial

#### 805371 - TACKY GREASE

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Bioakkumulationspotenzial | Nicht festgelegt. |
|---------------------------|-------------------|

#### Aceton (67-64-1)

|                                                   |                    |
|---------------------------------------------------|--------------------|
| Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow) | -0.24 Source: ICSC |
|---------------------------------------------------|--------------------|

|                                                   |       |
|---------------------------------------------------|-------|
| Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Kow) | -0.24 |
|---------------------------------------------------|-------|

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Bioakkumulationspotenzial | Nicht festgelegt. |
|---------------------------|-------------------|

#### Hydrocarbons, C6, isoalkanes, <5% n-hexane (64742-49-0)

|                                                   |                        |
|---------------------------------------------------|------------------------|
| Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow) | 2.1 – 6 Source: IUCLID |
|---------------------------------------------------|------------------------|

|                                                   |   |
|---------------------------------------------------|---|
| Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Kow) | 4 |
|---------------------------------------------------|---|

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Bioakkumulationspotenzial | Nicht festgelegt. |
|---------------------------|-------------------|

### 12.4. Mobilität im Boden

Keine weiteren Informationen verfügbar

### 12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Keine weiteren Informationen verfügbar

### 12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften

Keine weiteren Informationen verfügbar

### 12.7. Andere schädliche Wirkungen

#### 805371 - TACKY GREASE

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Sonstige Angaben | Freisetzung in die Umwelt vermeiden. |
|------------------|--------------------------------------|

#### Aceton (67-64-1)

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Sonstige Angaben | Freisetzung in die Umwelt vermeiden. |
|------------------|--------------------------------------|

#### Hydrocarbons, C6, isoalkanes, <5% n-hexane (64742-49-0)

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Sonstige Angaben | Freisetzung in die Umwelt vermeiden. |
|------------------|--------------------------------------|

## ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

### 13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlungen für die Produkt-/Verpackung-  
Abfallentsorgung

: Behälter unter Druck. Nicht aufbrechen oder ausbrennen. Auf sichere Weise gemäß den lokalen/ nationalen Vorschriften entsorgen. Inhalt/Behälter einer Sammelstelle für gefährliche Abfälle und Sondermüll gemäß lokalen, regionalen, nationalen und/oder internationalen Vorschriften zuführen.

Ökologische Angaben zu Abfällen

: Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

## ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Gemäß ADR / IMDG / IATA

| ADR                                   | IMDG    | IATA    |
|---------------------------------------|---------|---------|
| <b>14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer</b> |         |         |
| UN 1950                               | UN 1950 | UN 1950 |

# 805371 - TACKY GREASE

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

| ADR                                                                               | IMDG                                                                                                               | IATA                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung</b>                                 |                                                                                                                    |                                                                                     |
| DRUCKGASPACKUNGEN                                                                 | AEROSOLS                                                                                                           | AEROSOLS, FLAMMABLE                                                                 |
| <b>Eintragung in das Beförderungspapier</b>                                       |                                                                                                                    |                                                                                     |
| UN 1950 DRUCKGASPACKUNGEN, 2.1, (D),<br>UMWELTGEFÄHRDEND                          | UN 1950 AEROSOLS, 2.1,<br>MEERESSCHADSTOFF/UMWELTGEFÄHRD<br>END                                                    | UN 1950 Aerosols, flammable, 2.1,<br>ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS                      |
| <b>14.3. Transportgefahrenklassen</b>                                             |                                                                                                                    |                                                                                     |
| 2.1                                                                               | 2.1                                                                                                                | 2.1                                                                                 |
|  |                                   |  |
| <b>14.4. Verpackungsgruppe</b>                                                    |                                                                                                                    |                                                                                     |
| Nicht anwendbar                                                                   | Nicht anwendbar                                                                                                    | Nicht anwendbar                                                                     |
| <b>14.5. Umweltgefahren</b>                                                       |                                                                                                                    |                                                                                     |
| Umweltgefährlich: Ja                                                              | Umweltgefährlich: Ja<br>Meeresschadstoff: Ja<br>EmS-Nr. (Brand): F-D<br>EmS-Nr. (Unbeabsichtigte Freisetzung): S-U | Umweltgefährlich: Ja                                                                |
| Keine zusätzlichen Informationen verfügbar                                        |                                                                                                                    |                                                                                     |

## 14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

### Landtransport

|                                                                              |                      |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Klassifizierungscode (ADR)                                                   | : 5F                 |
| Sondervorschriften (ADR)                                                     | : 190, 327, 344, 625 |
| Begrenzte Mengen (ADR)                                                       | : 1L                 |
| Freigestellte Mengen (ADR)                                                   | : E0                 |
| Verpackungsanweisungen (ADR)                                                 | : P207               |
| Sondervorschriften für die Verpackung (ADR)                                  | : PP87, RR6, L2      |
| Sondervorschriften für die Zusammenpackung (ADR)                             | : MP9                |
| Beförderungskategorie (ADR)                                                  | : 2                  |
| Sondervorschriften für die Beförderung - Versandstücke (ADR)                 | : V14                |
| Sondervorschriften für die Beförderung - Be- und Entladung, Handhabung (ADR) | : CV9, CV12          |
| Sondervorschriften für die Beförderung- Betrieb (ADR)                        | : S2                 |
| Tunnelbeschränkungscode (ADR)                                                | : D                  |

### Seeschifftransport

|                                              |                                    |
|----------------------------------------------|------------------------------------|
| Sonderbestimmung (IMDG)                      | : 63, 190, 277, 327, 344, 381, 959 |
| Verpackungsanweisungen (IMDG)                | : P207, LP200                      |
| Sondervorschriften für die Verpackung (IMDG) | : PP87, L2                         |
| Staukategorie (IMDG)                         | : Keine                            |
| Stauung und Handhabung (IMDG)                | : SW1, SW22                        |
| Trennung (IMDG)                              | : SG69                             |

### Lufttransport

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| PCA freigestellte Mengen (IATA)      | : E0    |
| PCA begrenzte Mengen (IATA)          | : Y203  |
| PCA begrenzte max. Nettomenge (IATA) | : 30kgG |
| PCA Verpackungsvorschriften (IATA)   | : 203   |

# 805371 - TACKY GREASE

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| PCA Max. Nettomenge (IATA)         | : 75kg             |
| CAO Verpackungsvorschriften (IATA) | : 203              |
| CAO Max. Nettomenge (IATA)         | : 150kg            |
| Sondervorschriften (IATA)          | : A145, A167, A802 |
| ERG-Code (IATA)                    | : 10L              |

### 14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten

Nicht anwendbar

## ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

### 15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

#### EU-Verordnungen

##### REACH Anhang XVII (Beschränkungsliste)

Enthält keine Stoffe, die im REACH-Anhang XVII (Beschränkungsbedingungen) gelistet sind

##### REACH Anhang XIV (Zulassungsliste)

Enthält keine Stoffe, die im REACH-Anhang XIV (Zulassungsliste) gelistet sind

##### REACH Kandidatenliste (SVHC)

Enthält keine Stoffe, die auf der REACH-Kandidatenliste gelistet sind

##### PIC-Verordnung (Vorherige Zustimmung nach Inkennzeichnung)

Enthält keine Stoffe, die auf der PIC-Liste (Verordnung EU 649/2012 über die Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien) gelistet sind

##### POP-Verordnung (Persistente Organische Schadstoffe)

Enthält keine Stoffe, die auf der POP-Liste (Verordnung EU 2019/1021 über persistente organische Schadstoffe) gelistet sind

##### Ozon-Verordnung (2024/590)

Enthält keine Stoffe, die auf der Ozon-Abbau-Liste (Verordnung EU 2024/590 über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen) gelistet sind

##### Verordnung (EG) des Rates über die Kontrolle von Gütern mit doppeltem Verwendungszweck

Enthält keine Stoffe, die in der VERORDNUNG DES RATES (EG) zur Kontrolle von Gütern mit doppeltem Verwendungszweck aufgeführt sind.

##### Verordnung zu Ausgangsstoffen für Explosivstoffe (2019/1148)

Enthält Stoffe, die auf der Liste zu Ausgangsstoffen für Explosivstoffe (Verordnung EU 2019/1148 über die Vermarktung und Verwendung von Ausgangsstoffen für Explosivstoffe) gelistet sind

#### ANHANG II MELDEPFLICHTIGE AUSGANGSSTOFFE FÜR EXPLOSIVSTOFFE

Liste der Stoffe, die als solche oder in Gemischen oder in Stoffen der Pflicht zur Meldung verdächtiger Transaktionen und des Abhandenkommens und des Diebstahls erheblicher Mengen binnen 24 Stunden unterliegen.

| Name   | CAS-Nr. | Kombinierte Nomenklatur Code (KN) | Kombinierte Nomenklatur Code für Gemische ohne Zutaten, die unter einem anderen KN-Code einzureihen sind |
|--------|---------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aceton | 67-64-1 | 2914 11 00                        | ex 3824 99 92                                                                                            |

##### Drogenausgangsstoff-Verordnung (EG 273/2004)

Enthält Stoffe, die auf der Drogenausgangsstoff-Liste (Verordnung EG 273/2004 über die Herstellung und das Inverkehrbringen bestimmter Substanzen, die bei der unerlaubten Herstellung von Suchstoffen und psychotropen Substanzen verwendet werden) gelistet sind

| Name    | CN-Bezeichnung | CAS-Nr. | CN-Code    | Kategorie, Unterkategorie | Schwelle | Anhang   |
|---------|----------------|---------|------------|---------------------------|----------|----------|
| Acetone |                | 67-64-1 | 2914 11 00 | Kategorie 3               |          | Anhang I |

# 805371 - TACKY GREASE

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

### Nationale Vorschriften

#### Frankreich

| Berufskrankheiten |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Code              | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| RG 84             | Zustände, die durch flüssige organische Lösungsmittel für berufliche Zwecke verursacht werden: gesättigte oder ungesättigte aliphatische oder cyclische flüssige Kohlenwasserstoffe und Gemische davon; flüssige halogenierte Kohlenwasserstoffe; nitrierte Derivate aliphatischer Kohlenwasserstoffe; Alkohole; Glykole, Glykolether; Ketone; Aldehyde; aliphatische und cyclische Ether, einschließlich Tetrahydrofuran; Ester; Dimethylformamid und Dimethylacetamin; Acetonitril und Propionitril; Pyridin; Dimethylsulfon und Dimethylsulfoxid |

#### Deutschland

VOC Verordnung (ChemVOCFarbV) : Maximaler VOC-Inhalt : 0.00 g/l

Wassergefährdungsklasse (WGK) : WGK 3, Stark wassergefährdend (Einstufung nach AwSV, Anlage 1).

Störfall-Verordnung (12. BImSchV) : Unterliegt nicht der Störfall-Verordnung (12. BImSchV)

#### Niederlande

ABM-Kategorie : Z(2) - Biologisch abbaubare Stoffe mit gefährlichen Eigenschaften für Mensch und Umwelt (krebserregend, erbgutverändernd, fortpflanzungsgefährdend, bioakkumulierbar oder toxisch)

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Es ist keiner der Bestandteile gelistet

SZW-lijst van mutagene stoffen : Es ist keiner der Bestandteile gelistet

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Borstvoeding : Es ist keiner der Bestandteile gelistet

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Vruchtbaarheid : Es ist keiner der Bestandteile gelistet

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Ontwikkeling : Es ist keiner der Bestandteile gelistet

#### Dänemark

Brandschutzklasse : Klasse I-1

Lagereinheit : 1 Liter

Anmerkungen zur Einstufung : F+ <Aerosol 1>; Notfall-Management-Richtlinien für die Lagerung von entzündlichen Flüssigkeiten müssen befolgt werden

Dänische nationale Vorschriften : Das Produkt darf von Jugendlichen unter 18 Jahren nicht verwendet werden

# 805371 - TACKY GREASE

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

### Polen

- Polnische nationale Vorschriften
- : Gesetz vom 25. Februar 2011 über Chemische Substanzen und deren Gemische (J. o. L. Nr. 63, Punkt 322 in der geänderten Fassung; konsolidierter Text J. o. L. 2019, Punkt 1225).
  - Gesetz vom 14. Dezember 2012 über Abfälle (J. o. L. 2013, Punkt 322 in der geänderten Fassung; konsolidierter Text J. o. L. 2020, Punkt 797).
  - Die Bekanntmachung des Marschalls von Sejm der Republik Polen vom 19. Oktober 2016 über die konsolidierte Textankündigung zum Erlass über das Entsorgungsmanagement von Verpackungen und Verpackungsabfällen (J. o. L. 2016, Punkt 1863 in der geänderten Fassung).
  - Erlass des Umweltministers vom 14. Dezember 2014 über den Abfallkatalog (J. o. L. 2014, Punkt 1923).
  - Gesetz vom 19. August 2011 über die Beförderung gefährlicher Güter (J. o. L. 2011 Nr. 227, Punkt 1367 in der geänderten Fassung; konsolidierter Text J. o. L. 2020, Punkt 154).
  - Verordnung des Ministers für Familie, Arbeit und Soziales vom 12. Juni 2018 zur höchstzulässigen Konzentration und Intensität von Schadstoffen für die Gesundheit am Arbeitsplatz (J. o. L. Punkt 1286, in der jeweils gültigen Fassung).
  - Die Bekanntmachung des Gesundheitsministers vom 9. September 2016 über die konsolidierte Textankündigung zum Erlass des Gesundheitsministers vom 30. Dezember 2004 zur Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz im Zusammenhang mit der Exposition gegenüber chemischen Stoffen bei der Arbeit (J. o. L. vom 16. September 2016, Punkt 1488)
  - Verordnung des Gesundheitsministers vom 2. Februar 2011 über Tests und Messungen giftiger Stoffe für die Gesundheit am Arbeitsplatz (J. o. L. Nr. 33, Punkt 166, in der geänderten Fassung).
  - Verordnung des Umweltministers vom 9. Dezember 2003 über besonders umweltgefährdende Stoffe (J. o. L. Nr. 217, Punkt 2141).
  - ADR-Vereinbarung: Regierungserklärung vom 13. März 2023 über das Inkrafttreten der Änderungen der Anhänge A und B des am 30. September 1957 in Genf unterzeichneten Übereinkommens über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) (J. o. L. 2023, Pos. 891)

### 15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt

## ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

- Datenquellen
- : VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. Dezember 2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen, zur Änderung und Aufhebung der Richtlinien 67/548/EWG und 1999/45/EG und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006.
- Sonstige Angaben
- : Keine.

| Vollständiger Wortlaut der H- und EUH-Sätze: |                                                                                           |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aerosol 1                                    | Aerosol, Kategorie 1                                                                      |
| Aquatic Chronic 2                            | Chronisch gewässergefährdend, Kategorie 2                                                 |
| Asp. Tox. 1                                  | Aspirationsgefahr, Kategorie 1                                                            |
| Eye Irrit. 2                                 | Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kategorie 2                                         |
| Flam. Gas 1                                  | Entzündbare Gase, Kategorie 1                                                             |
| Flam. Gas 1A                                 | Entzündbare Gase, Kategorie 1A                                                            |
| Flam. Liq. 2                                 | Entzündbare Flüssigkeiten, Kategorie 2                                                    |
| Press. Gas (Diss.)                           | Gase unter Druck: Gelöstes Gas                                                            |
| Press. Gas (Liq.)                            | Gase unter Druck: Verflüssigtes Gas                                                       |
| Skin Irrit. 2                                | Verätzung/Reizung der Haut, Kategorie 2                                                   |
| STOT SE 3                                    | Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition), Kategorie 3, betäubende Wirkungen |



# 805371 - TACKY GREASE

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

### Vollständiger Wortlaut der H- und EUH-Sätze:

|        |                                                                    |
|--------|--------------------------------------------------------------------|
| H220   | Extrem entzündbares Gas.                                           |
| H222   | Extrem entzündbares Aerosol.                                       |
| H225   | Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.                           |
| H229   | Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.            |
| H280   | Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren.           |
| H304   | Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. |
| H315   | Verursacht Hautreizungen.                                          |
| H319   | Verursacht schwere Augenreizung.                                   |
| H336   | Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.                   |
| H411   | Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.            |
| EUH066 | Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.    |

Sicherheitsdatenblatt (SDB), EU

Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissensstand aus Informationen unserer Rohstofflieferanten und beschreiben das Produkt nur für Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltzwecke. Sie sind daher nicht als Zusicherung einer bestimmten Eigenschaft des Produkts zu verstehen. Diese Informationen entbinden den Benutzer nicht von der Prüfung des Produkts und begründen in keiner Weise unsere Verantwortung für den Verwendungszweck, für den es bestimmt ist.