

# Produktdatenblatt

Spezifikationen



AC-Servo, SH3, 70 mm, 2,2 nm,  
Passfeder IP54/IP65, Singleturn 128  
P/U, 2x M23, Bremse

SH30702P11F2000

EAN Code: 3606485296050

## Hauptmerkmale

Kompatible Produktfamilie PacDrive 3

Kurzbezeichnung des Geräts SH3

Produkt- oder Komponententyp Servomotor

## Zusatzmerkmale

Max. mechanische Geschwindigkeit 8000 U/min

[UH,nom] Bemessungs-Betriebsspannung 115 - 480 V

Anzahl der Netzphasen 3-phasige Versorgung

Dauerstrom im Stillstand 2,9 A

Dauermoment im Stillstand 2,04 Nm bei 115-480 V 3-phasige Versorgung

Dauerleistung 1130 W

Spitzenmoment im Stillstand 7,6 Nm bei 115-480 V 3-phasige Versorgung

Nennleistung am Ausgang 340 W bei 115 V 1-phasige Versorgung  
660 W bei 230 V 1-phasige Versorgung  
1190 W bei 400 V 3-phasige Versorgung  
1360 W bei 480 V 3-phasige Versorgung

Nenndrehmoment 2,15 Nm bei 115 V 1-phasige Versorgung  
2,1 Nm bei 230 V 1-phasige Versorgung  
1,8 Nm bei 400 V 3-phasige Versorgung  
1,8 Nm bei 480 V 3-phasige Versorgung

Nenndrehzahl 1500 U/Min bei 115 V 1-phasige Versorgung  
3000 U/Min bei 230 V 1-phasige Versorgung  
6000 U/Min bei 400 V 3-phasige Versorgung  
7200 r/min bei 480 V 3-phasige Versorgung

[Irms] Max. Strom 11,8 A

Wellenende Passfeder

Wellendurchmesser 11 mm

Wellenlänge 23 mm

Breite Passfeder 4 mm

Schutzart (IP) IP54 Wellenlager ohne Wellendichtungsring: entspricht IEC 60034-5  
IP65 Motor: entspricht IEC 60034-5  
IP65 Wellenlager: entspricht IEC 60034-5

Typ des Encoders Absoluter Single-turn SinCos Hiperface

Auflösung Geschwindigkeitsfeedback 128 Perioden

Haltebremse Mit

Haltemoment 3 Nm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

<b>Montagehalterung</b>	Internationaler Standardflansch
<b>Motorflanschgröße</b>	70 mm
<b>Elektrischer Anschluss</b>	Gerader Stecker
<b>Drehmomentkonstante</b>	0,7 Nm/A bei 120 °C
<b>Gegen-EMK konstant</b>	48 V/krpm bei 20 °C
<b>Anzahl Motorpole</b>	3,0
<b>Rotorträgheit</b>	0,482 kg.cm²
<b>Statorwiderstand</b>	4,2 Ohm
<b>Statorinduktivität</b>	29,65 mH
<b>maximale Radialkraft Fr</b>	710 N bei 1000 U/min 560 N bei 2000 U/min 490 N bei 3000 U/min 450 N bei 4000 U/min 410 N bei 5000 U/min 390 N bei 6000 U/min
<b>max. Axialkraft Fa</b>	80 N
<b>Kühlungstyp</b>	Natürliche Konvektion
<b>Länge</b>	212,5 mm
<b>Zentrieren des Bunddurchmessers</b>	60 mm
<b>Zentrierbundtiefe</b>	2,5 mm
<b>Anzahl der Montagebohrungen</b>	4
<b>Durchmesser der Montagebohrungen</b>	5,5 mm
<b>Kreisdurchmesser der Montagebohrungen</b>	82 mm
<b>Produktgewicht</b>	3 kg
<b>Bemessungsreferenz</b>	SH30702P
<b>Phasenzahl Netz</b>	3
<b>Kupfertemperatur heiß</b>	130 °C
<b>compatible drive output current 3s peak 2</b>	15 A
<b>Elektrische Verbindung</b>	rotatable right angled connector

## Verpackungseinheiten

<b>VPE 1 Art</b>	PCE
<b>VPE 1 Menge</b>	1
<b>VPE 1 Höhe</b>	11,000 cm
<b>VPE 1 Breite</b>	19,000 cm
<b>VPE 1 Länge</b>	39,500 cm
<b>VPE 1 Gewicht</b>	3,686 kg
<b>VPE 2 Art</b>	S04
<b>VPE 2 Menge</b>	3
<b>VPE 2 Höhe</b>	30,000 cm
<b>VPE 2 Breite</b>	40,000 cm
<b>VPE 2 Länge</b>	60,000 cm
<b>VPE 2 Gewicht</b>	11,708 kg

VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	12
VPE 3 Höhe	45,000 cm
VPE 3 Breite	80,000 cm
VPE 3 Länge	120,000 cm
VPE 3 Gewicht	58,832 kg

## Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung 18 months

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data >](#)

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >](#)

### Umweltbilanz

CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) **2816**

Veröffentlichung von Umweltinformationen [Produktumweltprofil](#)

### Use Better

#### Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton **Ja**

Verpackung ohne Kunststoff **Nein**

[EU-RoHS-Richtlinie](#) **Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)**

SCIP-Nummer **Ead0850d-370a-47c5-8cf7-1d93c2c974a4**

REACH-Verordnung [REACH-Deklaration](#)

PVC-frei **Ja**

### Use Again

#### Reproduktion

Kreislaufwirtschaftsprofil **Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**

Rücknahme **No**

WEEE  **Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass Elektro- bzw. Elektronik(alt)geräte nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen, sondern vom Besitzer einer getrennten Sammlung für Elektro- und Elektronikaltgeräte zugeführt werden müssen.**