

Fiche technique du produit

Spécifications



Moteur FORTA 24V 500N (tige bas vanne fermé) pour vannes PIBCV VP220F DN40 à 100

MP500C-SRD

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produits d'actionneurs	SmartX Actuator
Type de produit ou équipement	Actionneur
Type d'actionneur	Électrique
Série de produits d'actionneurs	MP500C-SR
Destination du produit	vannes de régulation indépendantes de la pression
Type de moteur	Moteur CC sans balai
Puissance nominale du transformateur en VA	50 VA
Puissance consommée en VA	30 VA CA
Retour perte de puissance	Rappel à ressort
Signal de commande	Flottant Proportionnel/modulant
Raccordement du conduit	Trous de connecteur de conduit
Région cible	Europe Asie Pacifique Amérique du Nord Australie

Complémentaires

Commande	Linéaire
Type de commande	Remise à zéro automatique
Fonction interrupteur	2 SPDT (en option)
Tension d'alimentation nominale	24 V CA/CC
Plage d'entrée analogique	0...10 V CC
Signal de retour	2...10 V CC 0...5 V CC
Etalonnage automatique de la course	Vrai
Classe d'isolation électrique	Classe III
Force N	500 N
Force lbf	113 lbf
Caractéristiques supplémentaires	Temps de parcours du signal d'entrée flottant sélectionnable sur site
Fils et connexions	Bornier
Temps de course	30 s

Environnement

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Degré de protection IP	IP54
Température ambiante de fonctionnement	-10...50 °C
Humidité relative	0...90 % HR, sans condensation
Température ambiante de stockage	-25...65 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	11,0 cm
Largeur de l'emballage 1	21,5 cm
Longueur de l'emballage 1	15,4 cm
Poids de l'emballage 1	3,605 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Use Better

 Matières et Substances	
Teneur en métaux recyclés	0
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conforme aux exemptions
Règlementation REACH	Déclaration REACH

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Reprise	No
DEEE	 Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles