



Caractéristiques générales

- chaussure basse de sécurité S1 P moderne, particulièrement légère et flexible
- adaptée aux personnes allergiques au chrome, car fabriquée à partir de matières synthétiques
- tous les matériaux des semelles sont exempts de silicone, de plastifiants et d'autres substances nocives à l'application de peinture

Caractéristiques de protection

- conforme à la norme ESD avec une résistance électrique inférieure à 35 mégaohms
- embout de protection uvex xenova® totalement exempt de métal : compact, adapté aux différentes morphologies, doté d'une bonne stabilité latérale et sans conduction thermique
- semelle ergonomique en polyuréthane double densité avec une excellente adhérence
- semelle anti-perforation sans métal conforme aux dernières exigences normatives, pour une flexibilité hors pair de la chaussure

Caractéristiques de confort

- excellent confort de port, auquel contribuent une toute nouvelle forme ainsi que des matériaux respirants et optimisés sur le plan climatique
- construction de la tige en matériau high tech quasiment sans couture pour éviter les points de pression
- semelle intérieure amovible et antistatique, dotée d'un système d'évacuation de l'humidité et d'un amorti supplémentaire au niveau du talon et de l'avant du pied
- languette et col légèrement matelassés
- les pointures 35 à 40 sont fabriquées à l'aide d'une forme spécifiquement conçue pour les femmes

Développement durable

- semelle intérieure entièrement ou partiellement fabriquée à partir de matériaux recyclés
- exempte de substances nocives, conformément à la liste uvex des substances nocives interdites

Domaines d'application

- applications légères



uvex 1 sport				
N° d'article	65942	65941	65943	65944
Largeur	11	10	12	14
Norme	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC EN ISO 20345 : 2022 S1 PL FO SC SR			
Tige	textile			
Doublure	Distance-Mesh			
Pointures	35 à 52			