Blocco distributore - PTFIX 6/12X2,5 GY - 3273352

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(http://phoenixcontact.it/download)



La figura illustra la versione PTFIX 6/18X2,5 nel grigio

Blocco distributore, Morsetto base con alimentazione, Collegamento: Connessione Push-in, Connessione Push-in, Numero collegamenti: 13, Sezione:0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Larghezza: 40,6 mm, Altezza: 21,2 mm, Colore: grigio, Tipo di montaggio: montaggio su adattatori per il fissaggio su guida di supporto, Piastra adattatrice

Caratteristiche prodotti

- Risparmio di tempo fino all'80% grazie ai blocchi pronti all'uso, senza la necessità di ponticellamento
- Risparmio di tempo grazie al collegamento dei conduttori mediante tecnologia a innesto diretto Push-in senza l'utilizzo di utensili
- Cablaggio chiaro grazie a undici diverse varianti di colore
- Impiego flessibile grazie al montaggio su guida DIN, montaggio diretto o incollatura
- Risparmio di spazio fino al 50% sulla guida di supporto grazie al montaggio trasversale

Dati commerciali

Pezzi/conf.	1
GTIN	4 055626 392455
GTIN	4055626392455
Numero tariffa doganale	85369010

Dati tecnici

Generalità

Numero di piani	1
Numero collegamenti	13
Potenziali	1
Sezione nominale	2,5 mm²
Colore	grigio
Materiale isolante	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Tensione impulsiva di dimensionamento	6 kV
Grado d'inquinamento	3
Categoria di sovratensione	III
Gruppo materiale isolante	I
Potenza dissipata massima in condizioni nominali	1,31 W (il valore si riferisce a un blocco di connessione e si moltiplica a seconda della piedinatura)

Blocco distributore - PTFIX 6/12X2,5 GY - 3273352

Dati tecnici

Generalità

Corrente di carico massima	24 A
Corrente nominale I_N	24 A
Tensione nominale U_N	500 V
Corrente di carico massima	57 A (con una sezione conduttore di 10 mm²)
Corrente nominale I_N	41 A (con una sezione conduttore di 6 mm²)
Tensione nominale U_N	500 V
Parete laterale aperta	No

Dimensioni

Larghezza	40,6 mm
Lunghezza	28,2 mm
Altezza	21,2 mm

Dati di collegamento

Collegamento	Connessione Push-in
Attacco a norma	IEC 60947-7-1/IEC 60998-1
Sezione conduttore rigido min.	0,14 mm²
Sezione conduttore rigido max.	4 mm²
Sezione trasversale conduttore AWG min.	26
Sezione trasversale conduttore AWG max.	12
Sezione conduttore flessibile min.	0,14 mm²
Sezione conduttore flessibile max.	2,5 mm²
Sezione min. conduttore flessibile AWG	26
Sezione max. del conduttore flessibile AWG	14
Sezione conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica min.	0,14 mm²
Sezione conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica max.	2,5 mm²
Sezione conduttore flessibile con capocorda con collare in plastica min.	0,14 mm²
Sezione conduttore flessibile con capocorda con collare in plastica max.	2,5 mm²
Lunghezza del tratto da spelare	8 mm ... 10 mm
Calibro a tampone	A3
Collegamento	Connessione Push-in
Attacco a norma	IEC 60947-7-1/IEC 60998-1
Sezione conduttore rigido min.	0,5 mm²
Sezione conduttore rigido max.	10 mm²
Sezione trasversale conduttore AWG min.	20
Sezione trasversale conduttore AWG max.	8
Sezione conduttore flessibile min.	0,5 mm²
Sezione conduttore flessibile max.	6 mm²
Sezione min. conduttore flessibile AWG	20
Sezione max. del conduttore flessibile AWG	10

Blocco distributore - PTFIX 6/12X2,5 GY - 3273352

Dati tecnici

Dati di collegamento

Sezione conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica min.	0,5 mm²
Sezione conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica max.	6 mm²
Sezione conduttore flessibile con capocorda con collare in plastica min.	0,5 mm²
Sezione conduttore flessibile con capocorda con collare in plastica max.	6 mm²
2 conduttori con stesso diametro, flessibili con TWIN-AEH con collare in plastica min.	0,5 mm²
2 conduttori con stesso diametro, flessibili con TWIN-AEH con collare in plastica max.	1,5 mm²
Lunghezza del tratto da spelare	10 mm ... 12 mm

Normative e prescrizioni

Attacco a norma	IEC 60947-7-1/IEC 60998-1
	IEC 60947-7-1/IEC 60998-1
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0

Disegni

Schema di collegamento



Phoenix Contact 2017 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com