

CARACTERISTIQUES

- Très large plage de températures d'utilisation
- Peut être retravaillé
- Excellentes propriétés électriques et protection dans les environnements humides
- Excellente résistance à la lumière UV à croissance de moisissure
- Faible perméabilité à l'oxygène

Revêtement enrobant en aérosol rouge 200 ml de RS Pro pour circuits imprimés, - 70 → +200 °C.

RS code commande : 831-141



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit

une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

Description du produit

Le revêtement enrobant en silicone modifié de RS Pro est spécialement formulé pour la protection de vos circuits électroniques. Une fois durci, il est résistant à un large éventail de solvants, lubrifiants et liquides de refroidissements, ce qui est rassurant. Tous les modèles sont extrêmement fiables et d'une excellente qualité. Ces revêtements de protection sont fournis sous forme d'aérosols qui sont plus Économique et offrant une excellente couverture de la pointe aux composants .

Caractéristiques

Taille du boîtier	200ml
Type de boîtier	Aérosol
Matériau	Résine de silicone
Couleur	Rouge
Température d'utilisation minimale	-40°C
Température d'utilisation maximale	+200°C
Plage de température de fonctionnement : -	-70 à 200 °C.
Application	Circuits imprimés, automobile, militaire, aérospatiale, marine, éclairage, industriel, électronique mobile

Spécifications mécaniques

Densité @ 20 °C (g/ml)	0.78
Rigidité diélectrique	90kV/mm
Résistance d'isolation	1 x 10,13 Ω

Homologations

Les déclarations	UL94 V-1
-------------------------	----------

