

# FICHE DE DONNÉES PRODUIT

## Connected Sensor ST8 HB

SubstiTUBE Connected Sensor High Bay | Cellules indépendantes



### DOMAINES D'APPLICATION

- Montage en affleurement au plafond
- Pour usage intérieur uniquement (IP54)
- Parkings, entrepôts, zones de production, escaliers
- Capteur infrarouge passif pour des températures ambiantes comprises entre -20 et +50 ° C
- Ateliers de production
- Bâtiments publics
- Salles de sport et usines
- Toilettes

### AVANTAGES PRODUITS

- 5 ans de garantie
- Facile à installer et à utiliser
- Installation et câblage simples

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Détecteur de mouvement à 360° (technologie haute fréquence)
- Lumière du jour et détection de présence combinées
- Durée de vie : jusqu'à 50 000 h
- Tension de ligne : 220 à 240 V
- Protocole réseau : ZigBee 3.0 (réseau maillé de 2,4 GHz)
- Fréquence de fonctionnement : 50/60 Hz
- Indice de protection : IP54
- Un système peut gérer jusqu'à 20 capteurs et 180 lampes
- Hauteur de montage jusqu'à 4 m




## FICHE TECHNIQUE

### Données électriques

<b>Tension nominale</b>	220...240 V
<b>Fréquence de fonctionnement</b>	50 Hz
<b>Puissance nominale</b>	1,0 W
<b>Type de courant</b>	Courant alternatif (AC)
<b>Facteur de puissance <math>\lambda</math></b>	>0,90

### Dimensions & poids



<b>Poids du produit</b>	375,00 g
-------------------------	----------

### Temp. et condition de fonctionnement

<b>Plage de température ambiante</b>	-20...+50 °C
--------------------------------------	--------------

### Donnée produit supplémentaire

<b>Sans mercure</b>	Oui
---------------------	-----

### Capacités

<b>Gradable</b>	Oui
-----------------	-----

### Certificats & Normes

<b>Type de protection</b>	IP54
<b>Normes</b>	CE

### Données logistiques

<b>Plage de température de stockage</b>	-20...+50 °C
---	--------------

## DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids brut	Volume
4058075232983	Etui carton fermé 1	161 mm x 125 mm x 76 mm	445,00 g	1.53 dm <sup>3</sup>
4058075232990	Carton de regroupement 27	530 mm x 400 mm x 255 mm	12965,00 g	54.06 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

---

## RÉFÉRENCES/LIENS

Plus d'informations sur la garantie sous

▶ [www.ledvance.fr/garantie](http://www.ledvance.fr/garantie)

---

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.