

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Schneider Charge Peak Controller, Anti-Auslöse-Modul, Überlastschutz, 3-phasig, PLC, Pairing mit 1 Wallbox

EVA2HPC3

EAN Code: 3606486998472

Hauptmerkmale

Baureihe	Schneider Charge
Produkt- oder Komponententyp	Lastabwurf
Material	Kunststoff

Zusatzmerkmale

Kompatible Produktfamilie	Schneider Charge Pro
Einsatzbedingungen	Innenraum
Montagehalterung	35 mm DIN-Schiene
Einstellung des max. Stroms an der Ladestation	Automatisch
Möglicher max. Strom an der Ladestation	50 A
[UH,nom] Bemessungs-Betriebsspannung	220 - 230 V AC 50/60 Hz +/-10 %
Leistungsaufnahme in W	5 W
Konnektivität mit Geräten	SPS
Lokale Signalisierung	1 grün LED, Funktion: Kontrollprozess 1 rot LED, Funktion: Fehleranzeige 1 grün LED, Funktion: Status der integrierten Kommunikation
Normen	EN 61010-1:2010 EN 61326-1:2013
Menge pro Satz	Satz à 1
Höhe	72 mm
Breite	89 mm
Tiefe	75 mm
Produktgewicht	180 g
Farbe	Weiß

Montage

Betriebshöhe	0 - 2.000 m
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-30...50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	5...95 %
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	2

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	9,800 cm
VPE 1 Breite	12,000 cm
VPE 1 Länge	22,000 cm
VPE 1 Gewicht	618,000 g
VPE 2 Art	S04
VPE 2 Menge	12
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	40,000 cm
VPE 2 Länge	60,000 cm
VPE 2 Gewicht	9,184 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	96
VPE 3 Höhe	73,000 cm
VPE 3 Breite	80,000 cm
VPE 3 Länge	120,000 cm
VPE 3 Gewicht	88,000 kg

Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 Monate
----------------	-----------

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >

 Umweltbilanz	
Veröffentlichung von Umweltinformationen	Produktumweltprofil
Use Better	
 Materialien und Verpackung	
Verpackung mit Recycling-Karton	Nein
Verpackung ohne Kunststoff	Nein
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
SCIP-Nummer	35f25d1c-ed42-419a-bab0-354f2d8eb602
Use Again	
 Reproduktion	
Kreislaufwirtschaftsprofil	Entsorgungsinformationen