

## プリント基板用コネクタ - CCVA 2,5/ 2-G-5,08 RNP26THR - 1956085

このPDF文書に表示されているデータはフニックス・コンタクトのオンラインカタログから作成したものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの規定は有効です  
(<http://phoenixcontact.jp/download>)

ソケット, 定格電流: 12 A, 定格電圧 ( III/2 ) : 320 V, 極数: 2, ピッチ: 5.08 mm, 色: 黒, コンタクト表面: すず, 取付け方法: SMD/THT/THR, セルフ固定フランジについて; ユーザー情報およびスルーホールリフローでの推奨仕様は、"ダウンロード"でご確認ください。



図は10極仕様

### 特長

- 標準ピン長2.6 mm、他の長さのピンは別途指定可能
- 挿入方向はプリント基板に対して垂直
- 小ロット/モラを箱詰めで納品
- SMTリフロープロセスで使用



### 基本情報

梱包	50 pc
GTIN	 4 017918 926830
1個あたりの重量 ( 梱包を含まない )	0.91 g
関税	85366990
生産国	ドイツ
注意	受注生産 ( 返品不可 )

### 技術データ

#### 寸法

長さ	8.6 mm
ピッチ	5.08 mm
寸法a	5.08 mm
高さ	13 mm
	12 mm
はんだピンの長さ	2.6 mm
ピン寸法	1 x 1 mm
穴径	1.5 mm

#### その他

# プリント基板用コネクタ - CCVA 2,5/ 2-G-5,08 RNP26THR - 1956085

## 技術データ

### その他

製品範囲	CCVA 2,5/..-G-RN
絶縁材質グループ	IIIa
定格サージ電圧 ( III/3 )	4 kV
定格サージ電圧 ( III/2 )	4 kV
定格サージ電圧 ( II/2 )	4 kV
定格電圧 ( III/3 )	250 V
定格電圧 ( III/2 )	320 V
定格電圧 ( II/2 )	400 V
準拠規格	EN-VDE
標準規格 $I_N$	12 A
最大負荷電流	12 A (極当たり)
絶縁材質	LCP
UL94難燃性クラス	V0
色	黒
極数	2

## 分類

### eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260704
eCl@ss 7.0	27440402
eCl@ss 8.0	27440402

### ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002637
ETIM 5.0	EC002637

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121409

### 認証

### 認証

# プリント基板用コネクタ - CCVA 2,5/ 2-G-5,08 RNP26THR - 1956085

## 認証

---

### 認証

UL Recognized / cUL Recognized / EAC / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / IECEE CB Scheme / cULus Recognized

---

### 防爆認証

---

### 提出した認証

---

### 認証の詳細

UL Recognized 		
	B	D
標準規格 IN	10 A	10 A
定格電圧UN	300 V	300 V

cUL Recognized 		
	B	D
標準規格 IN	12 A	10 A
定格電圧UN	300 V	300 V

EAC
-----

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung 	
標準規格 IN	12 A
定格電圧UN	400 V

IECEE CB Scheme 
---

cULus Recognized 
--

## プリント基板用コネクタ - CCVA 2,5/ 2-G-5,08 RNP26THR - 1956085

### アクセサリ

#### アクセサリ

#### コーディングエレメント

星型キーイング - CR-MSTB - 1734401

コーディングセクション、ソケットの穴または逆仕様プラグに挿入、色：赤、絶縁材



コーディングセクション - CR-MSTB NAT HT - 1954362

HTキーイングセクション、リフローはんだ工程前にソケットの溝に挿入、色：ベージュ、耐熱性絶縁材



### 端子台マーキング

マーキングカード - SK 5,08/3,8:UNBEDRUCKT - 0805412



マーキングカード、カード、白、ラベリングなし、ラベリング可能：マーカーペン、取付けタイプ：粘着剤、端子台幅：5,08 mm、印字エリア：5,08 x 3,8 mm

### 端子台用マーキングシート、印字済み

マーキングカード - SK 5,08/3,8:FORTL.ZAHLEN - 0804293




マーキングカード、カード、白、マーキング、横：連番（1～10、11～20など、91～(99)100まで）、取付けタイプ：粘着剤、端子台幅：5,08 mm、印字エリア：5,08 x 3,8 mm

### 図面


## プリント基板用コネクタ - CCVA 2,5/ 2-G-5,08 RNP26THR - 1956085

外形寸法



底面図、はんだペースト用フリース  
ベース、深さ 0.55 mm

穴あけ加工図



外形寸法

