

3M 785C

Disque fibre grain céramique Cubitron™ pour le travail des métaux fortement alliés

Construction	<i>Support:</i>	Fibre
	<i>Liant :</i>	Résine de synthèse
	<i>Minéral:</i>	Oxyde d'aluminium / Cubitron™
	<i>Poudrage :</i>	Fermé
	<i>Granulométrie :</i>	P24-P80 en Ø 115, 127, 178 mm
	<i>Particularités :</i>	Traitement Polycut™

Formes de façonnage



Caractéristiques	Avantages	Bénéfices
Grain céramique Cubitron™	Grain abrasif dur et résistant, supérieur à l'oxyde d'aluminium	Fort enlèvement de matière, facilité et rapidité d'exécution
Traitement Polycut™	Faible impact de la chaleur sur le minéral et la pièce travaillée : amélioration de la coupe	Meilleur état de surface, coupe constante y compris sur les aciers les plus difficiles (inox par exemple)
Liant résine de synthèse	Bonne adhésion du grain sur le support	Durée de vie élevée y compris sous fortes sollicitations
Support fibre vulcanisée	Support rigide et résistant à la déchirure	Agressivité renforcée permettant un travail rapide

3M 785C

Champs d'application

Matériaux

Acier inoxydable, alliages nickel, aciers spéciaux, laiton, bronze, aluminium...

Exemples d'applications

Arasage de cordons de soudure inox, ébarbage de pièces de fonderie, travaux de tôlerie fine (évier, armoires électriques...), enlèvement de défauts sur éléments de radiateurs, finition de containers, etc.

Machines compatibles



Accessoires

Plateau support dur et cannelé Ø 115, 127 et 178 mm

Usages recommandés

Convient particulièrement aux enlèvements de cordons de soudure inox.

Instructions de sécurité



Certification

Les unités de production 3M sont certifiées ISO9002

N.B : Les éléments énoncés dans le présent document sont le fruit d'essais effectués par 3M en laboratoire. Il convient d'évaluer la parfaite adéquation de ce produit à votre application avant toute utilisation. Toutes questions relatives à la garantie et aux responsabilités sont jugées selon les conditions de ventes générales de 3M, sauf exception.

3M Techniques Abrasives

3M France
Bld de l'oise 95006 Cergy Pontoise Cédex
Téléphone : 01 30 31 61 28 / 01 30 31 61 91
Télécopie : 01 30 31 80 43

(M.A.J. le 01/09/98 par O.BREHON).