jalas® ZENIT 1718

EN ISO 20345:2011 S3, SRC ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR

Pour en savoir plus

Chaussure de sécurité mi-haute S3 souple, légère et ergonomique. Serrage BOA®. La tige imperméable en croûte de cuir et enduit PU offre un bon ajustement pour de longues journées debout. Semelle d'usure RPU adhérente, résistante aux huiles et semelle de propreté aérée pour garder les pieds frais. Embout de sécurité aluminium JALAS®, insert anti-perforation en acier et absorption des chocs PORON® XRD®.

CARACTÉRISTIQUES

- Excellente absorption des chocs
- Niveau de protection le plus élevé
- Excellente adhérence
- Excellent ajustement
- Très confortable

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- Semelle extérieure résistante aux huiles
- Propriétés antistatiques
- Languette à soufflet
- Renfort orteils ProNose
- Oeillets de laçage
- Hydrofuge
- Double zone d'absorption
- Conforme à la norme CEI 61340-5-1 (ESD)
- Tige rembourrée
- Semelle interne respirante
- Stabilizator
- Laçage à attache rapide

BOA® DIALED IN. PRECISION FIT. LEATHER WORKING GROUP XRD PROTECTION

Toutes les valeurs pour le produit spécifié sont indiquées sans tolérance et peuvent varier à la valeur réelle pour les produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour les informations contenues dans ce document sans notification préalable.

PRÉVIENT DES RISQUES DE

Blessures des orteils, perforation des clous, antistatique

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION

Espaces en plein air, utilisation toute l'année, environnements à risques de perforation des semelles

SPÉCIFICATIONS

TYPE Chaussures de sécurité, Bottes/Demi-bottes
CATÉGORIE Cat. II
MATÉRIAU PROTECTION CONTRE LES CLOUS Acier
AJUSTEMENT Normal
COLLECTION Zenit
MATÉRIAU DESSUS Cuir enduit PU, Croûte de cuir
MATÉRIAU PRONOSE PU
MATÉRIAU EMBOUT DE PROTECTION Aluminum
MATÉRIAU DE DOUBLURE Polyester, polyamide
SEMELLE INTERNE JALAS 8217 FX2 Climate
MATÉRIAU DE LA SEMELLE INTERNE Textile, E.V.A souple, Fibre électro conductrice à base de polyester, Laine mérinos, Double zone d'absorption des chocs en Poron® XRD®
MATÉRIAU DE SEMELLE INTERMÉDIAIRE Semelle intermédiaire PU
MATÉRIAU SEMELLE EXTÉRIEURE Semelle extérieure RPU
FIXATION BOA® Fit System
COLORIS Noir, Gris, Rouge
POIDS NET (TAILLE 42) 1.39 kg

CONFORMITÉ

CE Cat. II

EAC

TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2011
S3, SRC

ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

ÖNORM Z 1259

DGUV 112-191

CARACTÉRISTIQUES

- ESD
- Propriétés antistatiques
- Système d'amortissement des chocs Ergothan
- Embout de sécurité en aluminium
- Semelle extérieure résistante aux huiles
- Renfort orteils ProNose
- Semelle anti-perforation en acier
- Hydrofuge
- Stabilizator

POINTURE	RÉF.	EAN
36	1718-36	6408487501678
37	1718-37	6408487501685
38	1718-38	6408487501692
39	1718-39	6408487501708
40	1718-40	6408487501715
41	1718-41	6408487501722
42	1718-42	6408487501739
43	1718-43	6408487501746
44	1718-44	6408487501753
45	1718-45	6408487501760
46	1718-46	6408487501777
47	1718-47	6408487501784

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Toutes les valeurs pour le produit spécifié sont indiquées sans tolérance et peuvent varier à la valeur réelle pour les produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour les informations contenues dans ce document sans notification préalable.