


Fiche technique du produit

Spécifications



PanelSeT Accessoires - Chassis plein compartimenté - 16 modules - H800xL800

NSYMP16M8

! La production de ce produit a été arrêtée le: 30 juin 2023

! Fin de service le: 31 déc. 2023

! Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de com.

Principales

Gamme	PanelSeT
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de montage
Type de produit ou équipement	Platine de montage
Application de l'appareil	Application compartimentée
Dimensions de l'enveloppe	- L : 800 mm
Nombre de modules	16
Description de la plaque de montage	Opaque
Compatibilité de gamme	PanelSeT SFM
Composition de l'appareil	1 platine de montage
Quantité par lot	Lot de 1
Matière	Métal galvanisé

Complémentaires

Mode de fixation	Par supports de fixation
Réglage	Réglable en profondeur par pas de 50 mm
Hauteur	Nominal : 800 mm
Largeur	Nominal : 800 mm

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	76,000 cm
Largeur de l'emballage 1	69,000 cm
Longueur de l'emballage 1	2,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	8,674 kg
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	21
Hauteur de l'emballage 2	55,000 cm
Largeur de l'emballage 2	80,000 cm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Longueur de l'emballage 2	120,000 cm
Poids de l'emballage 2	220,000 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

 Empreinte environnementale	
Empreinte carbone du cycle de vie total	89 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	47 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	17 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	0.3 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	25 kg CO2 eq.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better

 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conforme
Règlementation REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil

Use Longer

 Prolongation de vie	
Réparation	Non

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Potentiel de recyclabilité, en %	98
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	Non