Benennung:	Flach-SHG 1 pol. und Gehäusedichtung			bestehend aus			
				Flachsteckhülsengehäuse 1 pol.		Gehäusedichtung	
	ID-Nr. / Part-No.	Part-REV	Datum	ID-Nr. / Part-No.	Werkstoff	ID-Nr. / Part-No.	Werkstoff / Farbe
Flachsteckhülsengehäuse 1 pol. Metri-Pack 150 ⑨	400 266 / 10731054	11	24.01.95	400 263 / 10718772	PA6.6 GY	428 344 / 10721020	Silikon mit Öl; grün
	400 265 / 10717431	11	24.01.95	400 262 / 10718771	PA6.6 BK		
	400 200 / 15344673	11	24.01.95	400 201 / 10718759	PA6.6 WH		
	400 081 / 15355362	11	24.01.95	400 309 / 10718778	PEI NF		
	400 996 / 15344674	11	24.01.95	400 995 / 15337417	PA4.6 NF		
Flachsteckhülsengehäuse 1 pol. Metri-Pack 150 ⑪	402 243 / 10719092	11	24.01.95	400 263 / 10718772	PA6.6 GY	402 234 / 10720726	Silikon ohne Öl; blau
	402 242 / 10731053	11	24.01.95	400 262 / 10718771	PA6.6 BK		
	402 241 / 10731052	11	24.01.95	400 201 / 10718759	PA6.6 WH		
	402 240 / 10731051	11	24.01.95	400 309 / 10718778	PEI NF		
	402 239 / 15397592	11	24.01.95	400 995 / 15337417	PA4.6 NF		
	404 364 / 12176800	11	24.01.95	404 362 / 10719768	PA6.6 H GY		

⑦

















Bemerkungen:

- zulässige Entformungsschräge max 1°
- nicht bemaßte Rundungen R 0,4 mm
- Herstellerzeichen und Nestkennzeichnung erhaben angebracht
- UMWELTSCHUTZ nach QU 000 001
  ENVIRONMENTAL PROTECTION to QU 000 001
- passendes Gegenstück:
  zu Flachsteckhülsengehäuse 1 pol. ID-Nr.: 400 262 / Part-No.: 10718771
  ist Flachsteckergehäuse 1 pol. ID-Nr.: 418 745 / Part-No.: 12162545
- passendes Flachsteckhülsengehäuse: ID-Nr.: 418 974 / Part-No.: 15363934 oder ähnlich
- passende Verriegelungskappe: ID-Nr.: 425 631 / Part-No.: 15336376
- Ersatz für: EX-82542-E

Feld Zone	DWG Status REV	NP	Änderung / Revision	Datum Date	Name	Geprüft Checked
G 7	11		ID-Nr. 404 364 hinzu	24.01.95	K/Dö.	D.Wiese
	10		Zeichnung auf CAD neu erstellt	21.07.93	K/Schn.	R.Wis.
H 7	09		Tabelle hinzugefügt	17.07.91	Glock	
	08		Tabelle hinzu	11.12.89	Willsch	
G 4	07		Materialbezeichnung hinzu	07.12.89	Willsch	
B 6	06		Aufnahme geä. Maße waren 7; 1°; 3,1	16.10.87	R.M.	
A 11	05		Maß war 5 +0,1	16.10.87	R.M.	
A 11	04		Maße waren 45° und R 0,2	16.10.87	R.M.	
	03		neue erweiterte K-Zeichnung	12.01.87	Hütz	

Maßstab / Scale
1:1



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.
Copying of this document, and giving it to others and the use or communication of the contents thereof, are forbidden without express authority. Offenders are liable to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of a patent or the registration of a utility model or design.
Non è permesso consegnare a terzi e riprodurre questo documento, né utilizzarne il contenuto o rendere comunque noto a terzi senza la nostra autorizzazione esplicita. Ogni infrazione comporta il risarcimento dei danni subiti. E'fatto riserva di tutti i diritti derivanti da brevetti o modelli.

DELPHI
D-42119 WUPPERTAL

	1993	Datum/Date	Name
Bearb. Drawn by		21.07.	K/Schn.
Gepr. Checked by		16.94	R.Wis.
Norm Gepr. Standard chk.		16.94	R.Wis.

Teil Nr.: / Part No.: siehe Tabelle / see chart
Werkstoff / Material: siehe Tabelle / see chart

Freimaße DIN 16 901 Ausgabe 1982
Werkstückkanten nach DIN 6784
Projektion / Projection

Benennung / Title: Flachsteckhülsengehäuse 1 pol. mit Sensoraufnahme (für Metri-Pack 150) / Receptacle housing 1 way (for Metri-Pack 150)

Maßstab / Scale: 5:1 1:1; 10:1

Zeichnungs-Nr. / Drawing-No.: 6301.070/□□.□□.□□ | Teil / Piece | Blatt / Page - von / from | Status: K

Erstellung der Originalzeichnung / Original Design: Datum: 12.01.1987 / Name: Hütz
Drawing-No.: 15432227
Format: A1

-0,1 gerundet / +0,2 gerundet

Prüfmaße
( ) Hilfsmaße
theoretische Maße

nicht tolerierte Winkel: ±3°

Toleranzgruppe nach DIN 16 901

Nennmaßbereich über / bis	0 3	3 10	10 22	22 40	40 70	70 120	120 200	200 400
Allgemeintoleranzen	±0,20	±0,25	±0,30	±0,40	±0,50	±0,70	±1,00	±1,90

CONTROLLED DOCUMENTS ARE ONLY AVAILABLE ON THE SERVER