

## Principales

|                                       |                                              |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|
| Gamme de produit                      | Harmony K                                    |
| Type de produit ou équipement         | Commutateur à came complet                   |
| Nom de composant                      | K50                                          |
| Courant thermique conventionnel (Ith) | 50 A                                         |
| Emplacement de montage                | Façade                                       |
| Mode de fixation                      | 4 trous                                      |
| Type de tête du contrôleur à came     | Avec plastron 64 x 64 mm                     |
| Type d'unité de commande              | Noir poignée                                 |
| Cadenassage de la commande rotative   | Sans                                         |
| Présentation de l'étiquette           | Avec métallisé marquage, 1 - 2 noir marquage |
| Fonction du commutateur               | Commutateur                                  |
| Rappel                                | Sans                                         |
| Position Off                          | Sans position Off                            |
| Description des pôles                 | 4P                                           |
| Positions angulaires                  | Droite : 30°<br>Gauche : 330°                |
| Degré de protection IP                | IP40 conforming to CEI 60529                 |

## Complémentaires

|                                            |                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Angle de commutation                       | 30 °                                                                                                                                            |
| [Ui] tension assignée d'isolement          | 690 V (degré de pollution 3) se conformer à CEI 60947-1                                                                                         |
| Courant de court-circuit                   | 5000 A                                                                                                                                          |
| Protection contre les courts-circuits      | 63 A cartouche fusible, type gG                                                                                                                 |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 6 KV se conformer à EN 947-1<br>6 kV se conformer à CEI 947-1                                                                                   |
| Fonctionnement des contacts                | À action dépendante                                                                                                                             |
| Ouverture positive                         | Avec                                                                                                                                            |
| Raccordement électrique                    | Borniers à vis-étrier captives souple, capacité de serrage: 2 x 6 mm²<br>Borniers à vis-étrier captives rigide, capacité de serrage: 2 x 10 mm² |
| Couple de serrage                          | 2 N.m                                                                                                                                           |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pouvoir de commutation en mA | 15000 mA CC à 120 V 2 contact(s) pour inductive charge (D = 50 ms)<br>15000 mA CC à 180 V 3 contact(s) pour inductive charge (D = 50 ms)<br>15000 mA CC à 60 V 1 contact(s) pour inductive charge (D = 50 ms)<br>20000 mA CC à 140 V 3 contact(s) pour inductive charge (D = 50 ms)<br>20000 mA CC à 48 V 1 contact(s) pour inductive charge (D = 50 ms)<br>20000 mA CC à 95 V 2 contact(s) pour inductive charge (D = 50 ms)<br>30000 mA CC à 30 V 1 contact(s) pour inductive charge (D = 50 ms)<br>30000 mA CC à 60 V 2 contact(s) pour inductive charge (D = 50 ms)<br>30000 mA CC à 90 V 3 contact(s) pour inductive charge (D = 50 ms)<br>3500 mA CC à 110 V 1 contact(s) pour inductive charge (D = 50 ms)<br>3500 mA CC à 220 V 2 contact(s) pour inductive charge (D = 50 ms)<br>3500 mA CC à 330 V 3 contact(s) pour inductive charge (D = 50 ms)<br>37000 mA CC à 120 V 2 contact(s) pour résistive charge (D = 1 ms)<br>37000 mA CC à 180 V 3 contact(s) pour résistive charge (D = 1 ms)<br>37000 mA CC à 60 V 1 contact(s) pour résistive charge (D = 1 ms)<br>40000 mA CC à 140 V 3 contact(s) pour résistive charge (D = 1 ms)<br>40000 mA CC à 24 V 1 contact(s) pour inductive charge (D = 50 ms)<br>40000 mA CC à 48 V 1 contact(s) pour résistive charge (D = 1 ms)<br>40000 mA CC à 48 V 2 contact(s) pour inductive charge (D = 50 ms)<br>40000 mA CC à 70 V 3 contact(s) pour inductive charge (D = 50 ms)<br>40000 mA CC à 95 V 2 contact(s) pour résistive charge (D = 1 ms)<br>50000 mA CC à 24 V 1 contact(s) pour résistive charge (D = 1 ms)<br>50000 mA CC à 48 V 2 contact(s) pour résistive charge (D = 1 ms)<br>50000 mA CC à 70 V 3 contact(s) pour résistive charge (D = 1 ms) |
| Endurance mécanique          | 300000 cycle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Largeur hors tout CAO        | 64 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Hauteur hors tout CAO        | 64 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Profondeur hors tout CAO     | 138 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Poids du produit             | 0,61 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## Environnement

|                                                |                                                                                                                         |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normes                                         | CEI 60947-3                                                                                                             |
| Certifications du produit                      | CULus 120 V 3 hp monophasé<br>CULus 480 V 25 hp 3 phases<br>CULus 240 V 7,5 hp monophasé<br>CULus 240 V 7,5 hp 3 phases |
| Traitement de protection                       | TC                                                                                                                      |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -25...55 °C                                                                                                             |
| Température ambiante de stockage               | -40...70 °C                                                                                                             |
| Catégorie de surtension                        | Classe II se conformer à CEI 60536<br>Classe II se conformer à NF C 20-030                                              |

## Durabilité de l'offre

|                            |                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Régulation REACh           |  <a href="#">Déclaration REACh</a>                                                                      |
| REACh free of SVHC         | Oui                                                                                                                                                                                        |
| Directive RoHS UE          | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)  <a href="#">Déclaration RoHS UE</a> |
| Toxic heavy metal free     | Oui                                                                                                                                                                                        |
| Mercury free               | Oui                                                                                                                                                                                        |
| RoHS exemption information |  <a href="#">Oui</a>                                                                                    |
| Régulation RoHS Chine      |  <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>                                                         |
| DEEE                       | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |