

表面贴装型

系列: HB 类型: V

- 特点
- 保证时间: 105 °C 2000 小时
- 高度 5.8 mm 产品, 5.5 mm max. 产品(≤ φA6.3)
- 可满足耐振要求 (φ8 ≤)
- 符合 AEC-Q200*
- 已应对 RoHS 指令

■ 规格

类别温度范围	-40℃ ~ +105℃								
额定电压范围	4 V.DC ~ 50 V.DC								
静电容量范围	1 μF ~ 470 μF								
静电容量容差	±20 % (120 Hz/+20℃)								
漏电流	I ≤ 0.01 CV 或 3 (μA) 2 分值 (Bi-polar I ≤ 0.02 CV 或 6 (μA) 2 分值) (任一大值以下)								
tan δ	请参照标准件一览表								
温度特性	W.V. (V)	4	6.3	10	16	25	35	50	(120 Hz 时的阻抗比)
	Z(-25℃)/Z(+20℃)	7	4	3	2	2	2	2	
	Z(-40℃)/Z(+20℃)	15	8	6	4	4	3	3	
耐久性	在+105℃ ± 2℃的条件下, 对电容施加额定工作电压2000 小时后(Bi-polar : 1000 小时 for each polarity), 恢复至标准气候测量, 并满足下列条件。								
	静电容量变化	初始值的±20 % 以下 (但是, 4 V 为±35 % 以内, 6.3 V 为±25 %, 5.5 mm max. 为±25 %)							
	tan δ	初始标准值的 200 % 以内							
	漏电流	不大于初始标准值							
高温储存特性	将电容无负载放置于 +105℃ ± 2℃ 条件下 1000 小时后, 恢复至标准气候测量, 并满足上述耐久性条件。(但须电压处理)								
焊锡耐热性	经回流焊接, 恢复至标准气候测量, 并满足下列条件。								
	静电容量变化	初始值的±10 % 以内							
	tan δ	不大于初始标准值							
	漏电流	不大于初始标准值							

■ 额定纹波电流 频率补正系数

系数	频率(Hz)			
	50, 60	120	1 k	10 k ~
	0.70	1.00	1.30	1.70

■ 标示

例 :4 V 47 μF 标示颜色:BLACK

极性标示 (-)
(无两极性)

静电容量 (μF)
47

系列符号
(HP : Bi-polar)
(BS : 5.5 mm max.)
g HB.

无铅适用产品
标记 (黑点)

批号

额定电压编号

额定电压符号			
g	4 V	E	25 V
j	6.3 V	V	35 V
A	10 V	H	50 V
C	16 V		

■ 外观尺寸

(单位 : mm)

0.3 max.

φD±0.5

L

压力阀(φ10 ≤)

A±0.2

B±0.2

W

括弧内为参考尺寸

尺寸编号	D	L	A, B	H	I	W	P	K
B	4.0	5.8±0.3	4.3	5.5 max.	1.8	0.65±0.1	1.0	0.35 ^{+0.15} _{-0.20}
C	5.0	5.8±0.3	5.3	6.5 max.	2.2	0.65±0.1	1.5	0.35 ^{+0.15} _{-0.20}
D	6.3	5.8±0.3	6.6	7.8 max.	2.6	0.65±0.1	1.8	0.35 ^{+0.15} _{-0.20}
E	8.0	6.2±0.3	8.3	9.5 max.	3.4	0.65±0.1	2.2	0.35 ^{+0.15} _{-0.20}
F	8.0	10.2±0.3	8.3	10.0 max.	3.4	0.90±0.2	3.1	0.70±0.20
G	10.0	10.2±0.3	10.3	12.0 max.	3.5	0.90±0.2	4.6	0.70±0.20

● 低背品 (L=5.5 mm max.)

尺寸编号	D	L	A, B	H	I	W	P	K
B	4.0	5.4 ^{+0.1} _{-0.2}	4.3	5.5 max.	1.8	0.65±0.1	1.0	0.35 ^{+0.15} _{-0.20}
C	5.0	5.4 ^{+0.1} _{-0.2}	5.3	6.5 max.	2.2	0.65±0.1	1.5	0.35 ^{+0.15} _{-0.20}
D	6.3	5.4 ^{+0.1} _{-0.2}	6.6	7.8 max.	2.6	0.65±0.1	1.8	0.35 ^{+0.15} _{-0.20}

* 本产品符合 AEC-Q200。但是在一部分的试验项目上有制约条件。

本公司在更改设计, 规格时可能不予事先通知, 敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时, 请速与本公司联系。

■ 标准品一览表

耐久性: 105 °C 2000 小时

额定电压 (V)	静电容量 (±20 %) (μF)	尺寸			特性		产品编号 (应对RoHS)	回流	最小包装数量
		直径 (mm)	长度 (mm)	尺寸 编号	额定 纹波电流 (120 kHz) (+105 °C) (mA r.m.s.)	$\tan\delta$ (120 Hz) (+20 °C)			带状包装 (pcs)
4	47	4	5.8	B	34	0.50	EEEHB0G470R	(1)	2000
	100	5	5.8	C	61	0.50	EEEHB0G101R	(1)	1000
	150	6.3	5.8	D	82	0.50	EEEHB0G151P	(1)	1000
	220	6.3	5.8	D	82	0.50	EEEHB0G221P	(1)	1000
6.3	22	4	5.8	B	26	0.30	EEEHB0J220R	(1)	2000
	33	4	5.8	B	29	0.30	EEEHB0J330R	(1)	2000
	47	5	5.8	C	46	0.30	EEEHB0J470R	(1)	1000
	100	6.3	5.8	D	71	0.30	EEEHB0J101P	(1)	1000
	220	8	10.2	F	150	0.35	EEEHB0J221P	(2)	500
	330	8	10.2	F	230	0.35	EEEHB0J331P	(2)	500
10	33	5	5.8	C	43	0.22	EEEHB1A330R	(1)	1000
	100	8	6.2	E	110	0.26	EEEHB1A101P	(2)	1000
	220	8	10.2	F	160	0.26	EEEHB1A221P	(2)	500
	470	10	10.2	G	270	0.26	EEEHB1A471P	(2)	500
16	10	4	5.8	B	28	0.16	EEEHB1C100R	(1)	2000
	22	5	5.8	C	39	0.16	EEEHB1C220R	(1)	1000
	47	6.3	5.8	D	70	0.16	EEEHB1C470P	(1)	1000
	100	8	10.2	F	120	0.20	EEEHB1C101P	(2)	500
	220	10	10.2	G	210	0.20	EEEHB1C221P	(2)	500
	330	10	10.2	G	230	0.20	EEEHB1C331P	(2)	500
25	4.7	4	5.8	B	22	0.14	EEEHB1E4R7R	(1)	2000
	6.8	4	5.8	B	25	0.14	EEEHB1E6R8R	(1)	2000
	33	6.3	5.8	D	65	0.14	EEEHB1E330P	(1)	1000
	47	8	6.2	E	91	0.16	EEEHB1E470P	(2)	1000
	100	8	10.2	F	130	0.16	EEEHB1E101P	(2)	500
	220	10	10.2	G	190	0.16	EEEHB1E221P	(2)	500
35	10	5	5.8	C	28	0.12	EEEHB1V100R	(1)	1000
	22	6.3	5.8	D	55	0.12	EEEHB1V220P	(1)	1000
	33	8	6.2	E	84	0.14	EEEHB1V330P	(2)	1000
	47	8	10.2	F	98	0.14	EEEHB1V470P	(2)	500
	100	10	10.2	G	160	0.14	EEEHB1V101P	(2)	500
50	0.1	4	5.8	B	1	0.12	EEEHB1HR10R ***	(1)	2000
	0.22	4	5.8	B	2	0.12	EEEHB1HR22R ***	(1)	2000
	0.33	4	5.8	B	3	0.12	EEEHB1HR33R ***	(1)	2000
	0.47	4	5.8	B	5	0.12	EEEHB1HR47R ***	(1)	2000
	1	4	5.8	B	10	0.12	EEEHB1H1R0R	(1)	2000
	2.2	4	5.8	B	16	0.12	EEEHB1H2R2R	(1)	2000
	3.3	4	5.8	B	16	0.12	EEEHB1H3R3R	(1)	2000
	4.7	5	5.8	C	23	0.12	EEEHB1H4R7R	(1)	1000
	6.8	5	5.8	C	23	0.12	EEEHB1H6R8R	(1)	1000
	10	6.3	5.8	D	35	0.12	EEEHB1H100P	(1)	1000
	22	8	6.2	E	70	0.12	EEEHB1H220P	(2)	1000
	33	8	10.2	F	91	0.12	EEEHB1H330P	(2)	500
	47	10	10.2	G	100	0.12	EEEHB1H470P	(2)	500

*** 自2015年3月31日起停产而终止销售

- 关于回流焊保证条件, 编带包装规格, 请参照那个项目的页
- 耐振动品的编号, 末尾的包装记号: 成为 P → V

本公司在更改设计, 规格时可能不予事先通知, 敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时, 请速与本公司联系。

02 Mar. 2014

■ 标准品一览表 (Bi-polar)

耐久性: 105 °C 2000 小时

额定电压 (V)	静电容量 ($\pm 20\%$) (μF)	尺寸			特性		产品编号 (应对RoHS)	回流	最小包装数量
		直径 (mm)	长度 (mm)	尺寸 编号	额定纹波电流 (120 kHz) (+105 °C) (mA r.m.s.)	$\tan\delta$ (120 Hz) (+20 °C)			带状包装 (pcs)
6.3	47	6.3	5.8	D	35	0.60	EEEHP0J470P	(1)	1000
10	10	4	5.8	B	20	0.44	EEEHP1A100R	(1)	2000
	33	6.3	5.8	D	26	0.44	EEEHP1A330P	(1)	1000
16	10	5	5.8	C	25	0.32	EEEHP1C100R	(1)	1000
25	3.3	4	5.8	B	12	0.28	EEEHP1E3R3R	(1)	2000
	4.7	4	5.8	B	12	0.28	EEEHP1E4R7R	(1)	2000
	10	6.3	5.8	D	28	0.28	EEEHP1E100P	(1)	1000
	22	6.3	5.8	D	55	0.28	EEEHP1E220P	(1)	1000
35	2.2	4	5.8	B	10	0.24	EEEHP1V2R2R	(1)	2000
50	0.22	4	5.8	B	2	0.24	EEEHP1HR22R ***	(1)	2000
	0.33	4	5.8	B	3	0.24	EEEHP1HR33R ***	(1)	2000
	0.47	4	5.8	B	5	0.24	EEEHP1HR47R ***	(1)	2000
	1	4	5.8	B	10	0.24	EEEHP1H1R0R	(1)	2000
	3.3	6.3	5.8	D	16	0.24	EEEHP1H3R3P	(1)	1000
	4.7	6.3	5.8	D	23	0.24	EEEHP1H4R7P	(1)	1000

■ 标准品一览表 (5.5 mm max.产品)

耐久性: 105 °C 2000 小时

额定电压 (V)	静电容量 ($\pm 20\%$) (μF)	尺寸			特性		产品编号 (应对RoHS)	回流	最小包装数量
		直径 (mm)	长度 (mm)	尺寸 编号	额定纹波电流 (120 kHz) (+105 °C) (mA r.m.s.)	$\tan\delta$ (120 Hz) (+20 °C)			带状包装 (pcs)
6.3	22	4	5.4	B	26	0.30	EEEB0J220SR	(1)	2000
	47	5	5.4	C	46	0.30	EEEB0J470SR	(1)	1000
	100	6.3	5.4	D	71	0.30	EEEB0J101SP	(1)	1000
10	33	5	5.4	C	43	0.22	EEEB1A330SR	(1)	1000
16	10	4	5.4	B	28	0.16	EEEB1C100SR	(1)	2000
	22	5	5.4	C	39	0.16	EEEB1C220SR	(1)	1000
	47	6.3	5.4	D	70	0.16	EEEB1C470SP	(1)	1000
25	4.7	4	5.4	B	22	0.14	EEEB1E4R7SR	(1)	2000
	6.8	4	5.4	B	25	0.14	EEEB1E6R8SR	(1)	2000
	33	6.3	5.4	D	65	0.14	EEEB1E330SP	(1)	1000
35	10	5	5.4	C	28	0.12	EEEB1V100SR	(1)	1000
	22	6.3	5.4	D	55	0.12	EEEB1V220SP	(1)	1000
50	0.1	4	5.4	B	1	0.12	EEEB1HR10SR ***	(1)	2000
	0.22	4	5.4	B	2	0.12	EEEB1HR22SR ***	(1)	2000
	0.33	4	5.4	B	3	0.12	EEEB1HR33SR ***	(1)	2000
	0.47	4	5.4	B	5	0.12	EEEB1HR47SR ***	(1)	2000
	1	4	5.4	B	10	0.12	EEEB1H1R0SR	(1)	2000
	2.2	4	5.4	B	16	0.12	EEEB1H2R2SR	(1)	2000
	3.3	4	5.4	B	16	0.12	EEEB1H3R3SR	(1)	2000
	4.7	5	5.4	C	23	0.12	EEEB1H4R7SR	(1)	1000
	6.8	5	5.4	C	23	0.12	EEEB1H6R8SR	(1)	1000
	10	6.3	5.4	D	35	0.12	EEEB1H100SP	(1)	1000

*** 自2015年3月31日起停产而终止销售

- 关于回流焊保证条件, 编带包装规格, 请参照那个项目的页
- 耐振动品的编号, 末尾的包装记号: 成为 P → V

本公司在更改设计, 规格时可能不予事先通知, 敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时, 请速与本公司联系。

02 Mar. 2014