

QTC 2,5-TWIN - 直通式接线端子

3206445

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3206445>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



直通式接线端子，标称工作电压: 800 V，额定电流: 24 A，连接量: 3，接线方式: 快速连接，第一层，额定接线容量: 2.5 mm²，横截面: 0.5 mm² - 2.5 mm²，安装方式: NS 35/7,5，NS 35/7,5，颜色: 灰色

优势

- 结构紧凑
- 针对轨道交通应用进行了测试

商业数据

订货号	3206445
包装单位	50 pc
最小订货量	50 pc
销售关键代码	BE3112
产品关键代码	BE3112
目录页面	页码263 (C-1-2019)
GTIN	4046356057639
单件重量（含包装）	13.97 g
单件重量（不含包装）	12.653 g
原产地	CN

QTC 2,5-TWIN - 直通式接线端子

3206445

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3206445>



技术数据

产品属性

产品类型	多导线端子
产品系列	QTC
应用领域	铁路工业
	机械工程
	工厂工程
	过程工业
连接量	3
行数	1
电位	1

绝缘特性

过电压类别	III
污染等级	3

电气特性

额定浪涌电压	8 kV
额定条件下的最大功耗	0.77 W

连接数据

每层的连接数量	3
具有相同横截面的导线间的连接频率	100
额定横截面	2.5 mm²

第一层

导线绝缘材料	PVC / PE
连接符合标准	IEC 60947-7-1
刚性导线横截面	0.5 mm² ... 2.5 mm²
横截面 AWG	20 ... 14 (按IEC标准修订)
柔性导线横截面	0.5 mm² ... 2.5 mm²
导线横截面，柔性[AWG]	20 ... 14 (按IEC标准修订)
标称电流	24 A (带有2.5 mm² 导线接线容量)
最大负载电流	24 A (若导线横截面为2.5 mm²，总电流不得超过该值。)
额定电压	800 V
额定横截面	2.5 mm²

Ex数据

额定参数 (ATEX/IECEX)

标识	⚡ II 2 GD Ex eb IIC Gb
工作温度范围	-45 °C ... 90 °C
Ex认证附件	3206571 D-QTC 2,5-TWIN
	3206212 ATP-QTC TWIN

QTC 2,5-TWIN - 直通式接线端子

3206445

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3206445>



桥接列表	1204517 SZF 1-0,6X3,5
	3022276 CLIPFIX 35-5
	3022218 CLIPFIX 35
	插拔式桥接件 / FBS 2-6 / 3030336
	插拔式桥接件 / FBS 3-6 / 3030242
	插拔式桥接件 / FBS 4-6 / 3030255
	插拔式桥接件 / FBS 5-6 / 3030349
	插拔式桥接件 / FBS 10-6 / 3030271
桥接数据	插拔式桥接件 / FBS 20-6 / 3030365
	22 A (2.5 mm²)
	防爆温度上升
	40 K (24.6 A / 2,5 mm²)
	用于使用桥接件进行桥接
	550 V
	- 不相邻的接线端子之间桥接
	352 V
- 切割至所需长度的桥接，带盖板	220 V
	- 切割至所需长度的桥接，带分隔板
	275 V
额定绝缘电压	500 V
输出	(永久)

Ex等级 常规

标称工作电压	550 V
额定电流	22 A
最大负载电流	22 A
接触电阻	1 mΩ

Ex 连接数据 概述

额定横截面	2.5 mm²
额定接线容量AWG	14
刚性接线容量	0.5 mm² ... 2.5 mm²
接线容量AWG	20 ... 14
柔性接线容量	0.5 mm² ... 2.5 mm²
接线容量AWG	20 ... 14
具有相同横截面的导线间的连接频率	100

尺寸

宽度	6.2 mm
端板宽度	2.2 mm
高度	82.5 mm
深度	37.8 mm
NS 35/7,5深度	39.3 mm
NS 35/15深度	46.8 mm

材料规格

颜色	灰色 (RAL 7042)
阻燃等级，符合UL 94	V0
绝缘材料组	I

QTC 2,5-TWIN - 直通式接线端子



3206445
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3206445>

绝缘材料	PA
低温下的静态绝缘材料应用	-60 °C
绝缘材料的温度指数 (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
绝缘材料相对温度指数 (电气 , UL 746 B)	130 °C
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162)	通过
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662)	通过
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C)	通过

电缆/电线

线径，包括绝缘层	3.8 mm
----------	--------

电气测试

电涌电压测试

测试电压设定值	9.8 kV
结果	已通过测试

温升测试

温度上升要求测试	温度上升 ≤ 45 K
结果	已通过测试
短时耐受电流 2.5 mm²	0.3 kA
结果	已通过测试

工频耐受电压

测试电压设定值	2 kV
结果	已通过测试

机械特性

机械参数

开口式侧板	是
-------	---

机械测试

机械强度

结果	已通过测试
----	-------

载体上的附件

DIN导轨/固定支点	NS 35
测试力设定值	1 N
结果	已通过测试

导线损坏和松动测试

QTC 2,5-TWIN - 直通式接线端子



3206445

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3206445>

旋转速度	10 rpm
rpm	135
导线横截面 / 重量	0.5 mm ² / 0.3 kg
	2.5 mm ² / 0.7 kg
结果	已通过测试

环境和真实条件

老化

温度循环	192
结果	已通过测试

针焰测试

暴露时间	30 s
结果	已通过测试

环境条件

环境温度 (运行)	-60 °C ... 110 °C (考虑到自加热在内的工作温度范围; 有关最高短期工作温度, 请参见电气特性相对温度指数)
环境温度 (存放/运输)	-25 °C ... 60 °C (短期内 (不超过24 小时), -60 °C到+70 °C)
环境温度 (组装)	-5 °C ... 70 °C
环境温度 (执行)	-5 °C ... 70 °C
允许湿度 (运行)	20 % ... 90 %
允许湿度 (存放/运输)	30 % ... 70 %

标准和规范

连接符合标准	IEC 60947-7-1
--------	---------------

安装

安装类型	NS 35/7,5
	NS 35/7,5

QTC 2,5-TWIN - 直通式接线端子

3206445

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3206445>



图纸

电路图



QTC 2,5-TWIN - 直通式接线端子

3206445

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3206445>



认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3206445>

 CSA 认证ID: 2030668				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
使用组 B	600 V	15 A	20 - 14	-
使用组 C				
	600 V	15 A	20 - 14	-

 cULus认证 认证ID: E60425				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
使用组 B	600 V	15 A	20 - 14	-
使用组 C				
	600 V	15 A	20 - 14	-

 ClassNK NK 认证ID: 09 ME 139				
---	--	--	--	--

ABS 认证ID: 22-2196825-PDA				
--	--	--	--	--

DNV 认证ID: TAE000014H				
--	--	--	--	--

 EAC Ex 认证ID: KZ 7500525010101950				
--	--	--	--	--

 IECEx 认证ID: IECExKIWA19.0011U				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	550 V	22 A	-	0.5 - 2.5

 ATEX 认证ID: KIWA19ATEX0019U				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²

QTC 2,5-TWIN - 直通式接线端子

3206445

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3206445>



型号测试认证	550 V	22 A	-	0.5 - 2.5
--------	-------	------	---	-----------



CCC
认证ID: 2020322313000625



UKCA-EX
认证ID: CSAE 22UKEX1429U

QTC 2,5-TWIN - 直通式接线端子

3206445

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3206445>



分类

ECLASS

ECLASS-13.0	27250101
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC000897
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

QTC 2,5-TWIN - 直通式接线端子

3206445

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3206445>



产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn