# HDS 5/15 UX+

Le nettoyeur haute pression eau chaude HDS 5/15 UX+ est destiné aux utilisations professionnelles les plus courantes. Il est équipé en série d'une rotabuse et d'un enrouleur de flexible.

1

2


3

4

## 1 Conception verticale innovante

- Franchissement d'obstacles ou de marches d'escaliers sans efforts.
- Des grandes roues pour des surfaces irrégulières.

## 2 Filtre fin à eau

- Une protection efficace de la pompe haute pression contre l'encrassement.
- Purificateur d'air

## 3 Conception compacte

- Rangement et transport sans encombrer.
- Une pompe et un réservoir à carburant protégés contre les fuites en cas de transport en position couchée.

## 4 Utilisation confortable et connexion rapide: poignée-pistolet EASY!Force et connexion EASY!Lock.

- Enfin un nettoyage sans effort avec la poignée-pistolet EASY!Force.
- Connexion EASY!Lock durable, robuste et 5 fois plus rapide.

HDS 5/15 UX+, 1.064-917.0, 2022-01-25

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENTS

## HDS 5/15 UX+

- Modèle portable d'entrée de gamme
- Gamme «Upright» compacte
- Contrôle de la température des gaz d'échappement

### Caractéristiques techniques

| | | |
|---|---|---|
| **Référence** | | 1.064-917.0 |
| **Code EAN** | | 4054278140018 |
| **Raccordement électrique** | **Ph / V / Hz** | 1 / 230 / 50 |
| **Débit** | **l/h** | 450 |
| **Pression** | **bar / MPa** | 150 / 15 |
| **Température** | **Température max. eau (°C)** | 80 |
| **Puissance raccordée** | **kW** | 2,7 |
| **Consommation de gazoil de la chaudière en pleine charge** | **kg/h** | 2,4 |
| **Réservoir de combustible** | **l** | 6,5 |
| **Nombre d'utilisateurs simultanés** | | 1 |
| **Qualité** | | panier |
| **Poids** | **kg** | 80,5 |
| **Dimensions (L x l x h)** | **mm** | 618 × 1163 × 994 |

### Equipement

| | | |
|---|---|---|
| **Poignée-pistolet** | | EASY!Force Advanced |
| **Flexible haute pression** | **m** | 15 |
| **Lance** | **mm** | 840 |
| **ANTI!Twist** | | - |
| **Rotabuse** | | ■ |
| **Arrêt de la pression** | | ■ |
| **Servo control** | | - |

■ **Standard.**

# HDS 5/15 UX+
# 1.064-917.0

KÄRCHER

1

2

3

4

5

6

| | | Référence | Débit | | | | Prix | Descriptif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Pistolet de pulvérisation manuel** | | | | | | | | | |
| Poignée-pistolet EASY!Force | 1 | 4.118-005.0 | | | | | | La poignée-pistolet EASY!Force utilise la force de recul du jet haute pression ce qui permet de réduire à zéro la force de maintien pour son utilisateur. | ■ |
| | 2 | 4.111-050.0 | | | | | | | □ |
| | 3 | 4.111-051.0 | | | | | | | □ |
| | 4 | 4.111-052.0 | | | | | | | □ |
| **Raccord rapide** | | | | | | | | | |
| Raccordement rapide | 5 | 2.115-000.0 | | | | | | | □ |
| Raccord rapide mamelon enfichable taraud | 6 | 2.115-001.0 | | | | | | | □ |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# HDS 5/15 UX+
# 1.064-917.0

KÄRCHER

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

| | | Référence | Pression de service max. | Longueur | | | Prix | Descriptif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Lances de pulvérisation rotatives** | | | | | | | | | |
| Lance haute pression | 1 | 4.112-006.0 | 300 bar | 840 mm | | | | Lances disponibles en différentes longueurs, en inox à grand raccord manuel fileté. La poignée ergonomique garantit une manipulation et une isolation optimales. | ■ |
| Lampe à LED pour lance haute pression | 2 | 2.680-002.0 | | | | | | | □ |
| Lance haute pression | 3 | 4.112-027.0 | 300 bar | 250 mm | | | | | □ |
| | 4 | 4.112-024.0 | 300 bar | 400 mm | | | | | □ |
| | 5 | 4.112-007.0 | 300 bar | 600 mm | | | | Lances disponibles en différentes longueurs, en inox à grand raccord manuel fileté. La poignée ergonomique garantit une manipulation et une isolation optimales. | □ |
| | 6 | 4.112-000.0 | 300 bar | 1050 mm | | | | | □ |
| | 7 | 4.112-018.0 | 300 bar | 1550 mm | | | | | □ |
| | 8 | 4.112-021.0 | 300 bar | 2050 mm | | | | | □ |
| Prolongateur de lance | 9 | 4.112-048.0 | 300 bar | 1000 mm | | | | | □ |
| **Lance double** | | | | | | | | | |
| Lance double | 10 | 2.112-016.0 | 310 bar | 960 mm | | | | Réglage en continu de la pression de travail, directement à partir de la poignée avec un débit maximal. | □ |
| **Lance coudée** | | | | | | | | | |
| Lance pour le nettoyage des toi-letteset des caniveaux | 11 | 4.112-029.0 | | | | | | Avec insert de buse. Forme spéciale pour le nettoyage de caniveaux et le nettoyage hygiénique de toilettes. Inox. | □ |
| **Lance flexible** | | | | | | | | | |
| Lance flexible | 12 | 4.112-035.0 | 210 bar | 1050 mm | | | | Réglage en continu de l'inclinaison de la lance de 20° à 140°. | □ |
| Raccord haute pression articulé | 13 | 4.112-057.0 | 300 bar | | | | | | □ |
| **Inaktiv** | | | | | | | | | |
| Courroie de maintien pour lance télescopique | 14 | 6.373-987.0 | | | | | | | □ |
| **Nettoyeur pour rigoles** | | | | | | | | | |
| Lance pour le nettoyage des cani-veaux | 15 | 2.112-015.0 | | 960 mm | | | | La lance sert au nettoyage des caniveaux. La forme de la lance et la buse spéciale permettent de nettoyer les cani-veaux sans qu'il soit nécessaire d'enlever les grilles de protection. | □ |
| **Lance pour le nettoyage des bas de caisses** | | | | | | | | | |
| Lance pour le nettoyage des bas de caisses 700 mm | 16 | 4.112-032.0 | | 700 mm | | | | Mobile, pour un nettoyage efficace et aisé des bas de caisses et des ailes de véhicules. Inox. Sans buse HP. | □ |
| **Manche supplémentaire** | | | | | | | | | |
| | 17 | 4.321-380.0 | | | | | | | □ |
| **Lance de pulvérisation PowerControl** | | | | | | | | | |
| Lance d'arrosage du régulateur de pression 027 | 18 | 4.112-043.0 | | | | | | La lance d'arrosage du régulateur de pression avec buse 027 permet de régler la pression en continu, directement au niveau de la zone de prise, afin d'adapter précisément la puissance à l'application. | □ |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# HDS 5/15 UX+
# 1.064-917.0

KÄRCHER

1

2

| | | Référence | Pression de service max. | Taille de la buse | | | Prix | Descriptif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Buses triples** | | | | | | | | | |
| Buse triple | 1 | 4.117-025.0 | 300 bar | 30 | | | | Buse triple 300 bar à permutation manuelle avec buse en acier inoxydable. | ■ |
| **Rotabuse, grande** | | | | | | | | | |
| Rotabuse | 2 | 4.114-040.0 | 300 bar | 35 | | | | Rotabuse – jet crayon rotatif – un nettoyage 10 fois plus puissant. Une durée de vie maximale grâce au suceur et à la bague de roulement en céramique. Max. 300 bar / 30 MPa, 85 °C. | □ |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# HDS 5/15 UX+
# 1.064-917.0

KÄRCHER

1–2

3, 5–8

4

9, 13, 15

10

11–12, 14

16–18

19

20

21

| | | Référence | Diamètre nominal | Pression de service max. | Longueur | | Prix | Descriptif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Standard** | | | | | | | | | |
| Flexible haute pression | 1 | 6.110-036.0 | DN 6 | 250 bar | 15 m | | | Avec raccord AVS breveté sur le pistolet (palier rotatif) et raccord enfichable pour le tambour-enrouleur. | ■ |
| | 2 | 6.110-037.0 | DN 6 | 250 bar | 15 m | | | | □ |
| **Standard avec raccord à vis double extrémité** | | | | | | | | | |
| Flexible haute pression | 3 | 6.110-035.0 | DN 6 | 250 bar | 10 m | | | Flexible haute pression 10 m (M 22 x 1,5) avec protection contre le pliage. Avec raccord à palier rotatif AVS breveté sur le pistolet et raccord fileté manuel. | □ |
| | 4 | 6.110-056.0 | DN 6 | 300 bar | 10 m | | | Avec raccord AVS breveté sur le pistolet (palier rotatif) et raccord fileté manuel, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage. | □ |
| | 5 | 6.110-031.0 | DN 8 | 315 bar | 10 m | | | Flexible haute pression (DN 8) adapté à une pression jusqu'à 315 bar. Avec raccord fileté manuel innovant EASY!Lock aux deux extrémités, ANTI!Twist et d'une longueur de 10 m. | □ |
| | 6 | 6.110-030.0 | DN 8 | 315 bar | 15 m | | | Avec raccord AVS breveté sur le pistolet (palier rotatif) et raccord fileté manuel, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage. | □ |
| | 7 | 6.110-032.0 | DN 8 | 315 bar | 20 m | | | | □ |
| | 8 | 6.110-014.0 | DN 8 | 315 bar | 30 m | | | Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage. | □ |
| | 9 | 6.110-042.0 | DN 10 | 220 bar | 15 m | | | | □ |
| | 10 | 6.110-043.0 | DN 10 | 220 bar | 20 m | | | | □ |
| | 11 | 6.110-044.0 | DN 10 | 220 bar | 25 m | | | | □ |
| | 12 | 6.110-045.0 | DN 10 | 220 bar | 40 m | | | | □ |
| | 13 | 6.110-059.0 | DN 12 | 210 bar | 15 m | | | | □ |
| | 14 | 6.110-060.0 | DN 12 | 210 bar | 40 m | | | | □ |
| | 15 | 6.110-041.0 | DN 10 | 220 bar | 10 m | | | | □ |
| **Longlife 400 avec raccord à vis double extrémité** | | | | | | | | | |
| Flexible haute pression Longlife | 16 | 6.110-023.0 | DN 8 | 400 bar | 30 m | | | Avec raccord fileté aux deux extrémités, EASY!LOCK avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier. | □ |
| | 17 | 6.110-027.0 | DN 8 | 400 bar | 20 m | | | Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier. | □ |
| | 18 | 6.110-029.0 | DN 8 | 400 bar | 15 m | | | Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier | □ |
| **Qualité alimentaire avec raccord à vis double extrémité** | | | | | | | | | |
| Flexible haute pression contact alimentaire | 19 | 6.110-051.0 | DN 8 | 250 bar | 10 m | | | Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage. Avec revêtement extérieur gris, non marquant. | □ |
| | 20 | 6.110-052.0 | DN 8 | 250 bar | 20 m | | | | □ |
| **Autres flexibles** | | | | | | | | | |
| Flexible haute pression coudé | 21 | 6.110-068.0 | DN 8 | 400 bar | 1,5 m | | | Flexible haute pression, raccordement à un tambour-enrouleur. | □ |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# HDS 5/15 UX+
# 1.064-917.0

KÄRCHER

1-4

| | | Référence | Taille de la buse | | | | Prix | Descriptif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Buse haute pression à angle de projection 0°** | | | | | | | | | |
| Powerbuse | 1 | 2.113-001.0 | 40 | | | | | Jet pleine puissance convenant tout particulièrement aux salissures tenaces. | □ |
| **Powerbuse à angle de projection 15°** | | | | | | | | | |
| Powerbuse | 2 | 2.113-062.0 | 30 | | | | | | □ |
| **Powerbuse angle de pulvérisation 25°** | | | | | | | | | |
| Powerbuse | 3 | 2.113-063.0 | 33 | | | | | | □ |
| **Powerbuse à angle de projection 40°** | | | | | | | | | |
| Powerbuse | 4 | 2.113-003.0 | 40 | | | | | Jet plat pour un grand rendement surfacique – convient aux surfaces fragiles. | □ |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# HDS 5/15 UX+
# 1.064-917.0

KÄRCHER

1

2

3–4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

| | | Référence | | | | | Prix | Descriptif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Raccord de buse à vis** | | | | | | | | | |
| Partie protectrice TR seulement pour rem | 1 | 4.112-011.0 | | | | | | | □ |
| **Jeu de buses spécial pour appareil réf. 4.637-033.0** | | | | | | | | | |
| Insert de buse taraudage trapézoïdal HDS | 2 | 4.769-009.0 | | | | | | | □ |
| **Insert de buse réf. 4.637-032.0** | | | | | | | | | |
| Insert de buse pour la référence 3.637-001.0, haute pression pour appareils jusque 1100 l/h | 3 | 4.769-003.0 | | | | | | Haute pression pour les appareils jusque 1100 l/h. | □ |
| Porte buse pour injecteur de détergent (sans buse) | 4 | 4.769-001.0 | | | | | | Basse pression pour les appareils jusqu'à 1 100 l/h | □ |
| **Accouplement tournant** | | | | | | | | | |
| raccord pivotant | 5 | 4.111-021.0 | | | | | | Empêche efficacement le vrillage des flexibles HP. Raccord M 22 × 1,5 m. Protection de la poignée. | □ |
| **Élément de raccordement** | | | | | | | | | |
| Raccord pour buses/Raccords filetés | 6 | 4.111-022.0 | | | | | | Pour fixer les buses HP et les accessoires directement sur la poignée-pistolet (avec raccord fileté pour buse) – 1 × M 22 × 1,5/1 × M 18 × 1,5. | □ |
| Répartiteur en Y | 7 | 4.111-024.0 | | | | | | Permet de brancher deux dispositifs d'aspersion sur l'appareil. Montage sur la sortie haute pression. | □ |
| Raccord filete | 8 | 4.111-038.0 | | | | | | | □ |
| **Adaptateur EASY!Lock** | | | | | | | | | |
| Adaptateur 1 EASY!Lock - M 22 x 1,5 | 9 | 4.111-029.0 | | | | | | Adaptateur pour le raccordement de flexibles haute pression EASY!Lock et de flexibles haute pression avec raccord M 22 x 1,5. | □ |
| Adaptateur 2 EASY!Lock - M 22 x 1,5 | 10 | 4.111-030.0 | | | | | | Adaptateur pour le raccordement de nettoyeurs haute pression équipés de poignées-pistolets avec raccord M 22 x 1,5 et de flexibles haute pression EASY!Lock. | □ |
| Adaptateur 3 EASY!Lock - M 22 x 1,5 | 11 | 4.111-031.0 | | | | | | Adaptateur pour le raccordement de poignées-pistolets avec raccord M 22 x 1,5 et de lances ou régulateurs Servo Control EASY!Lock. | □ |
| Adaptateur 4 EASY!Lock - AVS | 12 | 4.111-032.0 | | | | | | Adaptateur pour le raccordement de flexibles haute pression avec raccord AVS et de poignées-pistolets EASY!Force. | □ |
| Adaptateur 5 EASY!Lock - M 22 x 1,5 | 13 | 4.111-033.0 | | | | | | Adaptateur pour le raccordement de poignées-pistolets EASY!Force et de lances avec raccord M 22 x 1,5. | □ |
| Adaptateur 6 EASY!Lock - M 22 x 1,5 | 14 | 4.111-034.0 | | | | | | Adaptateur pour le raccordement de flexibles haute pression avec raccord M 22 x 1,5 et de poignées-pistolets EASY!Force ou nettoyeurs haute pression EASY!Lock. | □ |
| Adaptateur 7 EASY!Lock - M 18 x 1,5 | 15 | 4.111-035.0 | | | | | | Adaptateur pour le raccordement de lances avec raccord M 18 x 1,5 et de buses EASY!Lock. | □ |
| Adaptateur 8 EASY!Lock - M 18 x 1,5 | 16 | 4.111-036.0 | | | | | | Adaptateur pour le raccordement de lances EASY!Lock et de buses avec raccord M 18 x 1,5. | □ |
| Coupleur | 17 | 4.111-037.0 | | | | | | Pour raccorder et rallonger des flexibles HP EASY!Lock. | □ |
| ADAPTATEUR pour remplacement TR22IG-M22 | 18 | 4.111-046.0 | | | | | | | □ |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# HDS 5/15 UX+
# 1.064-917.0

KÄRCHER

1–3

4

5

6

7–8

9

10

11

| | | Référence | Pression de service max. | Taille de la buse | Dia-mètre | | Prix | Descriptif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Flexible pour nettoyage des canalisations, DN 6** | | | | | | | | | |
| Conduite tuyau TR nettoyage des tuyaux D | 1 | 6.110-046.0 | 250 bar | | | | | | □ |
| Flexible de nettoyage de canalisations, DN 6, 20 m, 250 bar | 2 | 6.110-008.0 | 250 bar | | | | | Flexibles haute pression particulièrement souples pour le nettoyage des canalisations (raccord fileté pour buse R 1/8"). | □ |
| Conduite tuyau TR nettoyage des tuyaux D | 3 | 6.110-047.0 | 250 bar | | | | | | □ |
| **Buses de nettoyage des canalisations** | | | | | | | | | |
| | 4 | 4.765-001.0 | | 40 | 21 mm | | | | □ |
| | 5 | 4.765-004.0 | | 40 | 30 mm | | | | □ |
| Buse de nettoyage de canalisations 120 | 6 | 5.763-089.0 | | 120 | 24 mm | | | Avec raccord R 1/8" pour raccorder au flexible de nettoyage. 8 x 30° vers l'arrière. | □ |
| Buse de nettoyage de canalisations 055 16mm | 7 | 5.763-015.0 | | 55 | 16 mm | | | Avec raccord R 1/8" pour montage sur le flexible de nettoyage de canalisations. 3 × 30° vers l'arrière, Ø 16 mm. | □ |
| Buse de nettoyage de canalisations 060 16mm | 8 | 5.763-016.0 | | 60 | 16 mm | | | Avec raccord R 1/8" pour montage sur le flexible de nettoyage de canalisations.1 × vers l'avant, 3 × 30° vers l'arrière, Ø 16 mm. | □ |
| Buse de nettoyage de canalisations 050 30mm | 9 | 5.763-017.0 | | 50 | 30 mm | | | Avec raccord R 1/8" pour montage sur le flexible de nettoyage de canalisations. 3 × 30° vers l'arrière, Ø 30 mm. | □ |
| Buse rotative de nettoyage de canalisations 050 16mm | 10 | 6.415-428.0 | | 50 | 16 mm | | | Avec raccord R 1/8" pour montage sur le flexible de nettoyage de canalisations. 4 jets rotatifs. | □ |
| **Nettoyage des fûts et récipients** | | | | | | | | | |
| Kit additionnel aspirateur à boue | 11 | 2.641-798.0 | | | | | | | □ |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# HDS 5/15 UX+
# 1.064-917.0

1

2

3

4

5

6

7

| | | Référence | Débit | Taille de la buse | Dia-mètre | | Prix | Descriptif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nettoyeur de surfaces FRV 30** | | | | | | | | | |
| Kit de fixation de flexible | 1 | 2.642-528.0 | | | | | | Ventouse permettant de fixer le flexible d'aspiration sur les surfaces brillantes. | □ |
| Kit pare-boue | 2 | 2.642-532.0 | | | | | | Seau en inox servant à la collecte des gros déchets et à la fixation du flexible d'aspiration en extérieur. | □ |
| **Nettoyeur de surfaces FR 30 Me** | | | | | | | | | |
| Nettoyeur de surfaces FR 30 Me | 3 | 2.111-013.0 | | | 300 mm | | | Nettoyeur de surfaces de qualité supérieure résistant à l'eau chaude avec châssis en inox, double roulement en céra-mique, roulettes pivotantes qui ne laissent pas de traces, raccord intégré pour l'aspiration des éclaboussures d'eau. | □ |
| **Jeux de buses spéciaux pour appareils FR** | | | | | | | | | |
| Kit de buses pour nettoyeur de surfaces 450–500 l/h | 4 | 2.640-482.0 | 450 – 500 l/h | | | | | Kit de buse spécifique à la Powerbuse Kärcher pour net-toyeurs de surfaces. | □ |
| **Jeu de buses spécial pour FRV** | | | | | | | | | |
| Jeu de buses 035 | 5 | 2.642-430.0 | | 35 | | | | Jeu de buses spécifiques à l'appareil Kärcher – Powerbuses et buse de traction pour FRV 30. | □ |
| **Nettoyeur de surfaces FRV 30 Me** | | | | | | | | | |
| Flexible de rallonge FRV 30 Me | 6 | 4.441-040.0 | | | | | | Flexible de rallonge de 5 m pour FRV 30 Me. Comprend des manchons de raccordement. | □ |
| FRV 30 Me | 7 | 2.111-012.0 | | | | | | Grâce à son aspiration automatique de l'eau sale, le FRV 30 Me en acier rend le nettoyage des surfaces encore plus efficace et il peut être utilisé tant à l'intérieur qu'à l'exté-rieur. | □ |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# HDS 5/15 UX+
# 1.064-917.0

KÄRCHER

1

2

3

4

5

6

7

| | | Référence | Débit | | | | Prix | Descriptif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Lance à mousse** | | | | | | | | | |
| Canon à mousse Cup Basic 1 | 1 | 4.112-053.0 | 350 - 600 l/h | | | | | | ☐ |
| Bouteille detergent 1L | 2 | 5.071-414.0 | | | | | | | ☐ |
| Emballage complet pour 6.394-969.0 | 3 | 2.112-018.0 | | | | | | | ☐ |
| Réservoir fris seulement pour remplaceme | 4 | 6.414-050.0 | | | | | | | ☐ |
| Lance à mousse Advanced 1 | 5 | 4.112-063.0 | 400 - 600 l/h | | | | | | ☐ |
| Lance à mousse DUO Advanced TR | 6 | 4.112-067.0 | 400 - 600 l/h | | | | | | ☐ |
| **Kits de montage canon à mousse** | | | | | | | | | |
| Kit d'adaptation pour canon à mousse | 7 | 2.112-013.0 | | | | | | Pour l'application optimale de la mousse dans les domaines sanitaire et alimentaire, ou partout où un long temps d'action est nécessaire : se monte sur la lance à la place de la buse HP. | ☐ |

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.

# HDS 5/15 UX+
# 1.064-917.0

2

3

4

5

6

7

8

9–10

| | | Référence | Longueur | | | | Prix | Descriptif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dévidoir à enroulement automatique pour fixation murale** | | | | | | | | | |
| Tambour de flexible mural | 1 | 2.639-257.0 | 15 m | | | | | | ☐ |
| Tambour-enrouleur automatique en acier peint/plastique | 2 | 6.392-074.0 | 20 m | | | | | Les tambours-enrouleurs autorétractables offrent un maximum de sécurité et de confort lors de l'enroulement et du déroulement du flexible HP. | ☐ |
| Tambour-enrouleur automatique en inox/plastique. | 3 | 6.392-083.0 | 20 m | | | | | | ☐ |
| Tambour-enrouleur automatique, peint 20m | 4 | 6.392-106.0 | 20 m | | | | | | ☐ |
| Kit additionnel tambour enrouleur vernis | 5 | 6.392-105.0 | 20 m | | | | | Les enrouleurs automatiques de tuyaux offrent le plus haut niveau de sécurité et de commodité pour l'enroulement et le déroulement des tuyaux HP. Par exemple, la référence 6.110-011.0 (ID 8, 20 m, 315 bar) ou n° de commande. 6.110-028.0 (ID 8, 20 m, 400 bar Longlife). | ☐ |
| Tambour-enrouleur automatique, inox avec support pivotant 20m | 6 | 6.392-076.0 | 20 m | | | | | Les tambours-enrouleurs autorétractables offrent un maximum de sécurité et de confort lors de l'enroulement et du déroulement du flexible HP. | ☐ |
| Kit tambour-enrouleur automatique en inox | 7 | 6.392-122.0 | 20 m | | | | | | ☐ |
| Kit additionnel tambour enrouleur TR 40m | 8 | 6.392-442.0 | 40 m | | | | | Les enrouleurs automatiques de tuyaux offrent le plus haut niveau de sécurité et de commodité pour l'enroulement et le déroulement des tuyaux HP. Tuyau haute pression compatible, par exemple, réf. 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 bar, 1x kit de connexion pour enrouleur de tuyau). | ☐ |
| Support pivotant peint | 9 | 2.639-931.0 | | | | | | Les tambours-enrouleurs autorétractables offrent un maximum de sécurité et de confort lors de l'enroulement et du déroulement du flexible HP. | ☐ |
| Kit support mural pivotant en inox | 10 | 2.641-867.0 | | | | | | | ☐ |

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.

# HDS 5/15 UX+
# 1.064-917.0

KÄRCHER

1

2–3

4–5

7

| | | Référence | Débit | Température d'admission | Lon-gueur | Lon-gueur | Prix | Descriptif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Teleskopstangen** | | | | | | | | | |
| Robinet spherique | 1 | 4.580-097.0 | | max. 40 Tem-pérature max. eau (°C) | | | | Adaptateur basse et haute pression TL composé d'un robinet à rotule pour un montage sans outils sur les lances téléscopiques. Spécialement conçu pour l'utilisation avec les brosses haute pression rotatives. | □ |
| Telescope lance fibre de verre 7 m | 2 | 4.762-609.0 | | max. 60 Tem-pérature max. eau (°C) | | | | Lance télescopique TL 7 F d'une portée maximale de 7 m en fibre de verre robuste et légère. Avec des attaches rapides pratiques pour une rétraction et un déploiement faciles. | □ |
| Telescope lance hybride 7 m | 3 | 4.762-610.0 | | max. 60 Tem-pérature max. eau (°C) | | | | Lance télescopique hybride multifonction TL 7 H composée d'un mélange de carbone et de fibre de verre aussi rigide que léger. Déploiement facile grâce à des attaches rapides. Jusqu'à 7 m de portée. | □ |
| Telescope lance hybride 10 m | 4 | 4.762-611.0 | | max. 60 Tem-pérature max. eau (°C) | | | | La lance télescopique hybride TL 10 H possède une portée de 10 m. Elle est composée d'un mélange de carbone et de fibre de verre et utilisable de manière polyvalente. Rétraction et déploiement faciles grâce à des attaches rapides. | □ |
| Telescope lance carbone 10 m | 5 | 4.762-612.0 | | max. 60 Tem-pérature max. eau (°C) | | | | Lance télescopique en fibre de carbone TL 10 C avec une portée maximale de 10 m et des attaches rapides pratiques. Utilisable de manière polyvalente pour le nettoyage des façades, fenêtres ou panneaux solaires. | □ |
| Telescope lance carbone 14 m | 6 | 4.762-613.0 | | max. 60 Tem-pérature max. eau (°C) | | | | Lance télescopique TL 14 C en fibre de carbone pour une rigidité maximale à poids minimal . Portée exceptionnelle de 14 m, utilisation polyvalente et maniement aisé grâce à des attaches rapides. | □ |
| Pistolet de sablage | 7 | 4.775-154.0 | | max. 60 Tem-pérature max. eau (°C) | | | | L'adaptateur haute pression TL : une poignée-pistolet haute pression adaptable pour les lances télescopiques. Ergonomique, facile à monter, convient aux droitiers comme aux gauchers. | □ |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# HDS 5/15 UX+
# 1.064-917.0

1–2

3

4

| | | Référence | Taille de la buse | | | | Prix | Descriptif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Kit de sablage (sans buse)** | | | | | | | | | |
| Dispositif d'hydrosablage avec réglage du débit (sans buses) | 1 | 4.115-000.0 | | | | | | Addition d'agents de sablage au jet haute pression. Pour décaper, dérouiller, décalaminer. Se monte sur la lance à la place de la buse HP. Avec réglage du débit. | ☐ |
| Dispositif d'hydrosablage sans réglage de débit (sans buses) | 2 | 4.115-006.0 | | | | | | Addition d'agents de sablage au jet haute pression. Pour décaper, dérouiller, décalaminer. Se monte sur la lance à la place de la buse HP. Sans réglage du débit. | ☐ |
| **Jeux de buses pour kit de sablage** | | | | | | | | | |
| Jeu de buses pour dispositif d'hydrosablage 035 | 3 | 2.638-526.0 | 30 | | | | | Comprend une buse pour hydrosablage et un insert de buse – uniquement pour le dispositif d'hydrosablage 4.762-010.0/022.0. | ☐ |
| **Buse en carbure de bore** | | | | | | | | | |
| Buse en carbure de bore pour les appareils jusqu'à 1000 l/h - 6 | 4 | 6.415-084.0 | 6 mm | | | | | En complément aux jeux de buses. Buse particulièrement résistante à l'usure avec revêtement intérieur en carbure de bore pour une utilisation en continu. | ☐ |

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.

# HDS 5/15 UX+
# 1.064-917.0

KÄRCHER

1–3

4

5

7

8

9

10

11

12

| | | Référence | | | | | Prix | Descriptif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Raccord Geka** | | | | | | | | | |
| Coupleur Geka avec manchon 1/2" | 1 | 6.388-461.0 | | | | | | Avec manchon, R 1/2". | □ |
| Coupleur Geka avec manchon 3/4" | 2 | 6.388-455.0 | | | | | | Avec manchon, R 3/4". | □ |
| Coupleur Geka avec manchon, R 1" | 3 | 6.388-465.0 | | | | | | Avec manchon, R 1". | □ |
| **Filtre d'aspiration** | | | | | | | | | |
| Crépine d'aspiration à eau | 4 | 6.414-956.0 | | | | | | Pour l'aspiration à partir d'étangs, de citernes ou similaires, boîtier de filtre en polyamide, crépine en inox, largeur des mailles de 800 µm, raccord R 3/4" et R 1", sans clapet anti-retour. | □ |
| Crépine d'aspiration avec clapet antiretour | 5 | 4.730-012.0 | | | | | | Avec clapet antiretour en laiton, raccord R 1". | □ |
| **Filtre fin à eau** | | | | | | | | | |
| Kit additionnel filtre à eau universel | 6 | 2.637-020.0 | | | | | | | □ |
| Filtre fin à eau, avec adaptateur | 7 | 4.730-102.0 | | | | | | À monter sur la sortie de l'appareil, 125 µm, avec adaptateur R 3/4" / R 1". | □ |
| **Flexible d'alimentation en eau** | | | | | | | | | |
| Flexible à eau | 8 | 4.440-038.0 | | | | | | NW 13 R 1" / R 3/4", jusqu'à 30 °C. | □ |
| | 9 | 4.440-207.0 | | | | | | NW 19 R 1" / R 3/4", jusqu'à 85 °C, pour l'aspiration avec tresse de cuivre pour la mise à la terre de l'appareil. | □ |
| **Dispositif anti-retour** | | | | | | | | | |
| Clapet antiretour | 10 | 2.641-374.0 | | | | | | Pour éviter l'arrivée de détergents dans le réseau d'eau potable en cas de dépression. Résistant à l'eau chaude jusqu'à 80 °C – testé selon CEI 60335-2-79. | □ |
| **Accessoires haute pression divers** | | | | | | | | | |
| Limiteur de courant de démarrage | 11 | 2.637-495.0 | | | | | | Réduit le courant de démarrage dans le cas de courant alternatif monophase et protège la sécurité des conduites. | □ |
| | 12 | 2.869-067.0 | | | | | | | □ |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# HDS 5/15 UX+
# 1.064-917.0

1

2

3

4

| | | Référence | Débit | | | | Prix | Descriptif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Brosse de lavage enfichable** | | | | | | | | | |
| Brosse de lavage emboîtable | 1 | 4.762-497.0 | | | | | | Fixation à l'aide d'un dispositif de serrage directement sur la buse double ou triple des appareils. S'adapte aux nouvelles buses doubles et triples. | ☐ |
| | 2 | 4.113-001.0 | | | | | | Utilisation universelle pour le nettoyage de surfaces. Fixation à l'aide d'un dispositif de serrage directement sur la lance. Raccord M 18 × 1,5. | ☐ |
| **Brosse de lavage rotative** | | | | | | | | | |
| Brosse de lavage rotative pour appareils < 800 l/h, poils nylon | 3 | 4.113-004.0 | 500 – 800 l/h | | | | | Les brosses sont entraînées par le débit d'eau. Pour éliminer en douceur les poussières fines et le film gris sur toutes les surfaces. | ☐ |
| Brosse de lavage rotative pour appareils < 800 l/h, poils naturels | 4 | 4.113-003.0 | 500 – 800 l/h | | | | | | ☐ |

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.