


**RABRB15/47-XL-FA106** **Roulement auto-aligneur**

Roulements auto-aligneurs RABR, avec amortisseur en caoutchouc, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité P des 2 côtés

X-life**Information technique****Votre alternative produit actuelle**

instruction de fabrication

FA106

roulement soumis à un contrôle de niveau sonore

dimensions principale & données de performance

d	15 mm	Alésage
D	47,3 mm	Diamètre extérieur
C	18 mm	Largeur, bague extérieure
B 2	31,1 mm	Largeur totale
B 1	28,6 mm	Largeur totale du collier de blocage
C _r	9.800 N	Charge dyn. de base, radiale
C _{0r}	4.750 N	Charge stat. de base, radiale
C _{ur}	248 N	Limite à la fatigue, radiale
	840 N	Capacité de charge (bague caoutchouc)
≈m	0,2 kg	Poids

Dimensions

S 1	22,1 mm	Distance piste / collier de blocage
D 2	33,5 mm	Diamètre bride amortisseur caoutchouc
d 3	28,4 mm	Diamètre extérieur de collier de blocage/écrou de blocage



facteurs de calcul

f ₀	13	Facteur de calcul
----------------	----	-------------------

information additionnelle

	RAE15-XL-NPP-B-FA106	Désignation roulement
Shore A	70 °	Dureté amortisseur caoutchouc

Caractéristiques

-  Effort radial
-  Effort axial uni directionnel
-  Effort axial dans les 2 directions
-  Lubrification à vie, sans entretien
-  Lubrification à la graisse
-  Etanche des 2 côtés
-  Erreur d'angle et désalignement statique