


ZFKDSA 4-7,5-20 - PCB端子



1700717

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1700717>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



印制电路板终端，额定电流: 32 A，额定电压(III/2): 630 V，额定横截面: 4 mm²，电位数: 20，行数: 1，每行位数: 20，产品系列: ZFKDS(A) 4，针距: 7.5 mm，接线方式: 回拉式弹簧连接，安装: 波峰焊，导线/PCB连接方向: 45 °，颜色: 绿色，针脚排列: 直线排列，焊针[P]: 4.6 mm，每个电势的焊针数量: 2，包装类型: 纸箱包装

优势

- 设定的接触力保证触点长期保持稳定
- 可通过固定螺丝刀打开夹线位，从而方便地连接导线
- 单独的桥接井，可轻松地将多个接线位连接到桥接件上
- 使用内置的测试元件，可快速方便地进行测试

商业数据

订货号	1700717
包装单位	25 pc
最小订货量	25 pc
注意	定制（不可退回）
销售关键代码	AANMAA
产品关键代码	AANMAA
GTIN	4046356499378
单件重量（含包装）	87.48 g
单件重量（不含包装）	85.128 g
原产地	PL

技术数据

产品属性

产品类型	印制电路板终端
产品系列	ZFKDS(A) 4
产品线	COMBICON Terminals L
类型	连接器可组合
位数	20
针距	7.5 mm
连接量	20
行数	1
电位数目	20
针脚排列	直线排列
每个电位的焊针	2

电气特性

特性

额定电流 I_N	32 A
额定电压 U_N	630 V
额定电压 (III/3)	500 V
额定电涌电压 (III/3)	6 kV
额定电压 (III/2)	630 V
额定电涌电压 (III/2)	6 kV
额定电压 (II/2)	1000 V
额定电涌电压 (II/2)	6 kV

连接数据

连接技术

类型	连接器可组合
额定横截面	4 mm²

导线连接

连接方式	回拉式弹簧连接
刚性导线横截面	0.2 mm² ... 6 mm²
柔性导线横截面	0.2 mm² ... 4 mm²
可连接导向横截面 AWG	24 ... 10
柔性导线横截面，带不含绝缘套管的冷压头	0.25 mm² ... 4 mm²
柔性导线横截面，带套管，带塑料绝缘套管	0.25 mm² ... 4 mm²
剥线长度	10 mm

安装

安装类型	波峰焊
针脚排列	直线排列

ZFKDSA 4-7,5-20 - PCB端子



1700717

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1700717>

材料规格

材料数据 - 联系方法	
注意事项	符合WEEE/RoHS，根据IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201的要求没有晶须
接触件材料	CU合金
表面特性	镀锡
接线点金属表面（顶层）	锡 (10 - 16 µm Sn)
焊接区域金属表面（顶层）	锡 (10 - 16 µm Sn)

材料数据 - 壳体	
颜色 (外壳)	绿色 (6021)
绝缘材料	PA
绝缘材料组	I
CTI符合IEC 60112	600
阻燃等级，符合UL 94	V0
符合EN 60695-2-12标准的灼热丝可燃性指数GWFI	850
符合EN 60695-2-13标准的灼热丝起燃性温度GWIT	775
符合EN 60695-10-2标准的球压试验温度	125 °C

机械数据 – 致动元件	
颜色 (执行机构)	绿色 (6021)

尺寸

尺寸图	
针距	7.5 mm
宽度 [w]	159 mm
高度[h]	27.6 mm
长度[l]	29 mm
高度	23 mm
焊针长度[P]	4.6 mm
引脚尺寸	1 x 1.4 mm

PCB设计	
引脚间距	12.5 mm
孔径	1.8 mm

机械测试

连接测试	
规格	IEC 60998-2-2:1991-10

结果	已通过测试
----	-------

导线损坏和松动测试

规格	IEC 60998-2-2:1991-10
结果	已通过测试

拉伸测试

规格	IEC 60998-2-2:1991-10
导线横截面 / 导线类型 / 牵引力设定值 / 实际值	0.2 mm² / 刚性 / > 10 N
	0.2 mm² / 柔性 / > 10 N
	6 mm² / 刚性 / > 80 N
	4 mm² / 柔性 / > 60 N

电气测试

温升测试

规格	IEC 60998-2-1:1990-04
温度上升要求测试	温度上升 ≤ 45 K

绝缘电阻

规格	IEC 60998-2-2:1991-10
绝缘电阻，相邻接线位	10 ⁹ Ω

电气间隙和爬电距离 |

绝缘材料组	I
额定绝缘电压 (III/3)	500 V
额定电涌电压 (III/3)	6 kV
额定绝缘电压 (III/2)	630 V
额定电涌电压 (III/2)	6 kV
额定绝缘电压 (II/2)	1000 V
额定过电压 (II/2)	6 kV

环境和真实条件

振动测试

规格	IEC 60068-2-6:1995-03
频率	10 - 150 - 10 Hz
扫描速率	1倍频程/分钟
振幅	0.35 mm (10 Hz ... 60.1 Hz)
加速度	5g (60.1 Hz ... 150 Hz)
每轴的测试周期	2.5 h
测试方向	X-, Y- 与 Z-轴

灼热线测试

规格	IEC 60998-2-2:1991-10
温度	850 °C
暴露时间	5 s

ZFKDSA 4-7,5-20 - PCB端子



1700717

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1700717>

环境条件

环境温度（运行）	-40 °C ... 100 °C (取决于电流承载能力/衰减曲线)
环境温度（存放/运输）	-40 °C ... 70 °C
相对湿度（存放/运输）	30 % ... 70 %
环境温度（组装）	-5 °C ... 100 °C

包装规格


包装类型	纸箱包装
------	------

1700717

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1700717>

图纸

图表



型号：ZFKDS 4-7,5 和 ZFKDSA 4-9

测试符合DIN EN 60512-5-2:2003-01标准

降低因数= 1

位数：5

1700717

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1700717>

分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27460101
ECLASS-13.0	27460101

ETIM

ETIM 9.0	EC002643
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn