

产品参数表

规格



TeSys K 浪涌抑制模块, 变阻器型, 适用电压: 12...24 V AC/DC

LA4KE1B

主要信息

产品系列	TeSys
产品短名	LA4K
产品类型	线圈浪涌抑制模块
产品适用范围	LC1K LP1K LP4K CA2K CA3K

补充信息

安装位置	前侧
安装类型	锁定夹锁紧
浪涌抑制技术	变阻器（峰值限流）
控制回路电压 [Uc]	12...24 V DC 12...24 V AC
最大峰值电压	2 Uc
本地信号指示	LED指示灯
每套数量	每组 5个
高度	26 mm
宽度	6 mm
深度	22 mm
净重	0.01 kg

环境

符合标准	UL 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-1
产品认证	UL CSA CE UKCA
IP 保护等级	IP2X 符合 IEC 60529
防护措施	TC 符合 IEC 60068 TC 符合 DIN 50016
运行温度	-25...50 °C
贮存环境温度	-50...80 °C

免责声明：本文档不代替或不用于确定使用产品时的适用性或可靠性

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	0.800 cm
Package 1 Width	2.800 cm
Package 1 Length	4.200 cm
Package 1 Weight	4.000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	3.000 cm
Package 2 Width	4.200 cm
Package 2 Length	5.000 cm
Package 2 Weight	27.000 g
Unit Type of Package 3	S01
Number of Units in Package 3	420
Package 3 Height	15.000 cm
Package 3 Width	15.000 cm
Package 3 Length	40.000 cm
Package 3 Weight	2.630 kg

合同保修

保修单	18 months
-----	-----------

Environmental Data

施耐德电气希望通过不断开展的“使用更好、使用更长时间、再次使用”的宣传活动来建立供应链伙伴关系、降低材料的影响力并促进材料循环，从而到2050年实现净零排放。

环境数据说明 >

环境足迹

碳足迹 (kg CO2 eq.)	1
环境披露	产品环境文件

Use Better

材料和包装

回收纸板包装	是
无塑料包装	否
欧盟RoHS指令	符合例外情况
REACH法规	REACH 声明
中国RoHS法规	中国 ROHS 声明

Use Again

重新包装和再制造

循环配置文件	无需具体的回收操作
WEEE	 产品必须根据特定的废物收集要求在欧盟市场进行处置，不得扔入垃圾箱
回收	No