

TECHNICKÝ LIST

Drei Bond 4011 sprej

Datum aktualizace: 03.06.2013

Verze: 1.001



POPIS VÝROBKU

Aktivátor Drei Bond 4011 sprej je jednosložkový přípravek, používaný při spojování částí anaerobními lepidly, za účelem:

- zkrácení doby polymerizace 10x,
- aktivace pasivních materiálů,
- při teplotě spojovaných prvků pod +15 °C.

Doporučen také při lepení pomocí anaerobních lepidel, pokud jeden ze spojovaných materiálů není kov.

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

Forma	kapalina ve formě aerosolu
Barva	zelená
Viskozita při teplotě +25 °C	1–2 mPa·s
Hustota:	~0,80 g/cm ³
Maximální doba aktivace	do 24 hodin

ZPŮSOB POUŽITÍ

- Povrchy očistěte a odmastěte stejně jako před lepením pomocí Drei Bond Cleaner 3200.
- Před použitím protřepejte nádobku s aktivátorem.
- Naneste tenkou vrstvu aktivátoru na jeden z povrchů ze vzdálenosti 10–20 cm a počkejte, dokud se zcela neodpaří.
- Lepidlo naneste na druhou stranu spoje a spojte části pevným přitlačením.
- V případě velkých mezer aktivujte na obou stranách.

DOBA SKLADOVÁNÍ

12 měsíců při teplotě do +25°C v originálních, těsně uzavřených obalech.

OZNAČENÍ VÝROBKU

V souladu s bezpečnostním listem výrobku.

OBALY

Kovová nádoba (sprej) 200 ml

Všechna uvedená doporučení a informace vycházejí z našich vlastních výzkumů a jsme přesvědčeni, že jsou důvěryhodné. Nemůžeme zaručit účinky používání našich výrobků; výrobky jsou prodávány a vzorky jsou poskytovány bez záruky vyjádřené přímo nebo naznačující, že výrobky jsou určeny pro nějaké konkrétní použití. Uživatel musí sám provést testy potvrzující užitečnost výrobku pro své vlastní účely. Žádný zástupce, zmocněnec nebo zaměstnanec naší společnosti není oprávněn změnit toto ustanovení. Vyhrazujeme si právo na změnu obsahu v následku technického pokroku.