



jalas® GRAN PREMIO 1948S METATARSAL

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO, M, CI, HI ASTM F2413-18 M/I/C Mt PR ASTM F3445-21 SR

Pour en savoir plus

BOTTE DE PROTECTION CONTRE LES CHOCS MÉTATARSIENS

Botte résistante pour travaux industriels lourds avec résistance à la chaleur extrême et grand confort. Fournit la plus haute protection pour le soudage et la chaleur. Protection intégrée contre les impacts de la partie métatarsienne du pied. Semelle extérieure en nitrile pour une excellente adhérence et excellente absorption des chocs grâce à la semelle intérieure en PORON® XRD. Protection antiperforation en composite traité au plasma et embout en aluminium pour plus de légèreté. Cuir pleine fleur pour un bon ajustement. Une botte avec le niveau de protection et de confort le plus élevé.

CARACTÉRISTIQUES

- Excellente adhérence
- Très confortable
- Excellente absorption des chocs
- Bon ajustement
- Niveau de protection de haute qualité

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- Renfort orteils ProNose
- Ajustement ample
- Coutures en fil KEVLAR® qui résiste brièvement à 427 °C et à 204 °C plus longuement
- Partie supérieure résistante à la chaleur
- Semelle extérieure résistante à la chaleur
- Semelle extérieure résistante aux huiles
- Propriétés antistatiques
- Tige rembourrée
- Oeillets de laçage
- Détails de conception
- Double zone d'absorption
- Sangle de cheville ajustable
- Hydrofuge
- Retardateur de flamme

Toutes les valeurs pour le produit spécifié sont indiquées sans tolérance et peuvent varier à la valeur réelle pour les produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour les informations contenues dans ce document sans notification préalable.

jalas® GRAN PREMIO 1948S METATARSAL

PRÉVIENT DES RISQUES DE

Blessures des orteils, perforation des clous, blessures du métatarse

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION

Espaces en plein air, espaces intérieurs, utilisation toute l'année, surfaces chaudes, environnements à risques de perforation des semelles, espaces huileux et graisseux, environnements sales, environnements exigeants

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

Métiers avec manutention à haute température, travail du métal, travail sur feuilles de métal, soudage

PRINCIPALES INDUSTRIES D'UTILISATION

Metal fabrication

SPÉCIFICATIONS

TYPE Chaussures de sécurité, Bottes/Demi-bottes
CATÉGORIE Cat. II
MATÉRIAU PROTECTION CONTRE LES CLOUS Textile composite traité plasma (PTC)
AJUSTEMENT Large
COLLECTION Gran Premio
MATÉRIAU DESSUS Cuir pleine fleur
MATÉRIAU PRONOSE PU
MATÉRIAU EMBOUT DE PROTECTION Aluminum
MATÉRIAU DE DOUBLURE Polyester, polyamide
SEMELLE INTERNE JALAS 8217 FX2 Climate
MATÉRIAU DE LA SEMELLE INTERNE Textile, E.V.A souple, Fibre électro conductrice à base de polyester, Laine mérinos, Double zone d'absorption des chocs en Poron® XRD®
MATÉRIAU DE SEMELLE INTERMÉDIAIRE Semelle intermédiaire PU
MATÉRIAU SEMELLE EXTÉRIEURE Semelle extérieure caoutchouc
FIXATION Bande auto-agrippante
COLORIS Noir, Jaune
POIDS NET (TAILLE 42) 1.32 kg

CONFORMITÉ

CE Cat. II

EAC TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2011
S3, SRC, HRO, M, CI, HI

ASTM F2413-18
M/I/C
Mt PR

ASTM F3445-21
SR

ÖNORM Z 1259

DGUV 112-191

CARACTÉRISTIQUES

- Propriétés antistatiques
- Système d'amortissement des chocs Ergothan
- Partie supérieure résistante à la chaleur
- Embout de sécurité en aluminium
- Semelle extérieure résistante aux huiles
- Renfort orteils ProNose
- Semellle antiperforation en textile composite traité plasma (PTC)
- Ajustement ample
- Semelle extérieure résistante à la chaleur
- Hydrofuge

POINTURE	RÉF.	EAN
36	1948S-36	6408487545320
37	1948S-37	6408487545375
38	1948S-38	6408487545429
39	1948S-39	6408487545474
40	1948S-40	6408487545528
41	1948S-41	6408487545573
42	1948S-42	6408487545627
43	1948S-43	6408487545672
44	1948S-44	6408487545726
45	1948S-45	6408487545771
46	1948S-46	6408487545825
47	1948S-47	6408487545870
48	1948S-48	6408487545924

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Toutes les valeurs pour le produit spécifié sont indiquées sans tolérance et peuvent varier à la valeur réelle pour les produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour les informations contenues dans ce document sans notification préalable.