

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1 Termékazonosító

Kereskedelmi név: Drei Bond 4084
UFI: TFUY-H8FG-200S-39JN

1.2 Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

Általános használat: Etil alapú cianoakrilát ragasztó; pillanatragasztó különböző anyagpárok összeillesztéséhez.
Kizárólag ipari és professzionális használatra.

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Cégnév:	Drei Bond GmbH	Drei Bond Polska Sp. z o. o .
Utca, Postafiók:	Carl-Zeiss-Ring 13	ul. Bagrowa 1
Írányítószám, város:	85737 Ismaning	30-733 Kraków
	Németország	Lengyelország
WWW:	www.dreibond.de	www.dreibond.pl
E-mail:	info@dreibond.de	biuro@dreibond.com.pl
Telefon:	+49 89 962 427-0	+48 12 653 25 95
Fax:	+49 89 962 427-19	
Információt szolgáltató szervezet:	E-mail: datenblaetter@dreibond.de	biuro@dreibond.com.pl
	Telefon: +49 89 962 427-0	

1.1 Sürgősségi telefonszám

Segélyhívószám: 112

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

2.1 Az anyag vagy keverék besorolása

Osztályozás az 1272/2008/EK rendelet (CLP) szerint

Skin Irrit. 2; H315 = Bőrirritáló hatású.
Eye Irrit. 2; H319 Súlyos szemirritációt okoz.
STOT SE 3; H335 Légúti irritációt okozhat.

2.2 Címkézési elemek

Címkézés (CLP)



Figyelmeztető jelszó:
Veszélytípust jelző mondatok:

Figyelem

H315	Bőrirritáló hatású.
H319	Súlyos szemirritációt okoz.
H335	Légúti irritációt okozhat.

Övintézkedésre vonatkozó mondatok:

P261	Kerülje a köd/gőzök/permet belélegzését.
P280	Védőkesztyű/védőruha/szemvédő használata kötelező.
P302+P352	HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.
P304+P340	BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
P312	Roszcullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
P362+P364	A szennyezett ruhát le kell vetni és az újbóli használat előtt ki kell mosni.

Különleges jelölés

EUH202	Cianoakrilát. Veszély! Néhány másodperc alatt a bőrre és aszembe ragad. Gyermekektől elzárva tartandó.
--------	--

Súgószövegek címkékhez: Etil-2-cianoakrilát tartalmaz.

2.3 Egyéb veszélyek

A kiömlött/kiöntött termék csúszást vagy elesést okozhat.

Endokrin károsító tulajdonságok, PBT és vPvB értékelés eredményei:

A termék nem tartalmaz a REACH 57. cikkének f) pontja, az (EU) 2017/2100 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet vagy az (EU) 2018/605 bizottsági rendelet értelmében endokrin károsító tulajdonságokkal rendelkező összetevőket 0,1% (t/t) vagy annál nagyobb mennyiségben.

A termék nem tartalmaz PBT-ként vagy vPvB-ként besorolt anyagokat.

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

3.1 Anyagok: Nem alkalmazható.

3.2 Keverékek

Veszélyes összetevők:

Azonosítás	Megnevezés Osztályozás	Tartalom
REACH 01-2119527766-29-xxxx EK-szám: 230-391-5 CAS-szám: 7085-85-0	etil-2-cianoakrilát Skin Irrit. 2; H315. Eye Irrit. 2; H319. STOT SE 3; H335. Specifikus koncentrációs határértékek (SCL): STOT SE 3; H335: C ≥ 10 %	60 - 100 %
EK-szám: 204-617-8 CAS-szám: 123-31-9	hidrokinon Acute Tox. 4; H302. Eye Dam. 1; H318. Skin Sens. 1; H317. Muta. 2; H341. Carc. 2; H351. Aquatic Acute 1; H400. Factor M: Aquatic Acute 1: M = 10.	< 0,1 %

A H és EUH mondatok teljes szövege: lásd a 16. szakaszt.

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések**4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése**

Általános információk:	A cianoakrilát – veszélyes – egy másodperc alatt összeragasztja a bőrt és a szemhéjakat. A szennyezett ruházatot le kell venni és ki kell mosni az újrahazsnálat előtt. Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék csomagolását vagy címkéjét.
Belélegzés esetén:	A sérülteket vigyük friss levegőre, lazítsuk meg a ruházatukat, és helyezzük őket nyugodt helyzetbe. Ha a légzés leáll, azonnal alkalmazzunk mesterséges lélegeztetést. Forduljon orvoshoz.
Bőrrel való érintkezés esetén:	Azonnal vegye le a szennyezett ruházatot és lábbelit, kivéve, ha azok a bőrhöz ragadtak. A megkötött terméket ne távolítsa el a bőrről. Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossa le bő szappannal és vízzel. Bőrirritáció esetén: Azonnal forduljon orvoshoz.

Szembe kerülés esetén:

A beragasztott szemeket soha nem szabad hirtelen kinyitni. Azonnal öblítse ki folyó víz alatt körülbelül 10-15 percig, nyitott szemhéjjal. Adott esetben a kontaktlencséket el kell távolítani, ha ez könnyen megoldható. Folytassa az öblítést. Ezután azonnal forduljon szemészhez.

Lenyelés esetén:

Ha összeragadnak az ajkai, próbálja meg óvatosan szétválasztani őket meleg vízzel. Nem szabad hányást kiváltani. Győződjön meg arról, hogy a légút szabad. Azonnal hívjon orvost.

4.2 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Tüneti kezelés.

5. SZAKASZ: Tűzoltási intézkedések**5.1 Oltóanyag**

A megfelelő oltóanyag Vízpermet, hab, száraz oltóanyag, szén-dioxid

Biztonsági okokból nem megfelelő oltóanyag:

Teljes vízsugár

5.2 Az anyaghoz vagy a keverékhez társuló különleges veszélyek

Éghető. Égés során veszélyes gázok és gőzök keletkezhetnek.

Ezenkívül a következők is keletkezhetnek: Nitrogén-oxidok (NOx), hidrogén-cianid, szén-monoxid és szén-dioxid.

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat

Különleges óvintézkedések tűzoltáskor:

Viseljen hordozható légzőkészüléket és vegyszerálló ruházatot.

Kiegészítő információk:

Ne lélegezze be a robbanási- és tűzgázokat. A sérült tartályokat vízpermetezéssel hűtse le.

Az oltáshoz használt víz nem juthat a csatornába, a talajba vagy a víztározókba.

A tűzmaradványokat és a szennyezett tűzoltóvizet a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű környezetbe jutás esetén**6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások**

A cianoakrilát – veszélyes – egy másodperc alatt összeragasztja a bőrt és a szemhéjakat.

Kerülje a köd/gőzök/permet belélegzését. Kerülje az anyaggal való érintkezést.

Ha lehetséges, a szivárgást meg kell javítani. Biztosítsa a megfelelő szellőzést.

Viseljen megfelelő védőfelszerelést. Védőfelszerelés nélküli személyek számára tilos a hozzáférés.

Azonnal vegye le a szennyezett ruházatot és lábbelit, kivéve, ha azok a bőrhöz ragadtak.

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések

Ne engedje, hogy csatornába, talajvízbe és víztározókba jusson. Szükség esetén

értesítse az illetékes hatóságokat.

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Folyadékmegkötő anyagokkal (homok, kovaföld, univerzális kötőanyag, savsemlegesítő)

gyűjtsük össze, és zárt tartályokban szállítsuk a hulladéklerakó helyre.

Kerülje a felületi szétterjedést (pl. gáttal vagy olajjal való eltorlaszolással). A kiömlött terméket soha ne öntse vissza egy friss anyagot tartalmazó edénybe.

Kiegészítő információk:

A kiömlött/kiöntött termék csúszást vagy elesést okozhat.

6.4 Hivatkozás más szakaszokra

További részletekért lásd a 8. és 13. szakaszt.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás**7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések**

Típek a biztonságos kezeléshez:

A cianoakrilát – veszélyes – egy másodperc alatt összeragasztja a bőrt és a szemhéjakat.

Szükséges a helyiségek és a munkahely megfelelő szellőztetésének biztosítása. Kerülje a köd/gőzök/permet belélegzését. Szembe, bőrre vagy ruhára ne kerüljön. Viseljen megfelelő védőfelszerelést.

A készítmény használata közben tilos enni, inni és dohányozni. A használatot követően a kezét alaposan meg kell mosni. Azonnal vegye le a szennyezett ruházatot és lábbelit, kivéve, ha azok a bőrhöz ragadtak. A munkaállomásokat szemmosó berendezéssel kell felszerelni.

Nagy mennyiségű termék folyamatos kezelése esetén célszerű a munkaállomást zuhanyzókkal felszerelni.

Tanács tűz és robbanás esetén:

Tartsa távol hőforrástól.

Nagyobb mennyiségek kezelésekor tegyen óvintézkedéseket az elektrosztatikus kisülések ellen.

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt.

Csomagolási és tárolási követelmények:

A tartály jól lezárva, jól szellőző helyen tartandó. A tartályt száraz, hűvös helyen tárolja.

Kizárólag eredeti csomagolásban tárolandó.

Hőforrásoktól és közvetlen napfénytől távol tartandó. A tartályt álló helyzetben tárolja.

Tippek más anyagokkal való tároláshoz:

Ne tárolja együtt élelmiszerekkel, italokkal és állati takarmánnyal.

Ne tárolja együtt vízzel, alkoholokkal, lúgokkal, aminosavakkal.

7.3 Meghatározott végfelhasználás(ok):

Nincs elérhető információ.

8. SZAKASZ: Az expozíció elleni védekezés/egyéni védelem

8.1 Ellenőrzési paraméterek

Határértékek a munkaállomáson:

Nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyekre vonatkozóan meghatározták a munkakörnyezetben az egészségre káros legmagasabb megengedett kémiai koncentrációt.

DNEL/DMEL:

Az etil-2-cianoakrilát adatai:

DNEL munkavállalók, belélegzés, szisztémás, hosszú távú: 9,25 mg/m³

DNEL munkavállalók, belélegzés, szisztémás, rövid távú: 9,25 mg/m³

DNEL munkavállalók, belélegzés, helyi, hosszú távú: 9,25 mg/m³

DNEL munkavállalók, belélegzés, helyi, rövid távú: 9,25 mg/m³

DNEL fogyasztó, belélegzés, szisztémás, hosszú távú: 9,25 mg/m³

DNEL fogyasztó, belélegzés, szisztémás, rövid távú: 9,25 mg/m³

DNEL fogyasztó, belélegzés, helyi, hosszú távú: 9,25 mg/m³

DNEL fogyasztó, belélegzés, helyi, rövid távú: 9,25 mg/m³

8.2 Az expozíció elleni védekezés

Szükséges a helyiségek és a munkahely megfelelő szellőztetésének biztosítása.

Egyéni védelem

Foglalkozási expozíció ellenőrzés

Légzésvédelem:

Nem megfelelő szellőzés esetén egyéni légzésvédelmi intézkedéseket kell alkalmazni.

Ha a munkahelyen megengedett maximális koncentráció (MAC) túllépi a határértéket, szűrőbetétes maszkot kell viselni.

Ajánlás: Használjon EN 14387 szabvány szerinti A/P kombinált szűrőt.

A légzésvédő szűrő osztályának meg kell egyeznie a termék kezelése során keletkező káros anyagok (gáz/gőz/aeroszol/részecske) maximális koncentrációjával.

Kézvédelem:

EN 374 szabványnak megfelelő védőkesztyűk.

A kesztyű gyártójának az áteresztőképességre és a szűrőállóságra vonatkozó utasításait be kell tartani.

Szemvédelem:

Szorosan illeszkedő védőszemüveg a PN-EN ISO 16321-1:2022 szabványnak megfelelően.

Testvédelem:

Viseljen megfelelő védőruházatot.

Higiéniai és védelmi intézkedések:

A cianoakrilát – veszélyes – egy másodperc alatt összeragasztja a bőrt és a szemhéjakat.

Kerülje a köd/gőzök/permet belélegzését. Szembe, bőrre vagy ruhára ne kerüljön. Azonnal vegye le a szennyezett ruházatot és lábbelit, kivéve, ha azok a bőrhöz ragadtak. A készítmény használata közben tilos enni, inni és dohányozni. A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.

A munkaállomásokat szemmosó berendezéssel kell felszerelni. Nagy mennyiségű termék folyamatos kezelése esetén célszerű a munkaállomást zuhanyzókkal felszerelni.

A környezeti expozíció elleni védekezés

Lásd a „6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések” részt.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

Halmazállapot 20 °C-on és 101,3 kPa nyomáson	flyékony
Szín:	fekete
Szag:	Csípős
Szagküszöb érték:	Nincs adat
Olvaspnt/fagyáspnt:	Nem alkalmazható
Kezdeti forráspnt és forráspnttartomány:	214 °C
Gyúlékonyság:	Nincs adat
Felső/alsó gyúlladási koncentráció határ vagy a felső/alsó robbanási határérték:	Nincs adat
Lobbanáspnt és lángtartomány:	87°C
Bomlási hőmérséklet:	Nincs adat
pH:	Nincs adat
Oldhatóság vízben:	Oldhatatlan
N-oktanol/víz megoszlási hányados:	Nincs adat
Gőznyomás:	20 °C- on 0,3 hPa
Sűrűség:	20 °C 1,05 g/mL
Gőzsűrűség:	Nincs adat
Részecske jellemzői:	Nem alkalmazható

9.2 Egyéb információk

Robbanásveszélyes tulajdonságok:	Nincs adat
Oxidáló tulajdonságok:	Nincs adat
Öngyúlladási hőmérséklet:	Nincs adat
Párolgási sebesség:	Nincs adat
Kiegészítő információk:	Nincs adat

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

10.1 Reakciókészség

Lásd a „Veszélyes reakciók lehetősége” alszakaszt.

10.2 Kémiai stabilitás

A megadott tárolási körülmények között stabil.

10.3 A veszélyes reakciók lehetősége

Reagál alkoholokkal, lúgokkal, aminokkal és vízzel – exoterm reakció.

10.4 Kerülendő körülmények

Hőtől, szikrától és nyílt lángtól távol tartandó.
Óvja a közvetlen napfénytől. Óvja a nedvességtől.

10.5 Nem összeférhető anyagok

Víz, alkoholok, lúgok, aminok.

10.6 Veszélyes bomlástermékek

Nincsenek veszélyes bomlástermékek, ha betartják a tárolásra és kezelésre vonatkozó előírásokat.

Termikus bomlás:	Nincs adat
------------------	------------

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok

11.1 Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

Toxikológiai hatás:

Ezek az állítások az egyes összetevők tulajdonságain alapulnak. A termékről nem állnak rendelkezésre toxikológiai adatok.

Akut toxicitás (orális): A rendelkezésre álló adatok szerint az osztályba sorolás kritériumainak nem felel meg.

Akut toxicitás (bőr): A rendelkezésre álló adatok szerint az osztályba sorolás kritériumainak nem felel meg.

Akut toxicitás (belélegzés): A rendelkezésre álló adatok szerint az osztályba sorolás kritériumainak nem felel meg.

Maró hatású a bőrre/bőrirritáló hatású: Skin Irrit. 2; H315 = Bőrirritáló hatású.

Súlyos szemkárosodást/szemirritációt okoz: Eye Irrit. 2; H319 Súlyos szemirritációt okoz.

Légzőszervi szenzibilizáció: A rendelkezésre álló adatok szerint az osztályba sorolás kritériumainak nem felel meg.

Bőrszenzibilizáció: A rendelkezésre álló adatok szerint az osztályba sorolás kritériumainak nem felel meg.

Mutagenitás/Genotoxicitás: A rendelkezésre álló adatok szerint az osztályba sorolás kritériumainak nem felel meg.

Rákkeltő hatás: A rendelkezésre álló adatok szerint az osztályba sorolás kritériumainak nem felel meg.

Reprodukciós toxicitás: A rendelkezésre álló adatok szerint az osztályba sorolás kritériumainak nem felel meg.

Az anyatejre és az anyatejen keresztül gyakorolt hatások: Nincs adat.

Célszervi toxicitás (egyszeri expozíció): STOT SE 3; H335 Légúti irritációt okozhat.

Célszervi toxicitás (ismétlődő expozíció): A rendelkezésre álló adatok szerint az osztályba sorolás kritériumainak nem felel meg.

Aspirációs veszély: A rendelkezésre álló adatok szerint az osztályba sorolás kritériumainak nem felel meg.

11.2 Információk más fenyegetésekről

Endokrin károsító tulajdonságok

Nincs

Egyéb információk:

Az etil-2-cianoakrilát adatai:

LD50 Patkány, szájon át: > 5 000 mg /kg (OECD 423)

LD50 Nyúl, bőrön keresztül: > 2 000 mg/kg (OECD 402)

Tünetek

Belélegzés esetén: Az orrmelléküregek, a torok, a tüdő irritációja.

Bőrrel való érintkezés esetén: Irritáció, bőrpír.

Szembe kerülés esetén: Irritáció, bőrpír, fájdalom.

12. SZAKASZ: Ökológiai információk

12.1 Toxicitás

Egyéb indikációk:

Nincs adat

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság

Egyéb indikációk:

Nincs adat

12.3 Bioakkumulációs képesség

N-oktanol/víz megoszlási hányados:

Nincs adat

12.4 A talajban való mobilitás

Nincs adat

12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

A termék nem tartalmaz 0,1%-os vagy annál nagyobb koncentrációban PBT-ként vagy vPvB-ként besorolt összetevőket.

12.6 Endokrin károsító tulajdonságok

Nincs

12.7 Egyéb káros hatások:

Általános ajánlások: Ne engedje, hogy csatornába, talajvízbe és víztározókba jusson.

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok**13.1 Hulladékkezelési módszerek****Termék**

Hulladékkód: 08 04 09* = Szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztók, tömítőanyagok és tömítőanyagok hulladékai.

* = Hulladékkezelési bizonyítvány szükséges.

Ájánlás: A vonatkozó előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

Csomagolás

Ájánlás: A vonatkozó előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.
A szennyezett csomagolást ugyanúgy ártalmatlanítsa, mint a tartalmát. A szennyezetlen csomagolás újrahasznosítható.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk**14.1 UN-szám vagy azonosító szám**

ADR/RID, IMDG: nem alkalmazható

IATA-DGR: UN 3334

14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

ADR/RID, IMDG: Nem szabályozott

IATA-DGR: UN 3334, LÉGI KÖZLEKEDÉSI SZABÁLYOZÁS ALÁ TARTOZÓ FOLYÉKONY ANYAG,
MNS (Etil-2-cianoakrilát)

14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)

ADR/RID, IMDG: nem alkalmazható

IATA-DGR: 9. osztály

14.4 Csomagolási csoport

ADR/RID, IMDG: nem alkalmazható

IATA-DGR: III

14.5 Környezeti veszélyek

A termék a környezetre veszélyes.

Az anyag/keverék az ENSZ modellrendeletének kritériumai szerint nem jelent veszélyt a környezetre.

Tengeri szennyezés: nincs

14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések**Légi szállítás (IATA)**

A fenyegetések listája: Különféle

Kizárt mennyiségi kód: E1

Utaz- és teherszállító repülőgépek: Korlátozott mennyiség P: vissza .Műsor.Y964 - Max. Nettó mennyiség/csomag 30 kg G

Utaz- és teherszállító repülőgépek: Csomag.Eszköz. 964 - Max. Nettó mennyiség/csomag 450 L

Csak teherszállító repülőgépek: Csomag.Eszköz. 964 - Max. Nettó mennyiség/csomag 450 L

Különleges előírások: A27

Vészhelyzeti reagálási útmutató (ERG) kód:

9A

14.7 Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás

Nincs adat

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk**15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok
Nemzeti szabályozások - EU-tagállamok**

egyéb előírások, korlátozások és utasítások:

Nincs adat

**Nemzeti előírások - EK tagállamok (Európai Közösségek)
Csomagolás címkézése 125 ml-nél kisebb tartalom esetén**

Figyelmeztető jelszó:

Figyelem

Veszélytípust jelző mondatok:

EUH202

Cianoakrilát. Veszély! Néhány másodperc alatt a bőrre és aszembe ragad. Gyermekektől elzárva tartandó.

Övintézkedésre vonatkozó mondatok:

nem alkalmazható

Egyéb előírások, korlátozások és utasítások:

A REACH rendelet XVII. melléklete szerint alkalmazandó korlátozások számai: 3, 75

15.2 Kémiai biztonsági értékelés

Ennél a keveréknél nem szükséges biztonsági értékelést végezni.

16. SZAKASZ: Egyéb információk

A 2. és 3. bekezdésben szereplő veszélyes anyag vagy veszélyes készítmény által jelentett veszély típusát jelző mondatok szó szerinti megfogalmazása:

H315 = Bőrirritáló hatású.

H319 = Súlyos szemirritációt okoz.

H335 = Légúti irritációt okozhat.

EUH202 = Cianoakrilátok. Veszély. Másodpercek alatt összeragasztja a bőrt és a szemhéjakat. Gyermekektől elzárva tartandó.

A legutóbbi módosítás oka:

Módosítások a 1. fejezetben: Kollektív munka

Létrehozás dátuma:

2022-11-21

A bemutatott terület adatlapja:

lásd az 1. szakaszt: Információt szolgáltató szervezet

Rövidítések és betűszavak:

ADN: Európai Megállapodás a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról
ADR: Európai Megállapodás a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról
AGW: Megengedett koncentráció a munkakörnyezetben
AS/NZS: Ausztrál/új-zélandi szabvány
CAS-szám: Kémiai Absztrakt Szolgálat
CFR: Szövetségi Szabályzatok Kódexe
CLP: Oszályozás, jelölés és csomagolás
DMEL: Minimális változást okozó származtatott szint
DNEL: Származtatott szint, amely nem okoz változást
EN: Európai szabvány
EQ: Kizárt mennyiségek
Eye Irrit.: Szemirritáció
IATA: Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség
IATA-DGR: Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség - Veszélyes Áruk Szabályzata
IBC kód: Veszélyes vegyi anyagokat ömlesztett áruként szállító hajók építésére és felszerelésére vonatkozó nemzetközi kódex
IMDG-kód: Veszélyes Áruk Nemzetközi Kódexe
LD50: Halálos dózis 50%
MARPOL-egyezmény: Nemzetközi Egyezmény a hajókról történő szennyezés megelőzéséről
NDS: Maximális megengedett koncentráció
OECD: Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet
ENSZ: Egyesült Nemzetek
OSHA: Munkahelyi Egészségügyi és Biztonsági Hivatal
PBT: Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező
PNEC: A környezetben tartós elváltozásokat nem okozó koncentráció
REACH: Vegyi anyagok regisztrálása, értékelése, engedélyezése és korlátozása
RID: A Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló szabályzat
Skin Irrit.: Bőrirritáció
STOT SE: Cél szervi toxicitás - egyszeri expozíció
TRGS: Veszélyes anyagokra vonatkozó műszaki előírások
TSCA: Mérgező anyagok ellenőrzéséről szóló törvény
UE: Európai Unió:



BIZTONSÁGI ADATLAP

az 1907/2006/EK (REACH) rendelettel és az (EU) 2020/878 rendelettel
összhangban

Drei Bond 4084

Anyagszám: DB4084

Módosítás: 2023-7-3

Verzió: 1.2

A következő verziót cseréli le: 1.1

Nyelv: HU

Nyomtatva: 2023-7-13

Oldal: 9 z 9

vPvB : Nagyon tartós és magas bioakkumulációjú
WE: Európai Közösség
WEL: Megengedett koncentráció a munkakörnyezetben

Az ezen az adatlapon található információk a termék használatának biztonsági követelményeivel összefüggésben történő leírására szolgálnak. A felhasználó felelős a termék biztonságos használatához szükséges feltételek megteremtéséért, és felelős a nem rendeltetésszerű használatból eredő következményekért.

A jelen biztonsági adatlapból kifolyólag semmilyen fajtájú felelősség sem terhelheti a szállítót. A szállító nem vállal felelősséget a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő halálesetért, betegségért vagy egészségkárosodásért.

A felhasználó kizárólagos felelősséget vállal a termék bármilyen célra való alkalmasságának meghatározásáért. Az ezen az adatlapon található adatok nem minősülnek a felhasználó munkahelyének biztonságára vonatkozó értékelésnek.

Az adatlap nem tekinthető az anyag tulajdonságainak garanciájaként.

Képzés

A termékkel való munka megkezdése előtt a felhasználónak meg kell ismerkednie a vegyszerek kezelésére vonatkozó egészségügyi és biztonsági előírásokkal, és különösen megfelelő munkahelyi képzésen kell részt vennie. Az ADR megállapodás alapján a veszélyes áruk közúti szállításával foglalkozó személyeket megfelelő módon ki kell oktatni a feladataikról (általános képzés, munkahelyi beosztási képzés és a biztonsági képzés).