Produktdatenblatt

Spezifikationen



Basiselement, Harmony XV4, modular, 40mm, 100-240V AC, Blinklicht, Abdeckung, bis 4 Ebenen, weiss

XV4C21MFX

EAN Code: 3606487130161

Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony XV4
Produkt- oder Komponententyp	Basiselemente
Unterkategorie	Basiselement & Abdeckung
Kurzbezeichnung des Geräts	XV4
Montagedurchmesser	40 mm
Elektrischer Anschluss	AC
Signaltyp	Blinklicht
Gehäusevariante	Direktmontage Rohrbefestigung mit Befestigungsplatte Wandmontage
Montageposition	Aufrecht/umgekehrt
Bauweise	Bis zu 4 Module (3 Leuchtelemente + 1 Summer oder 4 Leuchtelemente)
Material	Polykarbonat
Gehäusefarbe	Weiß
Produktgewicht	0,112 kg

Zusatzmerkmale

[Ue] Bemessungs-Betriebsspannung	100 - 240 V AC 50/60 Hz 120 V DC
Bemessungs-Betriebsspannungsgrenzen	90 - 264 V AC
Schutzklasse für Stromschläge	Klasse II
Anschlüsse - Klemmen	Push-In-Klemme, 8 x 0,25 - 8 x 1,5 mm² mit Kabelende Push-In-Klemme, 8 x 0,25 - 8 x 1,5 mm² ohne Kabelende
Kabeleinführung	Untere oder seitliche Durchführung
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	264 V
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	2,5 kV
Diskreter Ausgangstyp	NPN

Montage

Verschmutzungsgrad	2
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-10…50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-35…70 °C
Schutzart (IP)	IP65

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Umwelteinflüsse Typklassen	UL type 12
Vibrationsfestigkeit	6 gn, Amplitude = ± 0,5 mm (f = 10…150 Hz)in Betrieb
Stoßfestigkeit	20 gn (Dauer = 11 ms) für in Betrieb
Normen	UL 60947-5-1 IEC 60947-5-1 CSA C22.2 Nr. 60947-5-1
Produktzertifizierungen	cULus CCC RCM UKCA CE

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	4,400 cm
VPE 1 Breite	4,400 cm
VPE 1 Länge	13,200 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	127,000 g
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	48
VPE 2 Höhe	15,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	6,403 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**2 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**2 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Umweltproduktdeklaration	**Produktumweltprofil**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Ja**
EU-RoHS-Richtlinie	**Freistellungskonform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**

Use Longer

Verlängerung der Lebensdauer

Reparatur	**Nein**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**80**
Circular Econmomy-Eignung	**Entsorgungsinformationen**
Rücknahme	**Nein**
WEEE-Kennzeichnung	**Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.**

Image of product / Alternate images

Alternative








1/2



