Product data sheet
Characteristics

TM172DCLWT
Bedienterminal, Modicon M171/M172, Touchscreen, farbig, Temperatur, Wandmontage, weiß

Regionaler Lagercode: Not on Stock



Hauptmerkmale

Baureihe	Modicon M171/M172
Produkt- oder Komponententyp	Anzeigemodul
Versorgung	Externe Quelle

Zusatzmerkmale

Displaytyp	LCD-Anzeige Farb-Touchscreen
Displayauflösung	320 x 240 Pixel
Farbe	Weiß
[UH,nom] Bemessungs-Betriebsspannung	24 V AC/DC
Leistungsaufnahme in W	3,2 VA 1,3 W
Messeingänge	NTC 10k type 2 Temperaturfühler - 40...50 °C +/- 0,1 °C NTC 10k Temperaturfühler at 21 °C ± 0,5 °C
Produktkompatibilität	Logic controller M171 Logic controller M172
Höhe	120 Mm
Breite	86 Mm
Tiefe	25 Mm
Produktgewicht	0,34 Kg

Montage

Richtlinien	2014/35/EU - Niederspannungsrichtlinie 2014/30/EU - elektromagnetische Verträglichkeit
Normen	IEC 60950-1 EN 55024 EN 55032 UL 873 CSA C22.2 No 24
Produktzertifizierungen	RCM[RETURN]EAC[RETURN]CE[RETURN]cTUVus
Umgebungstemperatur bei Betrieb	0…50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-30…50 °C

Auftrags- und Versandinformationen

Kategorie	US1PC1222537
Rabattübersicht	PC12
GTIN	3606481267634
Rückgabe	Ja
Ursprungsland	MX

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	5,000 Cm
VPE 1 Breite	10,800 Cm
VPE 1 Länge	15,500 Cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	255,000 G
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	11
VPE 2 Höhe	15,000 Cm
VPE 2 Breite	30,000 Cm
VPE 2 Länge	40,000 Cm
VPE 2 Gewicht	3,196 Kg

Nachhaltigkeit

Recyclingfähigkeitspotential in %	14
California Proposition 65	WARNING: This product can expose you to chemicals including: Lead and lead compounds, which is k
Total lifecycle Carbon footprint	65 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the manufacturing phase [A1 to A3]	10.47941534440373
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	10 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the distribution phase [A4]	0.1077883520775149
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the installation phase [A5]	0.01809601340449856
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	0 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the use phase [B2, B3, B4, B6]	53.88395968948022
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	54 kg CO2 eq.
Quecksilberfrei	Ja
Sustainable packaging	Nein
Carbon footprint of the end-of-life phase [C1 to C4]	0.5564190424006955
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	0.6 kg CO2 eq.
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.)	65
Verpackung mit Recycling-Karton	Ja
Verpackung ohne Kunststoff	Nein
SCIP-Nummer	8e41c8ec-ef77-428a-a952-9b72cd73d27e
REACh-Verordnung	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert
EU-RoHS-Richtlinie	Konform
Aktualisierbarkeit	Ja
Circular Econmomy-Eignung	Entsorgungsinformationen
Rücknahme	Nein
WEEE-Kennzeichnung	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt w

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Product Life Status :	08-Lieferbar