

# goulottes DLP monobloc pour montage d'appareillage avec support couvercle 85 mm 35 x 105 et 50 x 105 profilés et accessoires de cheminement

## Références pour goulotte 35 x 105



## Références pour goulotte 50 x 105



**Tableau de choix** (p. 796-797)  
**Tableau de capacité, tableau de choix dérivations** (p. 814-815)

Emb.	Réf.	<b>Goulottes monobloc 1 compartiment</b>	Emb.	Réf.	<b>Dérivations</b>
20 <sup>(1)</sup>	35 x 105 104 63	<p>S'associent avec prises Programme Mosaic et supports pour couvercle 85 mm (voir page ci-contre)</p> <p><b>Goulotte 35 x 105</b> Comprend : - 1 corps 35 x 105 mm - 1 couvercle souple Larg. 85 mm. Long. 2 m Section maximale : 2 850 mm<sup>2</sup></p> <p><b>Goulotte 50 x 105</b> Comprend : - 1 corps 50 x 105 mm - 1 couvercle souple Larg. 85 mm. Long. 2 m Section maximale : 4 300 mm<sup>2</sup></p> <p><b>Couvercle supplémentaire</b>  Largeur 85 mm Longueur 2 m</p> <p><b>Cloison supplémentaire</b>  Cloison de séparation Long. 2 m</p> <p><b>Joints</b>  Joint de corps à éclisse Joint de corps fixation par adhésif Joint de couvercle 85 mm</p>	5	107 35	<b>Dérivations planes</b> Permet la dérivation vers un profilé larg. 80 mm
16 <sup>(1)</sup>	50 x 105 104 64		5	107 37	Permet la dérivation vers un profilé larg. 105 mm équipé d'un couvercle 65
20 <sup>(1)</sup>	105 22	Permet la dérivation vers un profilé larg. 105 mm équipé d'un couvercle 85	5	107 36	Permet la dérivation vers un profilé larg. 105 mm équipé d'un couvercle 85
24 <sup>(1)</sup>	105 82	5	107 63	<b>Dérivation d'angle pour goulottes DLP monobloc</b> Permet la dérivation dans un angle intérieur vers les goulottes 35 x 80, 35 x 105, 50 x 80 ou 50 x 105 mm Doit s'associer à l'angle intérieur réf. 106 01, 106 02 ou 106 50	
20	106 91	<p><b>Accessoires</b></p> <p><b>Réhausse</b>  Long. 2 m, couleur gris anthracite Permet la pose à 15 mm du sol conformément à la norme NF C 15-100 (dans le cas d'installation d'appareillage courant fort et/ou d'utilisation de fils)</p> <p><b>Tenue des câbles</b>  Agrafe</p> <p> Embase pour collier</p>	24 <sup>(1)</sup>	105 80	
20	106 92		50	106 82	
10	108 02		100	308 81	
10	35 x 105 106 01	<b>Angles</b> Angle intérieur, varie de 85° à 95°			
10	106 21	Angle extérieur, varie de 60° à 120°			
10	107 84	Angle plat à 90°, varie de +/- 2,5°			
20	35 x 105 107 01	<b>Embout</b> Embout gauche ou droit			
	50 x 105 107 02				

(1) Nombre de mètres contenus dans l'emballage