



ES WIRKT.

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG)
nr. 1907/2006 (REACH)

Silikon-Öl-Spray

Afdrukdatum 30.09.2025
Datum bewerking 24.09.2025
Versie 8.1 (nl)
vervangt versie van 16.01.2023 (8.0)

*** RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming**

*** 1.1 Productidentificatie**

Productnaam/naam Silikon-Öl-Spray
Unieke formule-identificatie UFI: 8KJP-CEY1-100J-NR4N

Gevarenbestemmende componenten(n)
2-methylpentaan

*** 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik**

Gebruik van de stof/mengsel
Smeermiddel

*** 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad**

Leverancier

F.W.Klever
Hauptstraße 20
D-84168 Aham
Telefoon +49 (0) 8744 96 99 10
Telefax + 49 (0) 8744 96 99 96
E-mail info@ballistol.de
Website www.ballistol.de

Informatie:
Qualitätssicherung
Telefoon +49 (0) 8744 96 99 80

E-mail (vakkundig persoon):
info@ballistol.de

Producent

F.W.Klever
Hauptstraße 20
D-84168 Aham
Telefoon +49 (0) 8744 96 99 10
Telefax + 49 (0) 8744 96 99 96
E-mail info@ballistol.de
Website www.ballistol.de

Informatie:
Qualitätssicherung
Telefoon +49 (0) 8744 96 99 80

E-mail (vakkundig persoon):
info@ballistol.de

*** 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen**

Emergency CONTACT (24-Hour-Number): GBK GmbH +49 (0)6132-84463

*** RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren**

2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Classificatie conform Indelingsprocedure
Verordening (EG) Nr.
1272/2008 [CLP]
Aerosol 1, H222



ES WIRKT.

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG)
nr. 1907/2006 (REACH)

Silikon-Öl-Spray

Afdrukdatum 30.09.2025
Datum bewerking 24.09.2025
Versie 8.1 (nl)
vervangt versie van 16.01.2023 (8.0)

Classificatie conform
Verordening (EG) Nr.
1272/2008 [CLP]

Indelingsprocedure

Aerosol 1, H229
Skin Irrit. 2, H315
STOT SE 3, H336
Aquatic Chronic 2, H411

Gevaar aanduidingen voor fysische gevaren

H222 Zeer licht ontvlambare aerosol.
H229 Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.

Gevaar aanduidingen voor gezondheidsrisico's

H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Gevaar aanduidingen voor milieurisico's

H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

*** 2.2 Etiketteringselementen**

*** labeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]**

Gevarenbestemmende componenten(n)

2-methylpentaan

Gevarenpictogrammen



GHS02



GHS07



GHS09

Signaalwoord

Gevaar

Gevarenaanduidingen

H222 Zeer licht ontvlambare aerosol.
H229 Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

*** Veiligheidsaanbevelingen**

P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P302 + P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/... wassen.
P410 + P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.
P501 Inhoud/container afvoeren naar recycling

Andere markering

Voedsel-zuivere siliconeolie in oplosmiddel

2.3 Andere gevaren

Geen gegevens beschikbaar



ES WIRKT.

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG)
nr. 1907/2006 (REACH)

Silikon-Öl-Spray

Afdrukdatum 30.09.2025
Datum bewerking 24.09.2025
Versie 8.1 (nl)
vervangt versie van 16.01.2023 (8.0)

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.1 Stoffen

niet van toepassing

3.2 Mengsels

Gevaarlijke bestanddelen

CAS-nr.	EG-nr.	Catalogusnummer	Stofnaam	Concentratie	Classificatie conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]	SCL/ M/ ATE
107-83-5	203-523-4	601-007-00-7	2-methylpentaan	> 25 gew-%	Flam. Liq. 2; H225 Asp. Tox. 1; H304 Skin Irrit. 2; H315 STOT SE 3; H336 Aquatic Chronic 2; H411	
74-98-6	200-827-9	601-003-00-5	propaan	< 15 gew-%	Flam. Gas 1; H220 Press. Gas	
106-97-8	203-448-7	601-004-00-0	butaan	< 15 gew-%	Flam. Gas 1; H220 Press. Gas	
REACH-nr.		Stofnaam				
01-2119987103-37		2-methylpentaan				
01-2119486944-21		propaan				
01-2119474691-32		butaan				

Opmerking

Aerosol: Propellant propane/butane gas

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Algemene informatie

Vervuilde, gedrenkte kleding direct uittrekken.

Na inhalatie

Voor frisse lucht zorgen.

Bij klachten medische behandeling toepassen.

Na huidcontact

Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep.

Bij oogcontact

Bij oogcontact ogen met geopende oogleden voldoende lang met water spoelen, daarna direct oogarts consulteren.

Na inslikken

GEEN braken opwekken.

Als u klachten hebt, geef medische behandeling.

Mond grondig met water spoelen.

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Geen gegevens beschikbaar

4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Aanwijzingen voor de arts

Symptomatische behandeling.



ES WIRKT.

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG)
nr. 1907/2006 (REACH)

Silikon-Öl-Spray

Afdrukdatum	30.09.2025
Datum bewerking	24.09.2025
Versie	8.1 (nl)
vervangt versie van	16.01.2023 (8.0)

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1 Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen

Schuim
Kooldioxide (CO₂)
Watersproeistraal

Ongeschikte blusmiddelen

Sterke waterstraal

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Gevaarlijke verbrandingsproducten

Koolmonoxide
Dampen kunnen explosieve mengsels vormen met lucht

5.3 Advies voor brandweerlieden

Speciale bescherming bij de brandbestrijding

In geval van brand: Beschermende ademhalingsapparatuur met perslucht dragen.

Aanvullende informatie

Ter bescherming van personen en koeling van containers, in het gevarengedebied watersproeistraal inzetten.
Verhitten leidt tot drukverhoging en barstgevaar.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

Voor andere personen dan de hulpdiensten

Voor voldoende ventilatie zorgen.
Persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.
Ontstekingsbronnen verwijderen.
Niet inhaleren stoom/aerosol.

6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen

Niet in de riolering of open wateren lozen.

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Voor insluiting

Resten met vloeistofbindend materiaal (b.v. zand, zaagsel, universeelbindmiddel) opnemen.

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Geen gegevens beschikbaar

RUBRIEK 7: Hantering en opslag



ES WIRKT.

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG)
nr. 1907/2006 (REACH)

Silikon-Öl-Spray

Afdrukdatum 30.09.2025
Datum bewerking 24.09.2025
Versie 8.1 (nl)
vervangt versie van 16.01.2023 (8.0)

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Beschermingsmaatregelen

Als afzuiging ter plaatse niet mogelijk of onvoldoende is, moet mogelijkerwijs een goede ventilatie van de werkplek gegarandeerd worden.

Niet in open vuur of tegen gloeiende voorwerpen spuiten.

Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.

Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50°C.

Niet openen of branden met geweld, zelfs na gebruik

Voorkomen van:

Oogcontact

Huidcontact

Aerosolen niet inademen.

Verstrek ook advies inzake algemene beroepsmatige hygiëne

Op de werkplaats niet eten, drinken, roken en snuiven.

Bewaren van levensmiddelen op de werkplek is verboden.

Voor werkpauze en werkeinde handen wassen.

voor de omgang met het product een huidbeschermingscrème opbrengen.

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Verdere informatie over de opslagcondities

Tegen extreme hitte- en koude inwerking beschermen.

Koel bewaren.

7.3 Specifiek eindgebruik

Geen gegevens beschikbaar

* RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

* 8.1 Controleparameters

* Werkplaatsgrenswaarden

CAS-nr.	EG-nr.	Werkstof	werkleksgrenswaarde
107-83-5	203-523-4	2-Methylpentane	500 [ml/m ³ (ppm)] 1786 [mg/m ³] Kortstondig(ml/m ³) 1000 Kortstondig(mg/m ³) 3551 (BE)
106-97-8	203-448-7	n-Butane	Kortstondig(ml/m ³) 980 (1) Kortstondig(mg/m ³) 2370 (1) (1) 15 minutes average value (BE)
107-83-5	203-523-4	Hexane, all isomers except n-hexane	500 [ml/m ³ (ppm)] 1786 [mg/m ³] Kortstondig(ml/m ³) 1000 (1) Kortstondig(mg/m ³) 3551 (1) (1) 15 minutes average value (BE)
74-98-6	200-827-9	Propane	1000 [ml/m ³ (ppm)] (BE)
106-97-8	203-448-7	Hydrocarbons, aliphatic, gaseous, C1-C4	1000 [ml/m ³ (ppm)] (BE)
74-98-6	200-827-9	Hydrocarbons, aliphatic, gaseous, C1-C4	1000 [ml/m ³ (ppm)] (BE)



ES WIRKT.

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG)
nr. 1907/2006 (REACH)

Silikon-Öl-Spray

Afdrukdatum 30.09.2025
Datum bewerking 24.09.2025
Versie 8.1 (nl)
vervangt versie van 16.01.2023 (8.0)

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Persoonlijke bescherming

Bescherming van de ogen/het gezicht

Bij behoefte: veiligheidsbril

Bescherming van de handen

Handschoenen (oplosmiddelbestendig)

Lichaamsbescherming:

Beschermingskleding

Bescherming van de ademhalingswegen

Adembescherming is noodzakelijk bij:

aërosol- of nevelvorming

Voor propaan algemeen geldt: Bij een overschrijding van de concentratie ademhalingsapparatuur gebruiken.

Filterapparaat type AX gebruiken. Identificatiekleur bruin volgens EN 371.

Beheersing van milieublootstelling

Technische maatregelen ter voorkoming van blootstelling

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Fysische toestand

Aerosol

Kleur

kleurloos
helder

Geur

naar:
Oplosmiddelen/Verdunningen

Veiligheidstechnische gegevens

	Waarde	Methode	Bron, Opmerking
Geurdrempelwaarde:	niet bepaald		
Smelt-/vriespunt	Smelttemperatuur < -154 °C	DIN ISO 3016	Informatie verwijst naar de werkzame stof (zonder rekening te houden met het drijfgas)
Kookpunt of beginkookpunt en kooktraject	ca. 60 °C		Informatie verwijst naar de werkzame stof (zonder rekening te houden met het drijfgas)
ontvlambaarheid	niet bepaald		
Onderste en bovenste explosiegrens	Bovenste ontploffingsgrens ca. 7.4 Vol-%		De gegevens hebben betrekking op het oplosmiddel.



ES WIRKT.

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG)
nr. 1907/2006 (REACH)

Silikon-Öl-Spray

Afdrukdatum 30.09.2025
Datum bewerking 24.09.2025
Versie 8.1 (nl)
vervangt versie van 16.01.2023 (8.0)

	Waarde	Methode	Bron, Opmerking
Onderste en bovenste explosiegrens	Onderste explosiegrens ca. 1 Vol-%		De gegevens hebben betrekking op het oplosmiddel.
Vlampunt	niet bepaald		
Zelfontbrandingstemperatuur	niet bepaald		
Ontledingstemperatuur	niet bepaald		
pH	niet bepaald		
Viscositeit	niet bepaald		
Oplosbaarheid	Oplosbaarheid in water		Niet mengbaar
Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (logwaarde)	niet bepaald		
Dampspanning	niet bepaald		
Dichtheid en/of relatieve dichtheid	ca. 0.74 g/cm ³ (20°C)		Gegevens hebben betrekking op de vloeistoffase.
Relatieve dampdichtheid	niet bepaald		
deeltjeskarakteristieken	niet bepaald		

9.2 Overige informatie

Geen gegevens beschikbaar

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1 Reactiviteit

Geen gegevens beschikbaar

10.2 Chemische stabiliteit

Geen gegevens beschikbaar

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

Geen gegevens beschikbaar

10.4 Te vermijden omstandigheden

Vormt explosieve gasmengsels met lucht.

Let op: Zeer licht ontvlambaar. Houder staat onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50°C. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.

10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Oxiderend middel, sterk

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

Geen gevaarlijke ontledingsproducten bekend.

Aanvullende informatie

Het product is onder normale opslagomstandigheden stabiel.



ES WIRKT.

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

Silikon-Öl-Spray

Afdrukdatum 30.09.2025
Datum bewerking 24.09.2025
Versie 8.1 (nl)
vervangt versie van 16.01.2023 (8.0)

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Acute toxiciteit

Gegevens bij dieren

	werkingsdosis	Methode, Beoordeling	Bron, Opmerking
Acute orale toxiciteit	5000 mg/kg Species Rat	OESO 401	Gegevens hebben betrekking op de hoofdcomponenten.
Acute dermale toxiciteit	3000 mg/kg Species Rat	OESO 402	
Acute inhalatieve toxiciteit	172 mg/L Species Rat Blootstellingsduur 4 h	OESO	De gegevens hebben betrekking op het hoofdbestanddeel

Huidcorrosie/-irritatie

Gegevens bij dieren

Resultaat / Beoordeling	Methode	Bron, Opmerking
Irriterend. Species Konijn		

Ernstig oogletsel/oogirritatie

Gegevens bij dieren

Resultaat / Beoordeling	Methode	Bron, Opmerking
sterk irriterend. Species Konijn		

Overgevoeligheid van de luchtwegen

niet bepaald

Sensibilisering van de huid

Gegevens bij dieren

Resultaat / Beoordeling	Dosis / Concentratie	Methode	Bron, Opmerking
niet sensibiliserend.	Species Marmot		

Mutageniteit in geslachtscellen

Waarde	Methode	Resultaat / Beoordeling	Opmerking
In vitro mutageniteit/genotoxiciteit			

kankerverwekkendheid

Gegevens bij dieren

Waarde	Methode	Resultaat / Beoordeling	Opmerking
kankerverwekkendheid			

Giftigheid voor de voortplanting



ES WIRKT.

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG)
nr. 1907/2006 (REACH)

Silikon-Öl-Spray

Afdrukdatum 30.09.2025
Datum bewerking 24.09.2025
Versie 8.1 (nl)
vervangt versie van 16.01.2023 (8.0)

Gegevens bij dieren

Waarde	Methode	Resultaat / Beoordeling	Opmerking
Giftigheid voor de voortplanting		Vzhledem k dostupné údaje, kritéria klasifikace nejsou splněna	

STOT bij eenmalige blootstelling

STOT SE 1 en 2

Gegevens bij dieren

werkdosis	Methode	Specifieke effecten:	Betrokkene organen:	Bron, Opmerking
Orale specifieke doelorgaantoxiciteit (eenmalige blootstelling)	Species Rat			
Dermale specifieke doelorgaantoxiciteit (eenmalige blootstelling)	Species Rat			
Inhalatieve, specifieke doelorgaantoxiciteit (eenmalige blootstelling)	Species Rat			

STOT bij herhaalde blootstelling

Gegevens bij dieren

werkdosis	Methode	Specifieke effecten:	Betrokkene organen:	Bron, Opmerking
Orale specifieke doelorgaantoxiciteit (herhaalde blootstelling)	Species Rat			
Orale specifieke doelorgaantoxiciteit (herhaalde blootstelling)	Species Rat			
Dermale specifieke doelorgaantoxiciteit (herhaalde blootstelling)	Species Rat			
Dermale specifieke doelorgaantoxiciteit (herhaalde blootstelling)	Species Rat			
Inhalatieve, specifieke doelorgaantoxiciteit (herhaalde blootstelling)	Species Rat			



ES WIRKT.

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG)
nr. 1907/2006 (REACH)

Silikon-Öl-Spray

Afdrukdatum 30.09.2025
Datum bewerking 24.09.2025
Versie 8.1 (nl)
vervangt versie van 16.01.2023 (8.0)

	werkingsdosis	Methode	Specifieke effecten:	Betrokkene organen:	Bron, Opmerking
Inhalatieve, specifieke doelorgaantoxiciteit (herhaalde blootstelling)	Species Rat				

Gevaar bij inademing

niet bepaald

11.2 Informatie over andere gevaren

Overige informatie

Werkt ontvettend op de huid.
Er is geen risico bij normaal operationeel gebruik.
Veelvuldige en aandurende huidcontact kan tot huidirritatie leiden.
Het product werd neit getest. De uitspraak is van de eigenschappen van de componenten afgeleid.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1 Toxiciteit

Aquatoxiciteit

	werkingsdosis	Methode, Beoordeling	Bron, Opmerking
Acute (kortdurende) vistoxiciteit	niet bepaald		
Chronische (langdurige) vistoxiciteit	niet bepaald		
Acute (kortstondige) toxiciteit voor kreeftachtigen	niet bepaald		
Chronische (langdurige) toxiciteit voor ongewervelde waterdieren	niet bepaald		
Acute (kortstondige) toxiciteit voor algen en cyanobacteriën	niet bepaald		
Chronische (langdurige) toxiciteit voor algen en cyanobacteriën	niet bepaald		
Toxiciteit voor andere waterplanten/waterorganismen	niet bepaald		
Toxiciteit voor micro-organismen	niet bepaald		

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

	Waarde	Methode	Bron, Opmerking
Biologische afbraak			De belangrijkste componenten zijn naar verwachting gemakkelijk afbreekbaar, maar sommige componenten zijn persistent in het milieu. geschat



ES WIRKT.

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG)
nr. 1907/2006 (REACH)

Silikon-Öl-Spray

Afdrukdatum 30.09.2025
Datum bewerking 24.09.2025
Versie 8.1 (nl)
vervangt versie van 16.01.2023 (8.0)

12.3 Mogelijke bioaccumulatie

Inschatting/inschaling

De Vlotters op het water, zijn in vloeibare vorm, is gedeeltelijk geadsorbeerd op gronddeeltjes en gaat de stoom fase in. Geen grondwaterverontreiniging.

12.4 Mobiliteit in de bodem

Geen gegevens beschikbaar

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Geen gegevens beschikbaar

12.6 Hormoonontregelende eigenschappen

Geen gegevens beschikbaar

12.7 Andere schadelijke effecten

Bijkomende ecotoxicologische informatie

Aanvullende informatie

Product niet ongecontroleerd in het milieu laten komen.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Afvalcode/afvalbenamingen conform EAC/AVV

Afvalcode product Afvalaanduiding

140603 * overige oplosmiddelen en mengsels van oplosmiddelen

Instructies voor verwijdering / Product

Verwijdering in overeenstemming met de lokale overheid regelgeving.

Instructies voor verwijdering / Verpakking

Volledig geleegde verpakkingen kunnen verwerkt worden.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

	Landtransport (ADR/RID)	Transport op open zee (IMDG)	Luchttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)
14.1 VN-nummer of ID-nummer	VN 1950	VN 1950	VN 1950
14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN	SPUITBUSSEN	AEROSOLS	Aerosols, flammable
14.3 Transportgevarenklasse(n)	2.1	2.1	2.1
14.4 Verpakkingsgroep	-	-	-
14.5 Milieugevaren	Nee	Nee	Nee
14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker	Geen gegevens beschikbaar		
14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten	Geen gegevens beschikbaar		



ES WIRKT.

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG)
nr. 1907/2006 (REACH)

Silikon-Öl-Spray

Afdrukdatum	30.09.2025
Datum bewerking	24.09.2025
Versie	8.1 (nl)
vervangt versie van	16.01.2023 (8.0)

Landtransport (ADR/RID)

VN-nummer of ID-nummer	VN 1950
Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN	SPUITBUSSEN
Transportgevarenklasse(n)	2.1
Gevarenlabel(s)	2.1
Classificeringscode	5F
Verpakkingsgroep	-
Milieugevaren	Nee
Beperkte hoeveelheid (LQ)	1 L
Speciale voorschriften	190, 327, 344, 625
Code tunnelbeperking	D

Transport op open zee (IMDG)

VN-nummer of ID-nummer	VN 1950
Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN	AEROSOLS
Transportgevarenklasse(n)	2.1
Verpakkingsgroep	-
Milieugevaren	Nee
Beperkte hoeveelheid (LQ)	1 L
Mariene verontreiniger	Nee
EmS	F-D, S-U

Luchttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)

VN-nummer of ID-nummer	VN 1950
Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN	Aerosols, flammable
Transportgevarenklasse(n)	2.1
Verpakkingsgroep	-
Milieugevaren	Nee

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel overige EU-voorschriften

Let op:

Richtlijn 98/24/EG ter bescherming van de gezondheid en veiligheid van de werknemers voor het gevaar door chemische werkstoffen bij het werk in acht nemen.

REACH-verordening (EG nr. 1907/2006):

- De aanwezige stoffen zijn niet opgenomen in bijlage XIV (vergunningsplicht).
- De in het product aanwezige stoffen zijn niet onderworpen aan beperkingen volgens bijlage XVII.

CLP-verordening (EG nr. 1272/2008):

- Indeling: aerosol, categorie 1 (H222 - Zeer licht ontvlambare aerosol, H229 - Houder staat onder druk: kan bij verhitting barsten).

Specifieke voorschriften voor aerosols:

- Richtlijn 75/324/EEG betreffende aerosolverpakkingen, omgezet in nationaal recht.



ES WIRKT.

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG)
nr. 1907/2006 (REACH)

Silikon-Öl-Spray

Afdrukdatum	30.09.2025
Datum bewerking	24.09.2025
Versie	8.1 (nl)
vervangt versie van	16.01.2023 (8.0)

- Naleving van de etiketteringsvoorschriften "Aerosol - houder staat onder druk".

Nationale voorschriften

Aanvullende informatie

ChemVerbVO in acht nemen.

15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling

Chemischeveiligheidsbeoordelingen met betrekking tot de stoffen in dit mengsel hebben niet plaatsgevonden.

RUBRIEK 16: Overige informatie

Afkortingen en acroniemen

Aerosol 1: Aerosolen, Categorie 1

Flam. Liq. 2: Ontvlambare vloeibare stoffen, Categorie 2

Skin Irrit. 2: Iriteert de huid, Categorie 2

STOT SE 3, H336: Specifieke doelorgaantoxiciteit (eenmalige blootstelling), Categorie 3 (narcotische effecten)

Asp. Tox. 1: Aspiratietoxiciteit, Categorie 1

Aquatic Chronic 2: (structureel) aquatisch gevaar voor de lange termijn, Categorie 2

Aanvullende informatie

Bestaande nationale en plaatselijke wetgeving met betrekking tot chemicaliën dient te worden nageleefd.

De informatie in dit informatieblad is naar beste weten samengesteld en komt overeen met de stand van kennis op de revisiedatum. Ze garanderen echter niet dat aan bepaalde kenmerken wordt voldaan in de zin van wettelijke bindendheid.

Woordelijke inhoud van de H- en EUH-zinnen (Nummer en volledige tekst)

H220 Zeer licht ontvlambaar gas.

H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.

H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Indicatie van wijzigingen

* Data gewijzigd ten opzichte van eerdere versies