Produktdatenblatt

Spezifikationen



MP120NC Thermal PIBCV Actuator, 2-Position (or Modulate under PWM), Normally closed, 24Vac, 120N, IP45

MP120NC-24T

EAN Code: 4017254163913

Hauptmerkmale

Produktreihe Stellantriebe	SmartX Actuator
Produkt- oder Komponententyp	Stellglied
Stellantriebstyp	Thermoelektrisch
Produktserie Stellantriebe	MP120
Produktbestimmung	druckunabhängige Regelventile
Halteleistungsaufnahme in W	2 W
Steuersignal	2-Position (ein/aus)
Zielregion	Europa Asien-Pazifik. Australien.

Zusatzmerkmale

Stellglied	Linear
Steuerungstyp	Automatische Rückstellung
rated supply voltage	24 V AC/DC
Leistungsaufnahme in W	2 W
Hublänge	6,5 mm
[N] Kraft	120 N
[lbf] Kraft	27 lbf
Positionsanzeige	Hubanzeige in der oberen Kappe
Leitungslänge	1,5 m
Leitungen und Verbindungen	Abnehmbares Kabel
Material	Polykarbonat: Gehäuse

Montage

Schutzart (IP)	IP44
Umgebungstemperatur bei Betrieb	2…50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0…95 % rF, nicht kondensierend
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-45…60 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	14,9 cm
VPE 1 Breite	11,2 cm
VPE 1 Länge	5,5 cm
VPE 1 Gewicht	160 g
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	21
VPE 2 Höhe	15 cm
VPE 2 Breite	30 cm
VPE 2 Länge	40 cm
VPE 2 Gewicht	3,689 kg

Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 Monate

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

CO2-Bilanz (kg CO2 eq.)	**25**
Veröffentlichung von Umweltinformationen	**Produktumweltprofil**

Use Better

Materialien und Verpackung

Anteil an recyceltem Metall auf CR-Ebene	**0**
Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform mit Ausnahme**
REACH-Verordnung	**REACh-Deklaration**

Use Again

Reproduktion

Kreislaufwirtschaftsprofil	**Entsorgungsinformationen**
Rücknahme	**No**