

MERKMALE

- BNC-Stecker
- Vernickeltes Gehäuse sorgt für eine hohe Verarbeitungsqualität
- Goldkontakte sorgen für maximale Effizienz
- Crimp-Anschlussmethode
- 75 Ω Impedanz
- Betriebsfrequenz von 4 GHz
- Isoliermaterial: PTFE
- Normale Polarität

RS Pro 75 Ω gerader BNC-Kabelsteckverbinder, Stecker, RG179

RS Best.-Nr. 546-3636



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

Dieser BNC-Einbau-Buchsensteckverbinder von RS Pro wurde für den Einsatz mit Koaxialkabeln entwickelt und verfügt über eine einfach zu terminierende Lötstiftausführung.

Allgemeine Spezifikationen

Koaxial-Steckverbindertyp	BNC-Steckverbinder
Geschlecht	Stecker
Montageart	Kabelmontage
Anschlussmethode	Crimp
Gehäuseausrichtung	Gerade
Kabeltyp	RG179
Anbaugehäuse	Nein
Gehäusebeschichtung	Nickel
Kontaktwerkstoff	Messing
Kontaktbeschichtung	Gold
Gehäusematerial	Messing
Typ	BNC
Isoliermaterial	PTFE
Anwendung	Antennenanschluss, Kabelmodems, Telekommunikation, medizintechnische Geräte, Satcom, CCTV

Elektrische Spezifikationen

Impedanz	75ohm
Polarität	Normal
Betriebsfrequenz	1GHz
Nennspannung	500 V (Betrieb)

Betriebsumgebungsspezifikationen

Minimale Betriebstemperatur	-20°C
Maximale Betriebstemperatur	80 °C.

Zulassungen

Konformität/Zertifizierung	EN613140
Standardausführung	RoHS-kompatibel