Scheda dati

Specifiche



Attuatore-S2 SpaceLogic M800 per valvole a sfera, contr. multisegnale, ritorno senza molla, 24 Vac/dc, morsettiera, 800 N, 2 relè ausiliari SPDT IP54

8800311030

Presentazione

Actuator product range	SpaceLogic
Tipo Prodotto	Attuatore
Actuator type	Electric
Actuator product series	M800
Destinazione prodotti	globe valve
attuatore	Linear
tipo motore	Motore brushless cc
Tipo di controllo	Reset automatico
Switch function	2 SPDT
rated supply voltage	24 V CA/CC
campo ingresso analogico	0...10 V DC
Feedback signal	2...10 V DC
potenza nominale trasformatore in VA	50 VA
Potenza assorbita in VA	10 VA CA
Power loss return	Non-spring return
Control signal	Floating Proportional/modulating
Stroke length	9…52 mm
Stroke auto calibration	TRUE
Classe Di Isolamento	Classe II
Force N	800 N
Force lbf	180 lbf
Position indicator	Stroke indicator on bracket
Conduit connection	3 x M20 Gland for 6-9 mm O/D cable
Leads and connections	Terminal block
Stroke running time	15 s
Grado di protezione IP	IP43
ciclo di servizio	20 %
Temperatura Ambiente	-10…50 °C
Umidità relativa	0…90 %

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Temperatura Di Stoccaggio	-10…50 °C
Paesi target	Europe Asia Pacific. Australia.

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	25,8 cm
Confezione 1: larghezza	18 cm
Confezione 1: profondità	13,8 cm
Confezione 1: peso	1,92 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale

Impronta di carbonio (kg CO2 eq.)	221
Informazioni ambientali disponibili	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS Unione europea	Conforme alle esenzioni
Numero SCIP	4f394b28-50f5-47f5-b920-ba35e4bef3da
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	No
WEEE	Per i paesi dell'Unione Europea è necessario smaltire il prodotto seguendo le indicazioni specifiche della raccolta differenziata e non deve MAI finire nei bidoni della spazzatura generica.

Image of product / Alternate images

Alternative



