Produktdatenblatt

Spezifikationen



Akt: Wahlweise, 3P Float, NSR, 230 VAC, TB, 1500 N, linear, IP55, FORTA, Durchgangsventile

8800460000

EAN Code: 3606489659417

Hauptmerkmale

Produktreihe Stellantriebe	SpaceLogic
Produkt- oder Komponententyp	Stellglied
Stellantriebstyp	Elektrisch
Produktserie Stellantriebe	MV15B
Stellantriebsmodell	MV15B
Produktbestimmung	Durchgangsventil
Stellglied	Linear
Motortyp	Bürstenloser Gleichstrommotor
Steuerungstyp	Automatische Rückstellung
Schalterfunktion	2 SPDT (Optional)
rated supply voltage	230 V AC
Transformator-Nennleistung in VA	15 VA
Leistungsaufnahme in VA	12 VA AC
Halteleistungsaufnahme in VA	12 VA AC
Verlustleistung Rücklauf	Ungefederte Rückführung
Steuersignal	Schwimmend
Hublänge	9…52 mm
Automatische Kalibrierung des Hubes	Richtig
elektrische Isolationsklasse	Klasse II
[N] Kraft	1500 N
[lbf] Kraft	337 lbf
Positionsanzeige	Hubanzeige am Joch
Anschluss an die Rohrleitung	2 x 20-mm-Rohrloch
Leitungen und Verbindungen	Klemmenblock
Laufzeit des Hubes	132 s
Schutzart (IP)	IP40
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-15…50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0…90 %
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-10…50 °C
Zielregion	Europa Asien-Pazifik. Australien.

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	22,8 cm
VPE 1 Breite	22,8 cm
VPE 1 Länge	30,8 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	3,8 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	Ja
Verpackung ohne Kunststoff	Nein
EU-RoHS-Richtlinie	Konform
REACh-Verordnung	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert

Use Longer

Verlängerung der Lebensdauer

Reparatur	Nein

Use Again

Reproduktion

Circular Econmomy-Eignung	Entsorgungsinformationen
Austauschbare Batterie	Nein
Rücknahme	Ja
WEEE-Kennzeichnung	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.