CARACTERÍSTICAS

- **Recambio ideal para conexiones de foco doble halógenas de estilo antiguo**
- **Autocomprobación automática**
- **La conexión incorpora indicadores LED y avisador acústico integrado**
- **Salida blanca (3500K)**
- **Los cabezales de inclinación y panorámica permiten dirigir la luz como obligatorio**
- **Cuerpo durable de**
- **duración de emergencia de 3 horas**

Foco doble de iluminación de emergencia LED, 2 x 7,5 W.

Código RS 795-9381

Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan piezas de calidad profesional en todas las categorías de productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas líderes sin pagar un precio superior.

Descripción del

Este foco doble de emergencia LED incorpora una función de autocomprobación cada 30 días para garantizar un funcionamiento correcto. Las luces LED de emergencia son una sustitución económica para los anticuados apliques de luces halógenas dobles. Gracias al bajo consumo de las lámparas LED, sólo es necesaria una batería, lo que reduce el consumo de potencia durante la carga. Los cabezales ajustables súper brillantes convierten a este punto doble en ideal para aplicaciones comerciales e industriales. El diseño ligero permite que sea rápida y fácil de instalar.

Especificaciones

Tipo de lámpara	LED
Luminosidad	470lm
Temperatura de color	3500K
Sostenidas	No mantenidas
Material	Policarbonato
Acabado	Blanco
Duración	3h mínimo
Lámpara suministrada	Sí
Aplicaciones	Las señales DE salida DE emergencia LED son ideales para aplicaciones comerciales, industriales y de venta al por menor y se pueden encontrar en: Pasillos, talleres, salidas de emergencia

Especificaciones

Vataje	2 x 7,5 W.
Tensión nominal	230V
Batería	NiCd de 9,6 V 2,2 Ah

Especificaciones mecánicas

Longitud	296mm
Anchura	272mm
Profundidad	75 mm
Tipo de conexión	Doble punto

Tablas de espaciado

Altura de montaje	Transversal a. pared	Transversal a. transversal
2.5m	3,3	6,6
4.0m	4	8
6.0m	4	12
8.0m	4,5	13

Categoría de protección

Índice de protección IP	IP65

Aprobaciones

Cumplimiento/Certificaciones	RoHS
Mets de estándares	EN 60598-1: 2008+A11: 2009, EN 60598-2-22: 1998+A1: 2003+A2: 2008, EN 55015: 2013 , EN 61000-3-2: 2006+A2: 2009 , EN 61000-3-3: 2013, EN 61547: 2009
Calificación de eficiencia energética de la UE	A