



### Presentazione

Gamma	Resi9
Tipo prodotto	Control block
Categoria accessorio / parte separata	Accessorio per l'installazione
Quantità per confezione	1

### Caratteristiche tecniche

Compatibilità gamma	Opale Resi9
Corrente nominale [in]	90 A
Installazione centralino	Montaggio a muro
Passo 9 mm	36
Numero totale di moduli (18 mm)	18
Peso netto	2,35 kg
Larghezza	357 mm
Altezza	250 mm
Profondità	135 mm
Colore	Bianco (RAL 9003)

### Ambiente

Certificazioni prodotto	ERDF CPT M&S SPE 13006A
Classe di isolamento	Classe II
Resistenza al fuoco	750 °C conforme a IEC 60695-2-11
Grado di protezione IP	IP40 conforme a CEI 60529
Grado di protezione IK	IK08 conforme a CEI 62262
Temperatura ambiente	-15...60 °C

### Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	<a href="#">Dichiarazione REACh</a>
REACh free of SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Toxic heavy metal free	Sì
Mercury free	Sì
RoHS exemption information	<a href="#">Sì</a>
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni ambientali	<a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio